



МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ЦВЕТНОЕ HARTWACHS-ÖL **FARBIG**

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3040 Белое	0,75	4	
	2,50	2	
3067 Светло-серое	0,75	4	
	2,50	2	
3071 Мед	0,75	4	
	2,50	2	
3072 Янтарь	0,75	4	
	2,50	2	
3073 Терра	0,75	4	
	2,50	2	
3074 Графит	0,75	4	
	2,50	2	
3075 Черное	0,75	4	
	2,50	2	

Под заказ доступно в канистрах по 25 л.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для защиты и декоративной обработки всех типов деревянных полов (массивной доски, паркетной доски, паркета, ОСП-плит (OSB), пробки и мебельных поверхностей).
Рекомендуется только для светлой древесины европейских пород.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Защищает и окрашивает, подчеркивает рисунок древесины
- > Позволяет получить равномерный тон
- > Устойчиво к воздействию пятен от кофе, вина, колы
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ


Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1-й слой – масло с твердым воском цветное Hartwachs-Öl Farbig,
2-й слой – бесцветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 30 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 30 минут.
3. Время высыхания ≈ 24 часа (при t + 23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
4. По желанию после полного высыхания поверхность можно дополнительно располировать тонкой шлифовальной бумагой (зернистость 400) или падом.
5. Второй слой нанести аналогичным способом бесцветным маслом с твердым воском Hartwachs-Öl. Расход ≈ 35 мл/м²
6. Время высыхания ≈ 8 – 10 часов; см пункт 3.

Для выбеленных полов в качестве финишного покрытия рекомендуется Osmo-цветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl Farbig (3040 Белое).

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ



ЦВЕТНОЕ МАСЛО БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЯ COLOR-ÖL

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
5411 Белое	1,00	6	
5412 Серебро	1,00	6	
5413 Интенсивно белое	1,00	6	
5414 Графит	1,00	6	
5415 Дымчатое	1,00	6	
5416 Ятоба	1,00	6	
5417 Интенсивно черное	1,00	6	
5436 Карамель	1,00	6	
5437 Песок	1,00	6	
5441 Гавана	1,00	6	
5443 Коньяк	1,00	6	
5464 Табак	1,00	6	
5468 Антик	1,00	6	
5471 Черное	1,00	6	

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для тонирования всех типов деревянных полов, а также лестниц и мебельных поверхностей, где требуется применение продукта без содержания растворителя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > На основе натуральных масел, без растворителя
- > Эффектные цвета, экономичный расход
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек
- > Возможен частичный ремонт

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 2 дня, 2 слоя

1-й слой - Цветное масло без растворителя Color-Öl
2-й слой – Масло с твердым воском Hartwachs-Öl бесцветное

1. Первый слой нанести очень тонко вдоль волокон древесины на чистую отшлифованную поверхность при помощи шпателя. Расход ≈ 17-20 мл/м².
2. Втереть в поверхность полировальной машиной, используя пад белого цвета или насадку щеточного типа. Для структурированных или брашированных поверхностей используйте насадку щеточного типа для равномерного распределения материала.
3. Полностью удалите излишки продукта. Излишки, собравшиеся в углублениях, удалите при помощи щетки.
4. «Открытое время» ≈ 30 минут.
5. Время высыхания ≈ 8-10 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50 %). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
6. После высыхания нанесите аналогичным способом второй слой бесцветным маслом с твердым воском Hartwachs-Öl и оставьте высыхать.

Примечание: На небольшие площади Цветное масло без растворителя можно также наносить при помощи безворсовой ветоши. Для выбеленных полов в качестве финишного покрытия рекомендуется Osmo-цветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl Farbig (3040 Белое).

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

