

Автоматичні розповітрявачі Wilo-Flexvent



Характеристики:

- Максимальний робочий тиск 10 бар
- Максимальна температура: 120/200°C
- В комплекті зі зворотним клапаном

Призначення:

- Компактна конструкція забезпечує високу ефективність і безперебійну роботу в системах опалення і кондиціонування. Повітря, яке міститься в системі, приводить до корозії елементів системи і зниження теплопровідних характеристик. Автоматичні розповітрявачі встановлюються в місцях найбільшого скопчення повітря. Flexvent працює за принципом поплавка: повітря, яке потрапляє в середину розповітрявача, опускає поплавок, який відкриває клапан випуску повітря. Коли повітря виходить, поплавок піднімається і закриває клапан.
- Автоматичні розповітрявачі Flexvent виготовлені з міді. Більшість моделей споряджені зворотним клапаном, який спрощує процедуру монтажу і демонтажу.
- Завдяки невеликим розмірам розповітрявач Flexvent можна легко вмонтувати в будь-яку систему. Відносно велика надувна подушка, встановлена у верхній частині кожної моделі Flexvent, забезпечує захист сідла клапана від забруднення і виключає появу протічок.
- Заводські випробування, які проходять розповітрявачі Flexvent перед тим, як відправитись до клієнта, забезпечують найвищу якість цієї продукції.

Тип	Артикул	Робоча температура [°C]	Діаметр [мм]	Висота [мм]	З'єднання [DN]
Flexvent 3/8	на запит	120	30	78	R 3/8" M
Flexvent 1/2	на запит	120	30	75,5	R 1/2" M
Flexvent 3/4	на запит	120	30	74,5	R 3/4" M