



# ЦВЕТ И ЗАЩИТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ



## ЦВЕТНЫЕ МАСЛА DEKORWACHS TRANSPARENTE FARBTÖNE

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
3101 Бесцветное	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3102 Бук дымчатый	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3103 Дуб светлый	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3111 Белое	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3118 Серый гранит	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3119 Шелковисто-серое	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3123 Клен	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3136 Береза	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3137 Вишня	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3138 Махагон	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3143 Коньяк	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3161 Венге	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3164 Дуб	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3166 Орех	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	
3168 Дуб антик	0,125	6	
	0,375	4	
	0,75	4	
	2,50	2	

Под заказ доступно в канистрах по 25 л.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цветные масла Osmo Dekorwachs идеально подходят для защиты и окраски древесины для внутренних работ: стен, дверей, плинтусов, декоративных балок, изделий из клееной древесины, ДСП и МДФ, для тонирования деревянных полов, а также для перекрашивания темноокрашенных деревянных поверхностей. Рекомендовано для покраски мебели и детских игрушек.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Простота обработки
- > Оставляет поры древесины открытыми
- > Придает поверхности прочность и устойчивость к истиранию и воздействию бытовой химии
- > Устойчиво к слюне и поту, подходит для детских игрушек

### ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1–2 дня, 1–2 слоя

1. Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
2. «Открытое время» ≈ 30 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
3. Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.

Декоративное морение (бейцевание):

через 20 минут после нанесения стереть масло тканью или белым падом по направлению волокон.

Интенсивное окрашивание: если необходимо получить интенсивный цвет поверхности – повторите процесс (макс. 2 слоя).

Тонирование полов: время высыхания ≈ 24 часа (вместо 12 часов; см. пункт 3). Нанести финишный слой бесцветного масла с твердым воском Hartwachs-Öl ≈ 35 мл/м². Время высыхания ≈ 8–10 часов; см. пункт 3.

Для выбеленных полов в качестве финишного покрытия рекомендуется Osmo-цветное масло с твердым воском Hartwachs-Öl Farbig (3040 Белое).

Примечание: Рекомендации по различным породам древесины – см. стр. 14-15



### НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

