

Компанія ТОВ «Д Лайт», виробник різноманітної спецтехніки, що є не тільки торгуючим, але й виробничим підприємством, з розвинутою структурою сервісного обслуговування на всій території України, засвідчує Вам свою щирю повагу.

В свою чергу, в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день в нашій країні є актуальним питання створення місцевих пожежних команд на території громад та їх укомплектування пожежною технікою, пропонує Вам розглянути можливість придбання **малого універсального пожежного модуля**, власного виробництва, який може бути розміщений у кузові (бортовій платформі) будь-якого транспортного засобу або бортовому причепі, що є у господарстві, або **спеціалізований пожежний легковий причіп-цистерна**, для агрегування з автомобілями УАЗ-469, ВАЗ-2121 «НИВА», Renault Duster та іншими.

ПОЖЕЖНИЙ МОДУЛЬ ДЛ-ПМ



ПРИЧІП-ЦИСТЕРНА ПЦ-0505



Даний пожежний модуль має широке коло застосування для гасіння лісових пожеж, локалізації та ліквідації загорянь, а також забезпечення пожежної безпеки та доставки води в віддалені населені пункти, ефективно може застосовуватися на лісових господарствах, сільськогосподарських підприємствах, малих і середніх виробничих підприємствах, і на інших об'єктах. Дана установка має можливість подавати воду, як з вбудованого резервуара, так і з зовнішніх джерел. За рахунок простоти конструкції, високої ремонтпридатності і доступності запасних частин має тривалий термін експлуатації.

ПРИЧІП-ЦИСТЕРНА ПЦ-0505



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутрішні розміри платформи, ДхШхВ, мм	1820x1060x1200 (2120x1060x1200)
Габаритні розміри причепа, ДхШхВ, мм	2655x1620x1200 (2955x1620x1200)
Рама	2-поздовжні лонжерони з поперечною
Повна маса причепа, кг	750
Вісь на резино-жгутовому торсіоні	Односкатна KNOTT з гальмами
Гальма накату	KF 13
Стояночні гальма	Ручні гальма з тросовим приводом
Колесо опорне	TK-48-200/40 AC (1 шт)
Шини	195/70R15 (2 шт)
Ємність для води	Алюмінієва, об'єм 500 л, колір - RAL 9006
Ящик для обладнання	1100x600x400 (1 шт)
Комбінований пожежний ствол	MANU модель #710 (1 шт)
Рукав пожежний	d=25 мм, довжина 20м, 1 шт.
Котушка для пожежного рукава	З механізмом обертання
Запірна арматура трубопроводів	крани, муфти, перехідники (1 к-кт)
Мотопомпа високого тиску	Koshin SERH-50V-BAА (Японія)
Продуктивність	430 л/хв, 34,4 м. куб/год
Всмокт. рукав з фільтром грубого очищення	d=50 мм, довжина 8 м
Висота напору, м	80
Максимальна висота всмоктування, м	8
Розмір частинок, мм	6
Потужність двигуна	3,2 кВт при 3600 об/хв
Марка, модель двигуна	Honda GX160
Тип палива	Бензин
Об'єм паливного бака, л	3,6
Габарити ДхШхВ, см	55x39x45
Вага мотопомпи, кг	30

Колір причепа

RAL 9006 (порошкова фарба з високою механічною міцністю і високою стійкістю до атмосферних впливів)

## ПОЖЕЖНИЙ МОДУЛЬ DL-ПМ НА БАЗІ FORD RANGER



## ПОЖЕЖНИЙ МОДУЛЬ DL-ПМ



### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЖЕЖНОГО МОДУЛЯ

Ємність для води	Алюмінієва, об'єм 500л, колір - RAL 9006
Комбінований пожежний ствол	MANU модель #710 (1 шт)
Рукав пожежний	d=25мм, довжина 20 м (1 шт)
Котушка для пожежного рукава	З механізмом обертання
Запірна арматура трубопроводів	крани, муфти, перехідники (1 к-кт)
Мотопомпа високого тиску	Koshin SERH-50V-BAA (Японія)
Продуктивність	430 л/хв 34,4 м. куб/год
Всмоктуючий рукав з фільтром грубого очищення	d=50 мм, довжина 8 м
Висота напору, м	80
Максимальна висота всмоктування, м	8
Розмір часток, мм	6
Потужність двигуна	3,2 кВт при 3600 об/хв
Марка, модель двигуна	Honda GX160
Тип палива	Бензин
Об'єм паливного бака, л	3,6
Габарити ДхШхВ, см	55x39x45
Вага мотопомпи, кг	30
Вага пожежного модуля, кг	160

