



ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ «ЭФФЕКТ МЕТАЛЛИК» HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR EFFEKT

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
1140 Агат серебро	0,75	4	
	2,50	2	
1142 Графит серебро	0,75	4	
	2,50	2	
1143 Оникс серебро	0,75	4	
	2,50	2	

Под заказ доступны канистры по 25 л.

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

PROTECTION
Обеспечивает профилактическую защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибов



ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 2 слоя

- Первый слой нанести на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
- «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
- Время высыхания ≈ 4–6 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию
- Второй слой нанести аналогичным способом. Расход ≈ 35 мл/м².
(Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести один слой на очищенную от грязи поверхность.)
- Время высыхания ≈ 12 часов, см пункт 3.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защитное масло-лазурь для древесины Osmo Holzschutz Öl-Lasur Effekt подходит для окраски любых деревянных поверхностей для наружных работ: дверей, окон и оконных ставней (недеформирующиеся деревянные элементы и конструкции), навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, деревянных террас, заборов, пергол, садовой мебели и садовых домиков (деформирующиеся деревянные элементы и конструкции).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Содержит металлические частицы
- > Грунтовка и лазурь в одном продукте
- > Обладает водоотталкивающим эффектом, устойчиво к атмосферным воздействиям и УФ-лучам.
- > Оставляет поры древесины открытыми, сохраняет способность древесины «дышать»
- > Обеспечивает профилактическую защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибов



ОДНОСЛОЙНАЯ ЛАЗУРЬ EINMAL-LASUR HS PLUS

Номер Цвет	Объем банки, л	Количество в упаковке	Цена
9211 Белая ель	0,75	4	
	2,50	2	
9212 Серебристый тополь	0,75	4	
	2,50	2	
9221 Сосна	0,75	4	
	2,50	2	
9232 Махагон	0,75	4	
	2,50	2	
9234 Скандинавская красная	0,75	4	
	2,50	2	
9235 Красный кедр	0,75	4	
	2,50	2	
9236 Лиственница	0,75	4	
	2,50	2	
9241 Дуб	0,75	4	
	2,50	2	
9242 Зеленая ель	0,75	4	
	2,50	2	
9261 Орех	0,75	4	
	2,50	2	
9262 Тик	0,75	4	
	2,50	2	
9264 Палисандр	0,75	4	
	2,50	2	
9271 Венге	0,75	4	
	2,50	2	

Под заказ доступны канистры по 25 л.

ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Готовая поверхность = 1 день, 1 слой

- Нанести слой на чистую отшлифованную поверхность. Расход ≈ 35 мл/м².
- «Открытое время» ≈ 15 минут, когда можно пройти по сырой поверхности, исправить ошибки и устранить дефекты, возникшие при нанесении.
- Время высыхания ≈ 12 часов (при t +23 °C и относительной влажности воздуха 50%). При более низких температурах и/или более высокой влажности время высыхания увеличивается. Обеспечить хорошую вентиляцию.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Однослойная лазурь Osmo Einmal-Lasur HS PLUS подходит для защиты древесины для наружных работ: навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, заборов, пергол, садовой мебели и садовых домиков. Особенно рекомендована для обновления старых открыто-пористых лазурей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- > Высокое содержание масел обеспечивает двойную выгоду – экономит время и деньги
- > Делает поверхность древесины гладкой, не трескается, не шелушится, не отслаивается
- > Устойчива к атмосферным воздействиям и УФ-лучам, обладает водоотталкивающим эффектом, регулирует влажность древесины, предотвращая ее естественное высыхание
- > Снижает вероятность разбухания и усадки

НАНОСИТЬ С ПОМОЩЬЮ

