



Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

NADELHOLZBEIZE

Tinta mordente

DESCRIZIONE:

NADELHOLZBEIZE, tinta mordente all'acqua pronta all'uso, applicata a spruzzo od a pennello tinge esaltando la struttura del legno attribuendo un piacevole aspetto anticato. Ad uso interno è indicata per legni a poro aperto (legno di conifera), mentre non è indicato per legni eccessivamente resinosi (l'eventuale spurgo di resina può dare luogo a macchie). Asciutta consente qualsiasi sovraverniciatura, trattamento ad olio o a cera.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto:	liquido
Colore:	conforme ad etichettatura
Odore:	inodore
Diluizione:	veicolo all'acqua per mordenti positivi TP1050
Pulizie:	acqua

MODALITA' D'USO:

Il legno deve essere non verniciato, privo di polvere, grassi e cere. Omogeneizzare bene il prodotto prima dell'uso. L'applicazione deve essere effettuata in ambienti con temperature comprese tra i 5 ed i 40°C. Applicare il prodotto a spruzzo con uno strato leggermente abbondante. Se applicato a pennello avere cura di non applicare eccessi e di non stracciare. Essiccazione totale: 24 ore.

Carteggiare il supporto nel senso longitudinale vena per ottenere una prima tintura con effetto positivo. Una volta ottenuto l'effetto desiderato, finire con gli oli e le cere della linea Borma.

STOCCAGGIO:

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione. Teme il gelo.



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

IMBALLO:

Il prodotto viene confezionato in taniche da Lt. 1 e da Lt. 5.

AVVERTENZE:

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.

.