



размеры: $\phi 177/169 \times 96$
 функции света: ближний, дальний, габаритный
 маркировка функции: HC/R, A
 движение: правостороннее
 ведущее число: 20
 источник света: H4, W5W
 максимальная мощность: 75/70W, 5W
 номинальное напряжение: 12V-24V DC
 оптика: FF
 класс защиты: IP54
 материал корпуса: пластик
 материал стекла: стекло
 встроены разъемы: -
 другие (опции): герметичный патрон главной лампы



A - Ikarus: 180, 190, 211, 260, 263, 266, 280, 284,
мотоциклы MZ: 150, 250, 251,
Камаз: 4310, 4326, 5320, 53208, 53212, 53213, 5410, 54112,
55102, 55105, 5511, 55111, 56212,
Robur: 2002A, 2500, 2501, 3000, 3001, 3002, 1800A, 1801A,
2002A, 2500, 2501, 3000, 3001, 3002,
Волга: GAZ-24-01, GAZ-24-02, GAZ-24-10, GAZ-24-12,
Trabant: 1.1, P50, P600, P601,
Запорожец: ZAZ-966, ZAZ-968,
Land Rover Defender (с 1983 г.),
Лада: Niva 2121, Niva 2131

Technical drawings of the A.05820 spotlight. The top row shows a front view with a diameter of Ø177 and a side view with a height of 96 and a mounting bracket height of 169. The bottom row shows a front view with a diameter of Ø177 and a side view with a height of 116 and a mounting bracket height of 169. To the right, two detail views show the mounting bracket with dimensions 29, 34, Ø18, and Ø71.

Номер в каталоге	Код омпозиции	Функции света			Тип	H4	Оснащение	лампа H4 12V	лампа H4 24V	лампа W5W	пыльник	Сторона	правая	левая	Применение	рекомендуемое	Упаковка / шт.	картон
		ближний	дальний	габаритный														
PES4.48900	070	✓	✓			✓					✓		✓	✓			1	
PES4.48901	070	✓	✓			✓	✓				✓		✓	✓			1	
PES4.48902	070	✓	✓			✓		✓			✓		✓	✓			1	
PES4.48950	070	✓	✓	✓		✓					✓		✓	✓		A	1	
PES4.48951	070	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓			1	
PES4.48952	070	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓		✓	✓				