



PENNASOL LIGHTRUN 2000 SAE 10W-40 ввысокоэкономичное моторное масло для дизельных грузовых и пассажирских двигателей, а так же для газовых и бензиновых двигателей которое можно использовать круглогодично.

PENNASOL LIGHTRUN 2000 состоит из синтетических базовых масел и современных присадок, это гарантирует долгие интервалы замены масла и высокий уровень защиты двигателя.

ACEA-/API:

A3/B3 ; A3/B4 ; E7

CI-4

Допуски:

JASO DH-1	MAN M 3275-1
Global DHD-1	Volvo VDS-3
MB-Approval 228.3	MTU Type 2
MB-Approval 229.1	Renault Truck RLD-2
Cummins CES 20077/78	Mack-EO-M Plus
DCC 93K215	Deutz DQC III-10

Технические данные:

Значение	Ед. Изм.	Метод испытаний	PENNASOL LIGHTRUN
			SAE 10W-40
Плотность при 15°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	868
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	>210
Температура	°C	DIN ISO 3016	-36
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562-1	94.2
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562-1	14.7
VI		DIN ISO 2909	163

07/2014

*Данный документ и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату печати. Тем не менее, нет никаких гарантий в отношении точности или полноты. Данные основаны на стандартных лабораторных испытаниях и даются только как руководство пользователю. Рекомендуем убедиться, что вся информация относится к последней версии этого документа. Соблюдения всех применимых законов и правил, применение продукта на ответственности потребителя. Паспорта безопасности доступны для всех наших продуктов, рекомендуем ознакомиться с условиями хранения, безопасной и утилизацией продукта. AVISTA OIL не несет ответственность за неправильное использование продуктов или несоблюдение рекомендаций по их эксплуатации. Все товары, услуги и информация предоставляются под нашими стандартными условиям продажи.

AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH

Bahnhofstraße 82 · 31311 Uetze, Germany · Tel. +49 5177 85-0
 · Fax +49 5177 85-230 Internet: www.pennasol.de · E-Mail:
vertrieb@pennasol.de