

Techni-Mix 415

ОПИСАНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал Неопрен и натуральный латекс
- Длина (см) 32
- Толщина (мм) 0.60
- Запястье Прямая манжета
- Цвет/Цвет Черный
- Внутреннее покрытие Флокированное
- Внешнее покрытие Рельефная текстура
- Размер / EAN 6 7 8 9 10 11
- Упаковка 1 пара/мешок – 10 пары/мешок – 100 пары/коробка



РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Категория сертификации 3

CE 0334



AKL

2011

легенды



ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ
EN 388

УРОВНИ ЗАЩИТЫ

0-4 0-5 0-4 0-4
 — Защита от проколов
 — Защита от разрывов
 — Защита от порезов
 — Защита от истирания



ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
EN 374



ЗАЩИТА ОТ МИКРООРГАНИЗМОВ
EN 374



ЗАЩИТА ОТ РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ
EN 421



ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
EN 407

УРОВНИ ЗАЩИТЫ

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
 — Защита от обильных брызг жидкого металла
 — Защита от мелких брызг жидкого металла
 — Защита от нагрева за счет излучения
 — Защита от конвекционной теплоты
 — Защита от контактного нагрева
 — Огнестойкость



СПЕЦИАЛЬНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
EN 374

Код Химическое вещество

A Метанол
 B Ацетон
 C Ацетонитрил
 D Дихлорметан
 E Сероуглерод
 F Толуол
 G Диэтиламин
 H Тетрагидрофуран
 I Этилацетат
 K n-Гептан
 J Едкий натр 40%
 L Серная кислота 96%



ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
EN 511

УРОВНИ ЗАЩИТЫ

0-4 0-4 0-1
 — Водонепроницаемость
 — Защита от контактного холода
 — Защита от конвекционного холода

Более подробную информацию: www.mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONNEL

ОПИСАНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тактильная чувствительность благодаря уменьшенной толщине перчатки
- Комфорт и впитывание пота благодаря подкладке из хлопкового флока
- Надежное удержание предметов в руке благодаря нескользящей поверхности

(EN)* MAIN FIELDS OF USE

Автомобильная / механическая промышленности

- Окрашивание распылителем

Другие отрасли

- Промышленная очистка, техническое обслуживание

Авиационная промышленность

- Работа с композитными материалами (смолы)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

инструкция по использованию

- Рекомендуется проверить, что перчатки подходят для использования по назначению, поскольку условия использования на рабочем месте могут отличаться от типовых испытаний «СЕ»-.
- Данные перчатки не рекомендуются использовать людям с повышенной чувствительностью к натуральному латексу, дитиокарбаматам и тиазолам.
- Надевать перчатки на чистые сухие руки.
- Во избежание повреждения целостности материала, не рекомендуется использовать перчатки при работе с химическими веществами дольше указанного периода времени. Чтобы узнать нормативное время использования до нарушения целостности материала, см. веб-сайт www.mapa-pro.com или обращайтесь в службу технической поддержки клиентов – MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). При продолжительном контакте с растворителями, используйте попеременно 2 пары перчаток.
- Во избежание попадания опасных химических веществ на руку, рекомендуется выворачивать манжету наружу.
- Перед повторным использованием перчаток осмотреть их на предмет трещин или затяжек

Условия хранения

Хранить перчатки в оригинальной упаковке вдали от прямого солнечного света, источников тепла и электрического оборудования.

Условия стирки

Перед тем как снять перчатки, очистить их соответствующим образом:

- используемые для работы с растворителями (спирты, и т.п.) : протереть сухой тряпкой
- используемые с кислотами или щелочами: тщательно промыть перчатки струей воды и протереть сухой тряпкой

Внимание: неправильное использование перчаток, их очистка или мойка не рекомендованным способом может привести к ухудшению эксплуатационных качеств

Условия высушивания

Перед повторным использованием перчаток, убедиться, что они сухие изнутри.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Настоящее изделие не классифицируется как опасное в соответствии с директивой 1999/45/ЕС Европейского Парламента и Совета.

Настоящее изделие не содержит никаких особо опасных веществ в соответствии с регламентом № 1907/2006 Европейского Парламента и Союза (REACH).

- Свидетельство о проверке типа CE
0075/014/162/04/11/0182
- Выдано уполномоченным органом №
0075

C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel – F- 69367 LYON Cedex 07

- Сертификат обеспечения качества
0334 Asqual 14 rue des Reculettes –F-75013 PARIS