

Technic 401

ОПИСАНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал Неопрен и натуральный латекс
- Длина (см) 31
- Толщина (мм) 0.55
- Запястье Прямая манжета
- Цвет/Цвет Черный
- Внутреннее покрытие Флокированное
- Внешнее покрытие Рельефная текстура
- Размер / EAN 7 8 9 10
- Упаковка 1 пара/мешок – 10 пары/ящик – 100 пары/коробка



РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Категория сертификации 3

CE 0334



AKL

2110

легенды



ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ
EN 388

УРОВНИ ЗАЩИТЫ

0-4 0-5 0-4 0-4
 — Защита от проколов
 — Защита от разрывов
 — Защита от порезов
 — Защита от истирания



ОБЩАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
EN 374



ЗАЩИТА ОТ МИКРООРГАНИЗМОВ
EN 374



ЗАЩИТА ОТ РАДИОАКТИВНОГО ЗАРАЖЕНИЯ
EN 421



ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
EN 407

УРОВНИ ЗАЩИТЫ

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
 — Защита от обильных брызг жидкого металла
 — Защита от мелких брызг жидкого металла
 — Защита от нагрева за счет излучения
 — Защита от конвекционной теплоты
 — Защита от контактного нагрева
 — Огнестойкость



СПЕЦИАЛЬНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
EN 374

Код Химическое вещество

A Метанол
 B Ацетон
 C Ацетонитрил
 D Дихлорметан
 E Сероуглерод
 F Толуол
 G Диэтиламин
 H Тетрагидрофуран
 I Этилацетат
 K n-Гептан
 J Едкий натр 40%
 L Серная кислота 96%



ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
EN 511

УРОВНИ ЗАЩИТЫ

0-4 0-4 0-1
 — Водонепроницаемость
 — Защита от контактного холода
 — Защита от конвекционного холода

Более подробную информацию: www.mapa-pro.com

MAPA[®]
PROFESSIONNEL

ОПИСАНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Комфорт руки благодаря покрытию из ворсистого хлопка
- Тонкость перчатки обеспечивает максимум удобства во время работы
- Эффективная работа со скользкими предметами благодаря рельефной текстуре

(EN)* MAIN FIELDS OF USE

Автомобильная / механическая промышленности

- Окрашивание распылителем
- Производство аккумуляторов

Другие отрасли

- Подготовка промышленных клеев
- Промышленная очистка, техническое обслуживание

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

инструкция по использованию

- Рекомендуется проверить, что перчатки подходят для использования по назначению, поскольку условия использования на рабочем месте могут отличаться от типовых испытаний «СЕ»-.
- Данные перчатки не рекомендуется использовать людям с повышенной чувствительностью к натуральному латексу, тиазолу и дитиокарбаматам.
- Надевать перчатки на чистые сухие руки.
- Во избежание повреждения целостности материала, не рекомендуется использовать перчатки при работе с химическими веществами дольше указанного периода времени. Чтобы узнать нормативное время использования до нарушения целостности материала, см. веб-сайт www.mapa-pro.com или обращайтесь в службу технической поддержки клиентов – MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). При продолжительном контакте с растворителями, используйте попеременно 2 пары перчаток.
- Во избежание попадания опасных химических веществ на руку, рекомендуется выворачивать манжету наружу.
- Перед повторным использованием перчаток осмотреть их на предмет трещин или затяжек.

Условия хранения

Хранить перчатки в оригинальной упаковке при температуре не ниже 5°C.

Условия стирки

Перед тем как снять перчатки, очистить их соответствующим образом:

- используемые для работы с красками, пигментами и чернилами: протереть чистой тряпкой, смоченной соответствующим растворителем, после протереть сухой тряпкой
 - используемые с растворителями (разбавители, и т.п.) : протереть сухой тряпкой
 - используемые с кислотами или щелочами: тщательно промыть перчатки струей воды и протереть сухой тряпкой
- Внимание: неправильное использование перчаток, их очистка или мойка не рекомендованным способом может привести к ухудшению эксплуатационных качеств

Условия высушивания

Перед повторным использованием перчаток, убедиться, что они сухие изнутри.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Настоящее изделие не классифицируется как опасное в соответствии с директивой 1999/45/ЕС Европейского Парламента и Совета.

Настоящее изделие не содержит никаких особо опасных веществ в соответствии с регламентом № 1907/2006 Европейского Парламента и Союза (REACH).

- Свидетельство о проверке типа CE
0075/014/162/06/10/0277

• Выдано уполномоченным органом №
0075

C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel – F- 69367 LYON Cedex 07

- Сертификат обеспечения качества
0334 Asqual 14 rue des Reculettes –F-75013 PARIS