



GlassProtect

Датчик разбития стекла

Миниатюрный беспроводной датчик защищает окна на значительном удалении от хаба. Двухфакторное определение разбития минимизирует риск ложных срабатываний.




Максимум возможностей

- Работает на значительном удалении от Ajax Hub: 1000 м открытого пространства или несколько этажей здания
- Дальность детектирования разбития — до 9 м
- Возможно подключение внешнего датчика открытия




Беспроблемная эксплуатация

- Двухфакторное детектирование разбития по низким и высоким частотам предотвращает ложные срабатывания
- 3 уровня чувствительности датчика
- Датчик держит двустороннюю связь с хабом для тестирования и настройки
- Экономит энергию, адаптируя мощность передачи под расстояние до Ajax Hub

Простая установка

-  Подключается к Ajax Hub в один клик с помощью QR-кода
-  Удаленно тестируются качество связи и зона обнаружения
-  Устанавливается на крепление SmartBracket без разбора корпуса

Защищенность

-  Аутентификация для предотвращения подлога
-  Оповещение о глушении, шифрование связи
-  Тампер против вскрытия

Технические параметры

- Цвет: белый/черный
- Тип датчика: беспроводной
- Возможности использования: внутри помещений
- Чувствительный элемент: электретный микрофон
- Дальность выявления разбития: до 9 м
- Угол обзора: 180°
- Чувствительность: настраиваемая, 3 уровня (высокая, средняя, низкая)
- Защита от несанкционированного вскрытия корпуса: тампер
- Мощность радиосигнала: 20 мВт
- Элемент питания: батарея типа CR123A
- Напряжение питания: 3 В
- Диапазон рабочих температур: от 0°C до +50°C
- Допустимая влажность: до 90%
- Размеры: 20×90 мм
- Вес: 30 г



Срок работы от комплектных батарей — до 7 лет

