

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| номінальна потужність | 10 кВт |
| клас енергоефективності | A |
| діаметр димозбірника | 200 мм |
| ККД | 80,1 % |
| площа обігріву ¹ | 45-145 м ² |
| викиди CO при 13% O ₂ | 0,07 % |
| температура згоряння | 267°C |
| тяга димоходу | 12±2 Па |
| максимальна довжина полін | 500 мм |
| діаметр повітрязбірника | 125 мм |
| гарантія | 5 років |
| вага | ~202 кг |



¹. Площа обігріву була розрахована на одиницю потреби в теплі за формулою $q = 70 \text{ Вт/м}^2$ при стандартній висоті приміщення 2,5 м. Подані значення були розраховані для мінімальної потужності 30% та максимальної потужності 100%. Діапазон регулювання ніжок від 0 до 100 мм..

DEFRO HOME PRIMA SM BL

BIMSCHV stufe 2



5 РОКІВ
ГАРАНТІЇ

2 КЕРАМІКА
РОКИ
ГАРАНТІЇ

1 КОЛОСНИКОВА
РЕШІТКА
РІК
ГАРАНТІЇ

1 ДЕФЛЕКТОР
РІК
ГАРАНТІЇ

