

ТЕРВ 19-180 RT CED (600433500) Система з алмазним відрізним диском Пластиковий кофр; з алмазним відрізним диском UP-T

№ для замовлення 600433500

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792134614



Альтернативне зображення



- Легка і потужна алмазна шліфувальна машина для сухих розрізів до 55 мм без пилу в мінеральних матеріалах
- Велика глибина розрізів, така як у великої кутової шліфувальної машини (Ø 230 мм) і лише з половиною її ваги
- Краща видимість лінії різання завдяки відкритій конструкції кожуха для відведення пилу
- Ефективне відведення пилу для захисту здоров'я та забезпечення більшої чистоти на майданчиках
- Швидке виконання робіт завдяки потужному двигуну Metabo Marathon і майже незмінній кількості обертів навіть під навантаженням
- Ідеально для різання черепиці та для виконання вертикальних пазів у стінах різанням із відтягом; можливе переналадження на поштовховий режим різання
- Максимальний контроль та просте керування завдяки малій вазі і тонкій зоні захоплення
- Максимальна безпека у будь-якій ситуації: плавний пуск, запобіжна муфта S-automatic, аварійний вимикач, швидка зупинка диску та захист від повторного пуску
- Надійний витяжний кожух із литого алюмінію
- Особливо великий строк служби завдяки двигуну Metabo Marathon із новою системою охолодження та системою щіток
- Приєднання для відсмоктування пилу Ø 35/41 мм

Технічні дані**Характеристики**

Відрізнi круги, Ø	180 mm
Макс. глибина різання	55 mm
Номінальна споживана потужність	1900 W
Віддавана потужність	1140 W
Кількість обертів холостого ходу	7500 /min
Різьба шпинделя	M 14
Вага без кабелю	3.5 kg
Довжина кабелю	4 m

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	94 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	105 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Витяжний кожух CED 180
Алмазний відрізний диск UP-T
Ключ під два отвори
Опорний фланець
Розпірні кільця
Гайка з двома отворами
Додаткова рукоятка
Пластиковий кофр