



GROTTO

Декоративне покриття GROTTO, створене на основі натурального вапна, сьогодні широко використовується для декорування інтер'єрів та фасадів. Цей матеріал має високу паропроникність та протигрибкові властивості. Чудово поводить себе у вологих приміщеннях. GROTTO – це унікальна можливість створення власного неповторного інтер'єру з різними декоративними рішеннями. Використовуючи різні техніки нанесення покриття, завдяки його особливому складу, можна отримати різноманітні фактури.





ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата: базове покриття GROTTO - 1-1,5 кг/м²
(в залежності від обраної техніки нанесення)
або 0,5-0,6 кг/м² в один шар (техніка RIO)

Застосування: фасади, інтер'єри

Склад: вапно, мінеральні наповнювачі

Розчинник: вода

Питома вага: 1,75 кг/л при t° = 20°C

Розведення: водою до 10%

Фасовка: 5 кг, 15 кг

Зберігання: 12 місяців при t° від 5°C до 30°C

ВЛАСТИВОСТІ

- Стійкість до атмосферних опадів
- Висока міцність
- Витримує очищення лужними миючими засобами
- Має протигрибкові властивості



ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Декоративне покриття слід наносити виключно на якісну основу. Поверхня повинна бути міцною, сухою, очищеною від висолів, пилу, бруду, масла і жиру. Раніше пофарбовані поверхні слід очистити від старого покриття та зачистити шкіркою. Місця, уражені пліснявою або мохом, повинні бути ретельно очищені механічно і оброблені грунтом Д 07 (ТМ «ЕЛЬФ») або іншими спеціальними засобами.

На підготовлену поверхню нанести грунт QUARTZ PRIMER або Д 17 (ТМ «ЕЛЬФ») (мал. 1). Дочекатися повного його висихання та нанести 1-й шар GROТТО шпателем з нержавіючої сталі, рівномірно розподіляючи продукт по всій поверхні на величину зерна (мал. 2). Після повного висихання першого шару пензлем або малкою методом торцювання наноситься 2-й шар GROТТО (мал. 3). Також можливе нанесення матеріалу в один шар з подальшою обробкою пластиковою теркою для отримання оригінального малюнка (техніка RІO) (мал. 4).

Коли покриття майже висохне, зробити його глянцеvim за допомогою металевого шпателя (мал. 5). Перед нанесенням декоративного шару рекомендується заґрунтувати поверхню грунтом Д 14 (ТМ «ЕЛЬФ»). Це полегшить нанесення фінішного шару та завадить виникненню плям від стиків.

В якості декоративного і захисного шару всередині приміщень рекомендується використовувати різноманітні фінішні матеріали: DECOR WAX, DECOR WAX TOSCANA або VINTAGE (мал. 6). Також можливе нанесення раніше затонованої бази GROТТО з подальшою обробкою фінішними засобами, що створить додатковий ефект. Для отримання сучасних покриттів можна використовувати лаки-хамелеони AZURE або металізовані воски SPECIAL WAX. Як посилення захисного шару рекомендується використовувати лаки VARNISH PROTECT. При здійсненні фасадних робіт рекомендується застосування гідроізолюючого грунту Д 15 (ТМ «ЕЛЬФ»), а для подальшого декорування і створення ефекту патіни слід застосовувати велатуру VINTAGE. Для створення фінішного водовідштовхувального шару рекомендується застосування гідрофобізатора Д 16 (ТМ «ЕЛЬФ») або Поліфлюїда (ТМ «Somefor»).



ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий грунт			Кварц-грунт			Фінішний склад			
	Д14	Д11	Д09	QP	Д17	DP	DW	DWT	DWMA	VD/VP
GROТТО	+++	++	+	+++	++	+	+++	+++	+++	+

QP – Quartz Primer
DP – Decor Primer
DW – Decor Wax

DWT – Decor Wax Toscana
DWMA – Decor Wax Murano Aqua
VD/VP – Varnish Decor / Varnish Protect

«+++» – ідеально
«++» – добре

«+» – допустимо
«-» – категорично неприпустимо