



TOSCANA

TOSCANA - це натуральний вапняний декоративний матеріал для внутрішніх та зовнішніх робіт. Завдяки особливим видам мінеральних наповнювачів покриття створює матовий ефект. Різні техніки нанесення даного декоративного покриття дозволяють отримати фактури, що імітують натуральні природні матеріали. Додатковий ефект надає натуральна слюда, що входить до складу матеріалу.





ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER (мал. 1). Дочекайтеся повного висихання. Використовуючи професійний нержавіючий інструмент (шпатель, малка) нанесіть 1-й шар матеріалу, рівномірно розподіляючи продукт по всій поверхні (мал. 2). Для отримання більш глибокого малюнка рекомендуємо на першому шарі залишати характерні напливи і нерівності. Після повного висихання першого шару (6-8 годин) дрібнішими рухами, сильніше натискаючи на шпатель, нанесіть 2-й шар матеріалу, одночасно зміцнюючи поверхню (мал. 3). Перед нанесенням декоративного шару рекомендується заґрунтувати поверхню ґрунтом Д 14 (ТМ «ЕЛЬФ»). Це полегшить нанесення фінішного шару та запобіжить виникненню плям від стиків. В якості декоративного і захисного

шару всередині приміщень рекомендується використовувати різноманітні фінішні матеріали: для отримання матового ефекту використовуйте DECOR WAX TOSCANA, а для отримання більш глянцевої поверхні DECOR WAX або DECOR WAX MURANO. Також можливе нанесення бази TOSCANA, раніше затонованої, з подальшою обробкою фінішними засобами, що створить додатковий ефект. Як посилення захисного шару рекомендується використовувати лаки VARNISH PROTECT. При здійсненні фасадних робіт рекомендується застосування гідроізолюючого ґрунту Д 15 (ТМ «ЕЛЬФ»), а для подальшого декорування і створення ефекту патіни слід застосовувати велатуру VINTAGE. Для створення фінішного водовідштовхувального шару рекомендується застосування гідрофобізатора Д 16 (ТМ «ЕЛЬФ») або Поліфлюїда (ТМ «Somefor»).



ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт			Кварц-ґрунт			Фінішний склад			
	Д14	Д11	Д09	QP	Д17	DP	DW	DWT	DWMA	VD/VP
TOSCANA	+++	++	+	+++	++	+	+++	+++	+++	+

QP – Quartz Primer
DP – Decor Primer
DW – Decor Wax

DWT – Decor Wax Toscana
DWMA – Decor Wax Murano Aqua
VD/VP – Varnish Decor / Varnish Protect

«+++» – ідеально
«++» – добре

«+» – допустимо
«-» – категорично недопустимо



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата: базове покриття
TOSCANA - 0,8-1,0 кг/м²
(в залежності застосування
технології та кількості шарів)

Область застосування:

фасади, інтер'єри

Склад: вапно, мінеральні
наповнювачі, природні слюди

Розчинник: вода

Питома вага: 1,5 кг/л при t° = 20°C

Розведення: вода до 10%

Упаковка: 5 кг, 15 кг

Термін зберігання: 12 місяців
при t° від 5°C до 30°C



ВЛАСТИВОСТІ

- Висока стійкість до забруднень
- Має високу міцність
- Володіє матовим ефектом
- Витримує очищення лужними
миючими засобами
- Витримує тривалий
вплив води та пари
- Має сильні протигрибкові
властивості

