



Предохранители серии ПВ УХЛЗ предназначены для защиты электрических сетей постоянного тока напряжением до 30В от перегрузок и токов короткого замыкания. Контактные части изготавливаются методом штамповки из латунной ленты (Л 63). Покрытие — никелирование. Плавкий элемент — серебряная проволока (Ср 999). Климатическое исполнение УХЛЗ.

Технические условия: ТУ 16-522.001-82.

Предохранители серии ПВ-УХЛЗ могут быть со следующими номинальными токами срабатывания:

- ПВ-2 - 2А
- ПВ-6 - 6А
- ПВ-10 - 10А
- ПВ-20 - 20А
- ПВ-30 - 30А
- ПВ-40 - 40А
- ПВ-50 - 50А
- ПВ-60 - 60А
- ПВ-80 - 80А
- ПВ-100 - 100А

Технические параметры на предохранитель ПВ-10 10А:

- Рабочее напряжение .....30 В;
- Номинальный ток срабатывания ..... 10 А;
- Диапазон рабочих температур ..... -60...+100 °С;
- Материал корпуса ..... стекло;
- Габаритные размеры (диаметр х длина) .....10х38 мм;
- Масса предохранителя .....10 г;
- Климатическое исполнение .....УХЛЗ.

Плавкие вставки серии ПВ УХЛЗ предназначены для использования совместно с держателями БЗ-20 и БЗ-30