

Технические характеристики Canon i-SENSYS MF264dw/ MF267dw/ MF269dw

Тип изделия

Монохромное лазерное устройство «Все в одном»

Поддерживаемые функции

MF264dw:

Печать, копирование и сканирование

MF267dw и MF269dw:

Печать, копирование, сканирование и отправка факсов

Принтер

Скорость работы

Односторонняя: до 28 страниц в минуту (A4)

Двусторонняя: до 17,8 изобр./мин (A4)

Способ печати

Монохромная лазерная печать

Качество печати

До 1200 x 1200 точек на дюйм

Разрешение печати

600 x 600 точек на дюйм

Время разогрева

Прибл. не более 15 секунд с момента включения питания

Время выхода первой страницы

Прибл.: не более 5,2 сек.

Языки принтера

UFR II-LT, PCL 5e¹, PCL6

Шрифты

45 шрифтов PCL

Поле печати

По 5 мм сверху, снизу, слева и справа

По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)

Режим экономии тонера

Да

Дополнительные функции печати

Поддержка Google Cloud Print

iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business

Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение

Canon PRINT Business

Копировальный аппарат

Скорость копирования

Односторонняя: до 28 страниц в минуту (A4)

Двусторонняя: до 17,8 изобр./мин (A4)

Время выхода первой копии

Прибл. не более 8,2 сек.

Разрешение копирования

До 600 x 600 точек на дюйм

Режимы копирования

Текст/Фото, Текст/Фото (высокая скорость), Фото, Текст

Двустороннее копирование

MF264dw и MF267dw:

1 сторона на 2 стороны (автоматически)

MF269dw:

2 стороны на 2 стороны (автоматически, за один проход)

Количество копий за цикл

До 999 копий

Уменьшение/увеличение

25–400% с шагом 1%

Другие функции

Разбор по копиям, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности

Сканер

Тип

Цветные

Разрешение сканирования

Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм

Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм

Скорость сканирования

MF264dw и MF267dw:

Монохромное одностороннее: 20 изобр./мин (300x600 точек на дюйм)

Цветное одностороннее: 15 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)

MF269dw:

Монохромное одностороннее: 22 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)

Цветное одностороннее: 15 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)

Монохромное двустороннее: 8 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)

Цветное двустороннее: 5 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм)

Глубина цветного сканирования

24 бита/24 бита (на входе/на выходе)

Оттенки серого

256 уровней

Совместимость

TWAIN, WIA, ICA

Макс. ширина области сканирования

215,9 мм

Сканирование в электронное сообщение

MF267dw и MF269dw:
TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF

Сканирование на ПК
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/PDF с возможностью поиска²

Сканирование с отправкой в облачные сервисы
MF264dw:

TIFF/JPEG/PDF/PNG³

MF267dw и MF269dw:

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁴

Факс

Скорость модема
MF267dw и MF269dw:

33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу⁵)

Режим приема
MF267dw и MF269dw:

Только факс, автоматическое переключение факс/тел., режим ответа, режим приема вручную, DRPD: выбор факса

Разрешение факса
MF267dw и MF269dw:

Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм
Высокое: 200x200 т./д.
Супервысокое: 200x400 т./д.

Объем памяти
MF267dw и MF269dw:

До 256 страниц⁶

Скоростной набор
MF267dw и MF269dw:

До 104 номеров

Групповой набор/адресаты
MF267dw и MF269dw:

Макс. 104 номера / макс. 50 адресатов в одной группе

Последовательная передача
MF267dw и MF269dw:

Макс. 114 адресатов

Сохранение в памяти
MF267dw и MF269dw:

Постоянное резервное копирование для факса (копирование с помощью флэш-памяти)

Работа с двусторонними факсимильными сообщениями
MF267dw и MF269dw:

Да (прием и передача)

Другие функции
MF267dw и MF269dw:

Переадресация факса, двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только TX), DRPD, ESM, автоповтор набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса

Носители для печати

Тип сканера
MF264dw и MF267dw:

Планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД)

MF269dw:

Планшетный, с двусторонним устройством автоматической подачи документов (АДПД)

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

MF264dw и MF267dw:

Кассета емкостью 250 листов

Универсальный лоток на 1 лист

Устройство автоматической подачи документов на 35 листов

MF269dw:

Кассета емкостью 250 листов

Универсальный лоток на 1 лист

Устройство АДПД на 50 листов

Лоток приема бумаги

На 50 листов

Типы материалов для печати

Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, документная бумага, ярлык, конверт

Формат материалов для печати

MF264dw и MF267dw:

Кассета: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, конверт (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9x355,6 мм

Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, карточка указателя, конверт (COM10, Monarch, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9x355,6 мм

Устройство автоподачи документов: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, пользовательский формат (Ш x Д): мин. 105 x 148 мм, макс. 216 x 356 мм

MF269dw:

Кассета: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, конверт (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9x355,6 мм

Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, карточка указателя, конверт (COM10, Monarch, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 215,9x355,6 мм

Устройство автоподачи документов: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, пользовательский формат (Ш x Д): мин. 127 x 140 мм, макс. 216 x 356 мм

Плотность носителя

MF264dw и MF267dw:

Кассета: 60–163 г/м²

Универсальный лоток: 60–163 г/м²

Устройство автоматической подачи документов: 50–105 г/м²

MF269dw:

Кассета: 60–163 г/м²

Универсальный лоток: 60–163 г/м²

Устройство автоподачи документов: одностороннее 50–105 г/м², двустороннее 60–105 г/м²

Двухсторонняя печать

Автоматическая

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap

60–105 г/м²

Интерфейс и программное обеспечение

Тип интерфейса

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение

Операционная система

MF264dw:

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 /

Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 /

Mac OS X версии 10.8.5 и выше / Mac OS 10.13 и выше

Linux²

MF267dw и MF269dw:

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 /
Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 /

Mac OS X версии 10.8.5 и выше / Mac OS 10.13 и выше

Linux⁸

Сетевые протоколы

MF264dw:

Печать: LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6), IPP, IPPS

Сканирование: WSD-сканирование (IPv4, IPv6)

Службы приложений TCP/IP: Bonjour(mDNS), DHCP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6),
BOOTP, RARP

Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) HTTP, HTTPS, SNMP

Безопасность (проводное подключение): фильтр IP/Mac-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3,
SSL (HTTPS/IPPS),

Безопасность (беспроводное подключение): WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (AES)

MF267dw и MF269dw:

Печать: LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6), IPP, IPPS

Сканирование: эл. почта, SMB, WSD-Печать (IPv4, IPv6)

Службы приложений TCP/IP: Bonjour(mDNS), DHCP, Auto IP (IPv4), DHCPv6 (IPv6),
BOOTP, RARP

Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) HTTP, HTTPS, SNMP

Безопасность (проводное подключение): фильтр IP/Mac-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3,
SSL (HTTPS/IPPS),

Безопасность (беспроводное подключение): WEP (64/128 бит), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (AES)

Программное обеспечение и управление принтером

MF264dw:

MF Scan Utility,

удаленный пользовательский интерфейс (RUI),

инструмент контроля уровня тонера

MF267dw и MF269dw:

MF Scan Utility,

удаленный пользовательский интерфейс (RUI),

инструмент контроля уровня тонера,

Общие характеристики

Рекомендуемый ежемесячный объем печати

250–2500 страниц в месяц

Производительность

MF264dw:

Макс. 30 000 страниц в месяц ⁹

MF267dw и MF269dw:
Макс. 30 000 страниц в месяц¹⁰

Частота процессора
400 МГц

Память
256 МБ

Панель управления
MF264dw:
Пятистрочный черно-белый ЖК-дисплей

MF267dw и MF269dw:
Шестистрочный черно-белый сенсорный ЖК-дисплей

Габариты с лотками (Ш x Г x В)
390 x 405 x 375 мм

Площадь для установки (Ш x Г x В)
MF264dw и MF267dw:
435 x 620 x 645 мм

MF269dw:
429 x 620 x 670 мм

Вес
MF264dw и MF267dw:
Прибл. 12,9 кг

MF269dw:
Прибл. 13,8 кг

Условия эксплуатации
Температура: 10–30°C
Относительная влажность: от 20 до 80% (без конденсации)

Энергопотребление
Макс.: прибл. 1180 Вт
Режим ожидания: прибл. 5,7 Вт
Спящий режим: прибл. 0,8 Вт
Выключенное питание: не более 0,5 Вт
Обычное потребление энергии: 0,8 кВт/ч в неделю
Время бездействия до перехода в спящий режим: 1–30 мин (по умолчанию: 1 мин)
Время бездействия до перехода в режим автоматического выключения: 4 часа (по умолчанию)

Шума
MF264dw:
Уровень звукового давления¹¹:
Рабочий режим: 51 дБ при черно-белой печати
Режим ожидания: без шума
Акустическая мощность¹²:
Рабочий режим: не более 70,7 дБ при черно-белой печати
Режим ожидания: Н/Д

MF267dw:
Уровень звукового давления¹³:

Рабочий режим: 51 дБ при черно-белой печати
Режим ожидания: без шума
Акустическая мощность¹⁴:
Рабочий режим: не более 70,7 дБ при черно-белой печати
Режим ожидания: Н/Д

MF269dw:
Уровень звукового давления¹⁵:
Рабочий режим: 50 дБ при черно-белой печати
Режим ожидания: без шума
Акустическая мощность¹⁶:
Рабочий режим: не более 70,7 дБ при черно-белой печати
Режим ожидания: Н/Д

Расходные материалы

Картриджи
Картридж 051 (1 700 стр.¹⁷)¹⁸
Картридж 051Н (4100 стр.¹⁹)²⁰
Картридж с барабаном 051 (23 000 стр.²¹)²²

Аксессуары / дополнительные материалы

Комплектующие
MF267dw и MF269dw:
TEL 6 KIT (телефонная трубка)

**Для гарантийного и постгарантийного
обслуживания в Киеве и области обращайтесь в
[компанию Триал](#)**