



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics

Scheda Tecnica

REV 00 del 20.10.2012

ESSICCATIVO CO01510

Speciale per oli

DESCRIZIONE:

Additivo speciale per regolare la velocità di essiccazione degli oli della gamma Borma Wachs. Prodotto ad esclusivo uso professionale.

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE:

Aspetto:	Liquido
Colore:	Violetto
Odore:	Caratteristico
Densità:	0,80 ±0,02 Kg/Lt
Viscosità	9" ±1 (Coppa Ford 4, 20°C)
Solubilità:	in solventi organici

MODALITA' D'USO:

Il prodotto è pronto all'uso.

Qualora l'essiccazione dell'olio fosse compromessa da cause atmosferiche (bassa ventilazione, alta umidità) o da alte percentuali di colorante (dal 25% in su) è possibile evitare l'aumento del tempo di essiccazione degli oli della gamma Borma Wachs. A seconda delle necessità aggiungere dal 3% al 6% in peso di essiccativo nell'olio, quindi miscelare e stendere l'olio secondo le normali modalità applicative.

L'aggiunta di essiccativo non modifica il colore dell'olio.

STOCCAGGIO:

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, tenere il contenitore chiuso quando non in uso. Tenere lontano da fonti di calore, fiamme libere, scintille e altre sorgenti di accensione. Teme il gelo.

IMBALLO:

Il prodotto è disponibile in confezioni da 1Lt e 5Lt.

AVVERTENZE:

Le nostre schede tecniche sono redatte in base a risultati medi di nostre prove.

Tuttavia i nostri consigli tecnici sono dati in buona fede ma senza garanzia.

Infatti diversi supporti, condizioni d'applicazione, impianti, diluizioni sono parte integrante del risultato finale e spesso al di là di ogni controllo. L'utilizzatore deve provare i prodotti forniti per verificare se adatti alle sue necessità.

Da parte nostra si garantisce la continuità delle caratteristiche chimico fisiche.