



E220S/Ø160 ВЕНТИЛЯТОР + ОСНОВАНИЕ



Color
Product number
LVI Code
EAN Code
Weight

Черный | RR33 | RAL9005
737502
7820227
6410457375028
Gross: 4.709kg, Net: 4.242kg

Воздушный поток 0 -800 м³/ч.

Диаметр воздуховода 160 мм.

Тип двигателя АС.

Скорость вращения плавно регулируется дискретным переключателем или тиристором, который приобретается отдельно.

Комплект: E220S вентилятор, основание 300 x 300 мм с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и 2 набора крепежа.

Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

29.06.2020



E220S/Ø160 ВЕНТИЛЯТОР + ОСНОВАНИЕ

DESCRIPTION

E220S вентилятор используется для вентиляции частных домов, поквартирной или поэтажной вентиляции многоквартирных домов и учреждений. С помощью E220S вентилятора можно изменить старую систему естественного воздухообмена на принудительную. E220S вентилятор устанавливается на вентиляционную шахту или выведенный на кровлю и закрытый кожухом шумопоглотитель. Отверстие шахты должно быть не меньше размера основания вентилятора.

Скорость вращения плавно регулируется дискретным переключателем или тиристором, который приобретается отдельно.

Основание E220S размером 300 x 300 мм входит в комплект.

При установке S -вентилятора на ровную поверхность герметичность достигается с помощью уплотнителя на внутренней стороне фланца основания. Основание S -вентилятора имеет влагозащитные, благодаря своей форме, крепежные отверстия с шурупами и соединительный патрубок из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем. Уплотнитель гарантирует герметичность соединения патрубка и воздуховода. На круглую трубу вентиляционного канала S -вентилятор устанавливается без основания.

Класс защиты VILPE® E220S вентилятора IP 34.

Вентиляторы VILPE® относятся к классу центробежных. Они тихие, эффективные и гарантируют комфортность проживания.

Вентиляторы VILPE® оснащены термоэлементом с автоматическим реверсом, отключающим вентилятор в экстренных случаях при перегревании обмоток двигателя.

Комплект: E220S вентилятор, основание 300 x 300 мм с соединительным патрубком, 2 монтажные инструкции и 2 набора крепежа.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Duct size	160 Ø
Voltage	230V/50Hz
Current	0,39 A
Rotation speed (rpm)	2100 rpm
Capacitor	2 µF
Power	88 W
Fan type	AC

Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

29.06.2020