



CASTELLO

CASTELLO - це вишукане декоративне покриття, розроблене спеціально для зовнішніх і внутрішніх робіт. Основним наповнювачем в даному матеріалі є натуральний мелений травертин різних фракцій. Завдяки застосуванню спеціальних акрилових полімерів та інших допоміжних субстанцій, CASTELLO після нанесення набуває вигляду натурального травертину. До складу матеріалу також входять спеціальні армуючі синтетичні волокна, що додають матеріалу прекрасні експлуатаційні характеристики. Особлива структура матеріалу дозволяє отримати різноманітні за фактурою поверхні. Випускається в бежевому кольорі.





ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Поверхня перед нанесенням повинна бути міцною, сухою, очищеною від пилу, масла і жиру. Місця, уражені пліснявою і мохом, очистити механічно і обробити грунтом Д 07 (ТМ «ЭЛЬФ») або іншими спеціальними засобами.

На підготовлену поверхню нанести кварц-грунт QUART ZPRIMER або Д 17 (ТМ «ЭЛЬФ»), дочекатися повного його висихання (мал. 1). Матеріал можна наносити в 1 або 2 шари. При нанесенні в 1 шар рекомендується затонувати кварц-грунт в обраний відтінок. Покриття слід нанести тонким шаром рівномірно на ділянку поверхні, після чого за допомогою нержавіючої малки застосовуємо техніку «відтягнення» по всій поверхні (мал. 2).

Через 10-15 хвилин після стабілізації вологи починаємо пригладжувати матеріал, ущільнювати і вирівнювати поверхню за допомогою нежавіючої малки (мал. 3). Як тільки поверхня почне підсихати необхідно продовжити ущільнення матеріалу за допомогою пластикової малки для уникнення почорніння на поверхні (мал. 4). При нанесенні покриття в 2 шари застосовується техніка така ж як

при нанесенні TRAVERTINO STYLE (див. «Технологію нанесення TRAVERTINO STYLE»). Для загладжування застосовують пластикову малку для уникнення почорніння. Якщо після повного висихання матеріалу (через 24 години) провести обробку поверхні із застосуванням електро-шліфувального інструменту, можна домогтися зовнішнього вигляду натурального полірованого травертину. В якості фінішного шару для CASTELLO рекомендується використовувати склади FINITURA CASTELLO або VELATURA VINTAGE (мал. 5).

Можливе тонування самої бази CASTELLO за допомогою універсальних барвників, а також за комп'ютерною системою кольорування. Для отримання ефекту патіни слід провести кольорування фінішних складів, які використовуються, застосовуючи універсальні барвники DECOTONER, TOSCANA TONER або ж за допомогою комп'ютерної системи кольорування.

CASTELLO SILICONE – особлива формула декоративного покриття CASTELLO з додаванням спеціальних силіконів, які роблять цей матеріал ще більш вологостійким і паропроникним. Рекомендовано використовувати для фасадів, утеплених мінеральними базальтовими плитами (поставляється під замовлення).

Увага! Оскільки до складу CASTELLO та CASTELLO FINE входить натуральний молотий травертин, то майте на увазі, що колір продукту різних партій може відрізнятися за відтінком.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата: базове покриття

CASTELLO - 1,8-2,5 кг/м²

(залежно від техніки нанесення)

Застосування: фасади, інтер'єри

Склад: мелений травертин, акрилові сополімери, спеціальні допоміжні речовини

Розчинник: вода

Питома вага: 1,65 кг/л при t° = 20°C

Розведення: водою до 10%

Фасовка: 15 кг

Зберігання: 18 місяців при t° від 5°C до 30°C

ВЛАСТИВОСТІ

- Запобігає утворенню та розвитку поверхневих тріщин
- Витримує очищення лужними миючими засобами
- Має високу міцність
- Приховує дефекти підготовки поверхні
- Має високу стійкість до атмосферних опадів
- Висока паропроникність