КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

www.queentile.com

QUEENTILE

ВОПЛОЩЕНИЕ ПРЕВОСХОДСТВА

КОМПОЗИТНАЯ ЧЕРЕПИЦА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

QUEENTILE® - это современный многослойный материал, в основе которого высококачественная сталь с покрытием «Алюмоцинк». Это гарантирует значительно более продолжительный срок службы, чем у материала из оцинкованной стали.

С лицевой стороны поверхность черепицы покрывается гранулами натурального камня, что придает ей превосходный внешний вид. Камень удерживается на поверхности металла специально разработанным связующим материалом на основе акрила, которое защищает поверхность от выцветания, ультрафиолетовых лучей, проникновения влаги и также предотвращает образование мха.

Используемое сырье закупается только у ведущих мировых производителей:

- Сталь Алюмоцинк - Union Steel, Корея
- Акриловое связующее - европейское производство (формула запатентована и засекречена)
- Гранулы натурального камня (базальт) - GEOBITEK, Италия

Композитная черепица QUEENTILE имеет все необходимые сертификаты качества, а также на постоянной основе проводит независимые климатические испытания у всемирно известного химического концерна BASF (Германия).

Гарантия от производителя - 50 лет!

СТРУКТУРА КОМПОЗИТНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ QUEENTILE

ПРОЗРАЧНАЯ АКРИЛОВАЯ ГЛАЗУРЬ
Способствует самоочищению от пыли во время дождя

ГРАНУЛЯТ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ БАЗАЛЬТ (ИТАЛИЯ, GEOBITEK)
Оригинальный внешний вид, защита от повреждений, шумоизоляция

АКРИЛОВЫЙ СЛОЙ QUEENTILE
Фиксирует натуральный камень. Химическая формула запатентована и засекречена

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА
Дополнительная антикоррозионная защита

АЛЮМОЦИНКОВЫЙ СЛОЙ
Антикоррозионная защита

СТАЛЬ
Основа, обеспечивающая прочность и жесткость

АЛЮМОЦИНКОВЫЙ СЛОЙ
Антикоррозионная защита

АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА
Дополнительная антикоррозионная защита

ПРЕИМУЩЕСТВА QUEENTILE

50 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок службы композитной черепицы QUEENTILE составляет 50 лет, а срок эксплуатации значительно больше.

СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА

Благодаря глубокой термальной окраске каменной посыпки черепица не выгорает на солнце. Покрытие запекается (процесс керамизации)при температуре 800°C

МНОГОСЛОЙНОСТЬ

Основой черепицы является сталь, покрытая натуральным камнем, с нанесением высококачественных связующих материалов. Акриловая глазурь защищает от влаги (предотвращает мхи и грибок), а также от абразивного воздействия пыли и песчаных бурь. Все материалы на водной основе являются экологически безопасными.

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Черепица изготавливается из абсолютно негорючего пожаробезопасного сырья.(Class A).

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Более выразительная геометрия профилей по-сравнению с аналогами. Повышенная жесткость листа. Изысканная форма черепицы подчеркивает изысканность и элегантность кровли.

УСТОЙЧИВОСТЬ К РЕЗКИМ ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУР

QUEENTILE обладает максимальным классом устойчивости к стихийным бедствиям. Он выдерживает порывы ветра до 250 км / ч, устойчив к резким изменениям температуры, к тому же этому кровельному материалу не угрожают морозы или тепловые волны. QUEENTILE широко используется в самых разных климатических условиях.
Грубая поверхность каменного покрытия сохраняет снег, который является естественным изолятором, и равномерно распределяет его по всей поверхности крыши (что не требует дополнительных принадлежностей). Снег плавится естественно.

ОТСУТСТВИЕ КОРРОЗИИ

Алюмоцинковое покрытие, покрывающее стальной лист, объединяет антикоррозийные свойства алюминия и протекторную защиту цинка, усиливая преимущества обоих металлов.

БЕСШУМНОСТЬ

Многослойная шероховатая поверхность материала обладает высоким коэффициентом звукопоглощения. Бесшумна во время дождя и града.

ПРОСТОТА МОНТАЖА

Листы производятся в трех вариантах: 1, 3, 6 тайлов. Это революционное решение позволило существенно облегчить и ускорить монтаж кровли, а также в разы сократить количество стыков листов.

КОЛЛЕКЦИЯ

SHAKE

VERONA

CLASSIC

STANDARD

GREY

BLACK

TERRA-COTTA

ROSSO

GREEN

COFFEE

BROWN

ПРОФИЛЬ QUEENTILE
SHAKE

Выбирая профиль SHAKE вы создадите особую элегантность и уникальную привлекательность дома, а имитация структуры дерева и выдержанные тона подчеркнут образ многовековой истории.

Размер листа	1175 / 420 мм
Полная/Эффективная площадь	0,49/0,42 м²
Расход	2.5 шт./м²
Вес	2,4 кг

ПРОФИЛЬ QUEENTILE

VERONA

1-тайловый

Лучший выбор для крыш в средиземноморском стиле. Эффект натуральной черепичной кровли. Форма профиля создана на основании сравнитель-ного анализа подобных дизайнов конкурентов, а также опроса профессиональных кровельщиков. Всё это позволило создать оптимальную геометрию волны, не имеющую аналогов в мире.

Размер листа	1102 / 380 мм
Полная/Эффективная площадь	0,421/0,364 м²
Расход	2.73 шт./м²
Вес	2,46 кг

ПРОФИЛЬ QUEENTILE
CLASSIC

1-тайловый

Классический архитектурный стиль Старой Европы. Характеризуется более выразительным видом на кровле по сравнению с аналогами (высота изгиба 24мм). Увеличена жесткость листа.

Размер листа	1140 / 410 мм
Полная/Эффективная площадь	0,47/0,37 м^2
Расход	2.68 шт./м^2
Вес	2,57 кг

ПРОФИЛЬ QUEENTILE
STANDARD

1-тайловый

Размер листа	1150 / 400 мм
Полная/эффективная площадь	0,47/0,385 м²
Расход	2.6 шт./м²
Вес	2,74 кг

Выразительность этой волны обусловлена высотой профиля (6см). Благодаря технологии прокатки тайлы в этом дизайне имеют идеальную геометрию как на поверхности, так и с внутренней стороны. Особенность производства позволяет делать подгибку тайла, которая выполняет функцию дополнительного ребра жесткости, маскирует горизонтальные стыки и нивелирует повреждения каменного покрытия нижнего тайла.

ПРОФИЛЬ QUEENTILE

STANDARD

QUEENTILE
ВОПЛОЩЕНИЕ ПРЕВОСХОДСТВА

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 3-Х И 6-ТИ ТАЙЛОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЛИСТОВ!

Для удобства и оперативности монтажа, а также для экономии материала за счет уменьшения количества нахлёстов листов, композитная черепицы QUEENTILE в профиле “Standard” - производится в трёх вариациях: 1-тайловое, 3 -тайловое и 6-ти тайловое исполнение.

1-ТАЙЛОВЫЙ ЛИСТ

Размер листа	400x1150 мм
Полная/ эффективная площадь	0,47/0,385 м²
Расход	2,6 шт./м²
Вес	2,74 кг

3-ТАЙЛОВЫЙ ЛИСТ

Размер листа	1100x1150 мм
Полная/ эффективная площадь	1,26/1,55 м²
Расход	0,87 шт./м²
Вес	7,17 кг

6-ТАЙЛОВЫЙ ЛИСТ

Размер листа	2150x1150 мм
Полная/ эффективная площадь	2,47/2,31 м²
Расход	0,43 шт./м²
Вес	13,82 кг

1 ПЛАНКА КОНЬКА КРУГЛОГО

Применение:
Устройство коньков и рёбер.
Характеристики: Длина -1,98 м
Расход - 0,55 шт./м

2 ПЛАНКА КОНЬКА ТРЕУГОЛЬНОГО

Применение:
Устройство коньков и рёбер.
Характеристики: Длина - 2 м
Расход - 0,55 шт./м

3 ПЛАНКА КОНЬКА ТРЕУГОЛЬНОГО. БОЛЬШАЯ

Применение:
Устройство коньков между 1-1 есимметричными скатами. Характеристики:
Длина - 2 м
Расход - 0,55 шт./м

4 ПЛАНКА ФРОНТОННАЯ N1

Применение:
Отделка фронтонов и торцов кровли.
Характеристики: Длина - 2 м
Расход - 0,55 шт./м

5 ПЛАНКА ФРОНТОННАЯ N2 (BIG)

Применение:
Отделка фронтонов и торцов кровли.
Характеристики: Длина - 2 м
Расход - 0,55 шт./м

6 ПЛАНКА ФРОНТОННАЯ ЛЕВАЯ/ПРАВАЯ

Применение:
Отделка фронтонов и торцов кровли.
Характеристики: Длина - 1.250 м
Расход - 0,95 шт./м

7 ЗАГЛУШКА КОНЬКА КРУГЛАЯ

Применение:
Оформление конька с обеих сторон
Характеристики: Окончание круглых коньков и ребёр , R74 mm.
Расход: 1 (0,5) шт. на сторону

8 ЗАГЛУШКА КОНЬКА ТРЕУГОЛЬНОГО

Применение:
Оформление конька с обеих сторон
Характеристики: Окончание треугольных коньков и ребёр 170x140мм.
Расход: 1 (0,5) шт. на сторону

9 ЗАГЛУШКА КОНЬКА ТРЕУГОЛЬНОГО. БОЛЬШАЯ

Применение:
Оформление конька с обеих сторон
Характеристики: Окончание треугольных коньков и ребёр 305x300mm.
Расход: 1 (0,5) шт. на сторону

10 ПЛАНКА БОКОВОГО ПРИМЫКАНИЯ №1

Применение:
Устройство примыканий к стенам, парапетам.
Характеристики: Длина - 2 м
Расход - 0,55 шт./м

11 ПЛАНКА БОКОВОГО ПРИМЫКАНИЯ №2

Применение:
Устройство примыканий к стенам, парапетам.
Характеристики: Длина - 2 м
Расход - 0,55 шт./м

19 ПЛАНКА КОНЬКОВАЯ ВЕРОНА

Применение:
Отделка конька и примыканий к стенам.
Характеристики: Длина - 1.250 м
Расход - 0,95 шт./м

20 ПЛАНКА КАРНИЗНАЯ ВЕРОНА

Применение:
Отделка карнизов.
Характеристики: Длина - 1.250 м
Расход - 0,95 шт./м

12 ПЛАНКА КАРНИЗНАЯ МАЛАЯ

Применение:
Используетсa для устройства невентилируемого карниза и уменьшения угла ската.
Характеристики: длина - 2 м
Расход - 0,55 шт./м

13 ПЛАНКА КАРНИЗНАЯ БОЛЬШАЯ

Применение:
Используется для устройства вентилируемого карниза и увеличения угла ската.
Характеристики: Длина - 2 м
Расход - 0,55 шт./м

14 ПЛАНКА ЕНДОВЫ ГЛУБОКОЙ

Применение:
Устройство ендов. Планка без базальтовой посыпки, окрашенная в цвет черепицы
Характеристики: Длина - 2 м
Расход - 0,55 шт./м

15 ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА ЕНДОВЫ

Применение:
Декоративная отделка ендов
Характеристики: Длина - 2 м
Расход - 0,55 шт./м

16 ПЛАНКА ВЕТРОВОЙ ДОСКИ

Применение:
Отделка ветровой (лобовой) доски.
Характеристики: Длина - 2 м
Расход - 0,55 шт./м

17 ПЛАНКА БОКОВОГО ФАРТУКА

Применение:
Отделка примыканий к стенам, парапетам.
Характеристики: Длина - 2 м
Расход - 0,55 шт./м

18 ПЛАНКА ЗАЩИТЫ

Применение:
Защита верхней кромки лент примыкания к вертикальным поверхностям.
Характеристики: Длина - 2 м
Расход - 0,55 шт./м

21 ПЛОСКИЙ ЛИСТ

Применение:
Многоцелевое использование. Плоский лист, покрытый базальтовой крошкой во всей цветовой палитре.
Характеристики: Длина - 1,25 м; **Ширина - 1м**

22 РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ

Применение:
Для покрыти,а крепежных элементов и восстановления декоративного покрытия
Характеристики:
Акриловый грунт -1,4 кг/100м2
Глазурь - О,4кг/100м2
Натуральная базальтовая крошка -1 кг/100м^2

23 ГВОЗДИ

Применение:
Крепление панелей черепицы и комплектующих.
Характеристики: Корроэионно-стойкие высокопрочные гвозди
Раэмер: 2,5 х 50 мм
Количество в упаковке - 2500 шт.
Расход: 12 шт./м2

50 Лет Гарантии

Стойкость цвета

Бесшумность

Огнейстойкость

Устойчивость
к резким
перепадам
температур

Многослойность

Отсутствие Коррозии

Простота
Монтажа

Партнёр QUEENTILE

QUEENTILE
ВОПЛОЩЕНИЕ ПРЕВОСХОДСТВА

www.queentile.com