GENERAL®
CHEMICAL ENGINEERING

UNI EN ISO 9001:2015
Quality System Certified Company

TECHNICAL DATA SHEET
PRODUCT

DIAMOND LUX
self-polishing

SELF-POLISHING

It is the ideal alternative to traditional polishing of marble and natural stone surfaces in difficult areas such as **corners, edges, angles, touch ups**, etc. (not for floors and walls). Solvent formula coats and penetrates for long lasting shine on exterior and interior surfaces

FUNCTION
Protects and polishes the treated surfaces. Makes easy and possible the polishing operations of the most difficult parts.

PRODUCT LINE
PROTECTION PROFESSIONAL

INDICATION
Forms a transparent, shiny coat that brightens and enhances the natural colour of the treated surface.

MATERIALS
Specially designed for marble and granite; recommended for all types of porous materials (additional applications recommended for very porous surfaces).

HOW TO USE
After to have grinded/polished with the abrasive n. 4, apply to the clean and dry surface, free from greasy substances, with paint-brush or cloth. Use stroking motion to promote the maximum penetration and to avoid accumulation of product on the surface. After drying, a second application may be applied to intensify the required effect.
For bringing out the best shine, when the surface is completely dry, polish with a buffing machine with wool felt pad.

TEST
Testing a small, hidden area is recommended before application to determine consumption, drying time and to verify the aesthetic effect.

COMPOSITION
Mixture of natural and synthetic polymers in organic solvents.

TECHNICAL INFORMATION
Drying time: 5 to 30 minutes (depending on ambient conditions and the kind of material).

NOTE
Solvent-based product: apply only in well ventilated areas while wearing impermeable gloves. For more information about safety consult the label or the Material Safety Data Sheet

IMPORTANT
Apply only on completely dry and clean surfaces, free fron any kind of greasy substance and friable parts..
DO NOT APPLY on floors and walls.

PACKAGING
1 L., 5 L.

LIMITATION OF LIABILITY The data provided derive from published information or from our own laboratory tests. The information provided here must be considered as a guideline and not as any form of performance guarantee. Liability for defective products, when verified, is limited to refund of the purchase price since application of the product is beyond the control of the manufacturer or supplier.

TESTING A SMALL, HIDDEN, AREA IS RECOMMENDED BEFORE THE APPLICATION

INDUSTRIA CHIMICA GENERAL S.r.l. - Via Repubblica S. Marino, 8 - 41122 MODENA, ITALY
tel. (+39) 059.450.991 / 059.450.978 fax (+39) 059.450.615 www.generalchemical.it e-mail: mail@generalchemical.it
Factory # 1: Via Repubblica S. Marino, 8 - 41122 Modena *Factory # 2: Via Uralita, 7 - Loc. Zerbinate - 44012 Bondeno (FE)*

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ТОВАР

_____

DIAMOND LUX

самополирующихся

UNI EN ISO 9001: 2015
Сертифицированная компания системы качества

Самополирующихся
Это идеальная альтернатива традиционным полировальным поверхностям из мрамора и натурального камня в труднодоступных местах, таких как
углы, края, углы, подкраски и т. д. (не для полов и стен). Формула растворителя покрывает и проникает в длительный блеск на наружных и внутренних поверхностях

ФУНКЦИЯ
Защищает и полирует обработанные поверхности. Упрощает и делает возможным полировку самых сложных деталей.

Линия продуктов
ЗАЩИТА
ПРОФЕССИОНАЛ

ПОКАЗАНИЯ
Образует прозрачное, блестящее покрытие, которое осветляет и усиливает естественный цвет обрабатываемой поверхности.

МАТЕРИАЛЫ
Специально разработанный для мрамора и гранита; рекомендуется для всех типов пористых материалов
рекомендуется для очень пористых поверхностей).

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
После шлифования / полировки абразивом n. 4, наносит на чистую и сухую поверхность, на свободную от жирных веществ, с кистью или тканью. Используйте поглаживающее движение, чтобы обеспечить проникновение и избежать накопления продукта.
на поверхности. После того, как сушки могут быть применены.
Для получения лучшего блеска, когда поверхность полностью высохнет, полируйте ее шлифовальной машиной с шерстяной фетровой подушкой.

ТЕСТ
Рекомендуется протестировать небольшую скрытую область, чтобы определить расход, время высыхания и проверить эстетический эффект.

СОЧИНЕНИЕ
Смесь натуральных и синтетических полимеров в органических растворителях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Время высыхания: от 5 до 30 минут (в зависимости от условий окружающей среды и вида материала).

НОТА
Продукт на основе растворителя: наносится только в хорошо проветриваемых помещениях, надев непроницаемые перчатки. Для получения дополнительной информации о
по безопасности обращайтесь к этикетке или паспорту безопасности материала

ВАЖНЫЙ
Наносить только на абсолютно сухие и чистые поверхности, без каких-либо жирных веществ и рыхлых частей.
НЕ ПРИМЕНЯТЬ на полах и стенах .

УПАКОВКИ
1 л., 5 л.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Представленные данные получены из опубликованной информации или из наших собственных лабораторных исследований.
Исполнение гарантии. Ответственность за неисправность
В результате применения продукта находится вне контроля
производитель или поставщик.
ПРОВЕРКА МАЛОГО, СКРЫТОГО, ОБЛАСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДО ПРИМЕНЕНИЯ

INDUSTRIA CHIMICA GENERAL Srl - Via Repubblica S. Marino, 8 - 41122 МОДЕНА, ИТАЛИЯ
телефон (+39) 059.450.991 / 059.450.978 факс (+39) 059.450.615 www.generalchemical.it e-mail: mail@generalchemical.it
Фабрика № 1: Via Repubblica S. Marino, 8 - 41122 Модена
Завод № 2: Виа Уралита, 7 - Лок. Цербинат - 44012 Bondeno (FE)