



MIRAGE

Декоративне покриття для внутрішніх робіт MIRAGE чудово підійде шанувальникам вишуканого стилю. Особливий шарм інтер'єру надає неповторна, схожа на оксамит текстура поверхні з оригінальним металевим і перламутровим ефектом.





ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

На підготовлену поверхню нанести ґрунт QUARTZ PRIMER або затонувати в необхідний колір DECOR PRIMER (мал. 1). Обрати базу MIRAGE, добре розмішати барвник, який додається до неї для отримання необхідного кольору. Використовуючи пластикову або нержавіючу малку нанести перший шар матеріалу (мал. 2), рівномірно розподіляючи продукт по всій поверхні.

Після повного висихання (4-6 годин) нанести другий шар MIRAGE і за допомогою пластикової або нержавіючої малки створити на ньому оригінальний малюнок, проходячи інструментом в різних напрямках, отримуючи при цьому різні за фактурою і відтінком рел'єфи (мал. 3). Через 10-15 хвилин нержавіючої малкою різноспрямованими рухами пригладити поверхню, що створить переливи і посилить ефект оксамиту. Після висихання отриманий малюнок буде гарно переливатися при різному напрямку світла.

ТАБЛИЦЯ СУМІСНОСТІ ПРОДУКТІВ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ

Матеріал	Укріплюючий ґрунт		Кварц-ґрунт	
	Д09	Д11	DP	QP
MIRAGE	++	++	+++	+

DP – Decor Primer
QP – Quartz Primer

«+++» – ідеально
«++» – добре
«+» – допустимо
«-» – категорично недопустимо



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата: базове покриття

MIRAGE - 5 м²/кг,

при нанесенні в один шар - 8 м²/кг

Застосування: інтер'єри

Склад: перламутрові пігменти,
синтетичні сополімери

Розчинник: вода

Питома вага: 1,1 кг/л при t° = 20°C

Розведення: водою до 10%

Фасовка: 1 кг, 5 кг

Зберігання: 18 місяців
при t° від 5°C до 30°C

ВЛАСТИВОСТІ

- Легкі забруднення видаляються з поверхні вологою губкою
- Змінює відтінки залежно від освітлення та кута зору
- Має оксамитову, приємну на дотик поверхню
- В залежності від техніки нанесення дозволяє отримувати різноманітні малюнки

