



10.01.2020р.

Курс 1\$ = 27,00 UAH

**Перетворювачі частоти , ALTIVAR 12**

Характеристики: напруга живлення: 1/N/PE 200...240 V; діапазон вихідної частоти: 0...400 Гц; перенавантажувальний момент: від 150 до 170% Мном.; частота комутації: 2...16 кГц; векторне управління без датчика зворотнього зв'язку; лінійна чи квадратична характеристика U/f; ступінь захисту: IP20; робоча температура: -10...55 °С.



Модель	Напр., В	Струм, А	Р., кВт	Габарити (ВхШхГ)	Ціна, грн	Ціна, \$
Серія«Schneider Electric», ALTIVAR 12						
1/3x220В						
Перетворювач ATV12H018M2	220	1,4	0,18		4 237 UAH	156,93
Перетворювач ATV12H037M2	220	2,4	0,37		4 613 UAH	170,84
Перетворювач ATV12H055M2	220	3,5	0,55		4 970 UAH	184,07
Перетворювач ATV12H075M2	220	4,2	0,75		5 314 UAH	196,80
Перетворювач ATV12HU15M2	220	7,5	1,5		6 921 UAH	256,32
Перетворювач ATV12HU22M2	220	10	2,2		8 394 UAH	310,89

**Перетворювачі Altivar 212** - це перетворювач частоти для управління 3-х фазними асинхронними ел.двигунами потужності від 0,75 кВт до 75 кВт. опалення, вентиляція, кондиціонування повітря і насоси. Завдяки ATV212, забезпечується економія електроенергії до 70%.



Серія«Schneider Electric», ALTIVAR 212						
3x380В						
Перетворювач ATV212H075N4	380	2,2	0,75	143x107x150	7 150 UAH	264,81
Перетворювач ATV212HU15N4	380	3,7	1,5	143x107x150	9 152 UAH	338,96
Перетворювач ATV212HU22N4	380	5,1	2,2	143x107x150	11 125 UAH	412,04
Перетворювач ATV212HU30N4	380	7,2	3	184x142x150	12 841 UAH	475,60
Перетворювач ATV212HU40N4	380	9,1	4	184x142x150	13 900 UAH	514,80
Перетворювач ATV212HU55N4	380	12	5,5	184x142x150	16 502 UAH	611,18
Перетворювач ATV212HU75N4	380	16	7,5	232x180x170	15 992 UAH	592,29
Перетворювач ATV212HD11N4	380	22,5	11	232x180x170	20 568 UAH	761,77
Перетворювач ATV212HD15N4	380	30,5	15	330x245x190	24 644 UAH	912,72
Перетворювач ATV212HD18N4	380	37	18,5	330x245x190	29 791 UAH	1 103,38
Перетворювач ATV212HD22N4	380	43,5	22	420x240x214	35 035 UAH	1 297,58
Перетворювач ATV212HD30N4	380	58,5	30	420x240x214	46 951 UAH	1 738,93
Перетворювач ATV212HD37N4	380	79	37	550x240x244	62 204 UAH	2 303,86
Перетворювач ATV212HD45N4	380	94	45	550x240x244	70 784 UAH	2 621,63
Перетворювач ATV212HD55N4	380	116	55	605x320x290	81 747 UAH	3 027,67
Перетворювач ATV212HD75N4	380	160	75		102 482 UAH	3 795,64

Серія перетворювачів частоти Altivar 212 (ATV212) призначена для двигунів потужністю від 0,75 до 75 кВт з наступними типами мережевого живлення.

- трифазове 200 – 240 В, от 0,75 до 30 кВт - IP21 - позначається ATV212H...M3X;
- трифазове 380 – 480 В, от 0,75 до 75 кВт - IP21 - позначається ATV212H...N4;
- трифазове 380 – 480 В, от 0,75 до 75 кВт - IP55 - позначається ATV212W...N4 і ATV212W...N4C. Вихідна частота (Гц): 0,5-200

Перевантажувальна здатність: 120% на протязі 1 хвилини.