

2020

ЛКМ



ЛЕНТЫ HPX

**РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ**





Малярные ленты

4

10 Защитные пленки



Ленты-серпанки

13

14 Ремонтные ленты



Двухсторонние ленты

16

19 Упаковочные ленты



Малярный инструмент

20

22 Дисплеи и концепции



■ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 60°C



- Выбор профессиональных маляров
- Обеспечивает четкий край. Painting quality
- Хорошая адгезия к металлу, стеклу, пластику, дереву, гипсокартону, обоям, бетону, резине
- Удаляется без следа
- Устойчива к растворителям
- Для внутренних работ. Вне помещения < 8 ч

Тип клея	растворитель на основе каучука
Носитель	крепированная бумага
Температура эксплуатации	0 °C - 60 °C (до 80°C на короткие периоды времени)
Сила адгезии	4 Н / 25 мм
Толщина	0,13 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
MA1950	19 мм	50 м	бело-кремовый	48 шт	8711347173259
MA2550	25 мм	50 м	бело-кремовый	36 шт	8711347178773
MA3850	38 мм	50 м	бело-кремовый	24 шт	8711347179060
MA5050	50 мм	50 м	бело-кремовый	24 шт	8711347173273

■ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА ЭКОНОМ 60°C



- Для простых малярных задач и общего назначения

Тип клея	растворитель на основе каучука
Носитель	крепированная бумага
Сила адгезии	4 Н / 25 мм
Прочность на разрыв	85 Н / 25 мм
Толщина	0,12 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
ME2550	25 мм	50 м	бело-кремовый	36 шт	5407004563442
MC3840	38 мм	40 м	бело-кремовый	36 шт	5407004560397
ME5050	50 мм	50 м	бело-кремовый	24 шт	5425014226935

■ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 4400 “ЗОЛОТАЯ”



- Высококачественная малярная лента из японской рисовой бумаги обеспечивает беспрецедентно четкий край
- Лучший выбор для дизайнерских и художественных работ, сложных автомалерных работ, покраски высокой точности
- Отличная адгезия к металлу, стеклу, пластику, дереву и резине
- Устойчива к растворителям, УФ, воде
- Удаляется без следа после использования при температуре до 100°C и воздействии УФ излучения до 4 месяцев
- Подходит для красок на водной основе
- Для внутренних и наружных работ

Тип клея	акриловый
Носитель	рисовая бумага Washi
Температура эксплуатации	0 °C - 100 °C (до 150°C в течение 20 минут)
УФ стойкость	4 месяца
Сила адгезии	5,0 Н / 25 мм
Толщина	0,09 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
FP1925	19 мм	25 м	оранжевый	20 шт	4820219500018
FP2525	25 мм	25 м	оранжевый	15 шт	5425014223231
FP3825	38 мм	25 м	оранжевый	9 шт	4820219500025
FP5025	50 мм	25 м	оранжевый	6 шт	4820219500032
FP0650	6 мм	50 м	оранжевый	24 шт	
FP1950	19 мм	50 м	оранжевый	48 шт	5425014224719
FP2550	25 мм	50 м	оранжевый	36 шт	5425014220858
FP3850	38 мм	50 м	оранжевый	24 шт	5425014220841
FP5050	50 мм	50 м	оранжевый	16 шт	5425014223484

■ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 4900 “MULTIMASK” ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



- Высококачественная маскирующая лента повышенной прочности из японской рисовой бумаги для шероховатых поверхностей
- Обеспечивает беспрецедентно четкий край
- Устойчивая к УФ, влаге, растворителям
- Отличная адгезия ко всем типам поверхностей
- Устойчива к высоким температурам до +120°C (не больше 1 часа)
- Отличная удерживающая сила
- Для внутренних работ
- Удаляется без следа после использования при воздействии УФ излучения до 6 месяцев
- Подходит для красок на водной основе

Тип клея	акриловый
Носитель	рисовая бумага Washi
УФ-стойкость	6 месяцев
Температура эксплуатации	-20 °C - 120 °C
Сила адгезии	5,6 Н / 25 мм
Прочность на разрыв	116,7 Н / 25 мм
Толщина	0,11 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
EW1925	19 мм	25 м	голубой	20 шт	4820219500162
EW2525	25 мм	25 м	голубой	15 шт	4820219500155
EW3825	38 мм	25 м	голубой	9 шт	4820219500179
EW5025	50 мм	25 м	голубой	6 шт	4820219500186
EW2550	25 мм	50 м	голубой	36 шт	5407004561479
EW3850	38 мм	50 м	голубой	24 шт	5407004561493
EW5050	50 мм	50 м	голубой	16 шт	5407004561516



- | | |
|--------------------------|---|
| Тип клея | акриловый |
| Носитель | рисовая бумага Washi |
| Температура эксплуатации | 0 °C - 60 °C (до 80 °C на короткие периоды времени) |
| УФ стойкость | 4 месяца |
| Сила адгезии | 2,55 Н / 25 мм |
| Толщина | 0,08 мм |

7

■ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА HPX UV ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



- Высококачественная лента для фасадных и прочих наружных работ. Обеспечивает четкий край
- Отличная адгезия к бетону, металлу, стеклу, пластику, дереву и резине
- Удаляется без следа после использования при температуре до 60°C и воздействии УФ излучения до 14 дней

Тип клея	акриловый
Носитель	крепированная бумага
Температура эксплуатации	0 °C - 60 °C
Сила адгезии	3,75 Н / 25 мм
Толщина	0,13 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
MU1925	19 мм	25 м	синий	20 шт	4820219500049
MU2525	25 мм	25 м	синий	16 шт	4820219500056
MU3825	38 мм	25 м	синий	10 шт	4820219500063
MU5025	50 мм	25 м	синий	8 шт	4820219500070

■ МАЛЯРНАЯ ПВХ ЛЕНТА ДЛЯ ШТУКАТУРКИ И БЕТОНА



- Толстая малярная лента с высокой адгезией для шероховатых поверхностей, штукатурки и бетона
- Не рвется, устойчива к стиранию
- Удаляется без следа после использования при температуре до 60°C и кратком воздействии УФ излучения
- Для внутренних и наружных работ

Тип клея	каучуковый
Носитель	ПВХ (поливинилхлорид)
Температура эксплуатации	0 °C - 60 °C
Сила адгезии	3,4 Н / 25 мм
Толщина	0,12 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
ET5033	50 мм	33 м	оранжевый	36 шт	5425014220315

■ МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА FINE LINE ДЛЯ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ФОРМ



- Виниловая лента с высокой эластичностью позволяет выклеить любые криволинейные радиусы, обеспечивая очень четкий край
- Широко используется для маскировки фар, колесных арок, резиновых уплотнителей, сварных швов, заклепок и т.п.
- Отличная адгезия к металлу, стеклу, пластику, дереву и резине
- Удаляется без следа после использования при температуре до 140°C
- Для внутренних работ

Тип клея	растворитель на основе каучука
Носитель	поливинилхлорид
Температура эксплуатации	0 °C - 150 °C
Сила адгезии	6,5 Н / 25 мм
Толщина	0,15 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
FL0333	3 мм	33 м	синий	40 шт	8711347114658
FL0633	6 мм	33 м	синий	20 шт	8711347114672
FL0933	9 мм	33 м	синий	40 шт	5425014225808
FL1233	12 мм	33 м	синий	20 шт	8711347114696

■ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ



- Укрывочная пленка для защиты дверных проемов, мебели, окон, дверей, пола, техники и других объектов во время строительных работ
- Плотно прилегает к поверхностям и притягивает пыль
- Для внутренних работ

Тип клея	натуральный каучук
Носитель	крепированная бумага
Температура эксплуатации	0°C - 60°C (+80°C краткосрочно)
Сила адгезии	11,0 Н / 25 мм
Толщина	0,15 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
PM5533	550 мм	33 м	прозрачный	60 шт	5425014225365
PM11033	1100 мм	33 м	прозрачный	30 шт	5425014225389
PM270016	2700 мм	16 м	прозрачный	18 шт	5425014225662

■ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ + ДИСПЕНСЕР



- Укрывочная пленка для защиты дверных проемов, мебели, окон, дверей, пола, техники и других объектов во время строительных работ
- В удобном диспенсере

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
DE5533	550 мм	33 м	прозрачный	50 шт	5425014227116
DE11033	1100 мм	33 м	прозрачный	25 шт	5425014227178
DE270016	2700 мм	16 м	прозрачный	25 шт	5425014227130

■ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА С АРМИРОВАННОЙ ЛЕНТОЙ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ



- Укрывочная пленка для защиты дверных проемов, окон, дверей, стен и других объектов во время строительных работ
- Плотно прилегает к поверхностям и притягивает пыль
- Для внутренних и наружных работ

Тип клея	натуральный каучук
Носитель	ткань с ПЭ покрытием
Температура эксплуатации	0°C - 60°C
Сила адгезии	7,0 Н / 25 мм
Толщина	0,3 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
PC5520	550 мм	20 м	прозрачный	30 шт	5425014225426
PC1120	1100 мм	20 м	прозрачный	30 шт	5407004562810
PC2117	2100 мм	17 м	прозрачный	30 шт	5407004562834
PC2617	2600 мм	17 м	прозрачный	30 шт	5407004562858

■ ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА С МАЛЯРНОЙ ЛЕНТОЙ HPX 4400



- Защищает поверхность от краски и пыли во время малярных работ
- Для внутренних и наружных работ
- Удаляется, не оставляя следов
- УФ стойкость - 4 месяца
- Обеспечивает беспрецедентно четкий край

Тип клея	акриловый
Носитель	рисовая бумага Washi
Температура эксплуатации	0°C - 100°C (150°C краткосрочно)
Сила адгезии	5,0 Н / 25 мм
Толщина	0,09 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
EM5533	550 мм	33 м	прозрачный	60 шт	5425014229523
EM11033	1100 мм	33 м	прозрачный	30 шт	5425014229547
EM27020	2700 мм	20 м	прозрачный	30 шт	5425014229561

■ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА С УФ-ЗАЩИТОЙ PRO COVER



- Пленка для защиты стекла, окон, дверей во время ремонта или транспортировки. Наклеивается на поверхность
- Снимается, не оставляя остатков клея
- Устойчива к УФ - может использоваться снаружи помещений до 1 месяца
- Клеится к стеклу, металлу, пластику, дереву, камню

Тип клея	акриловый
Носитель	полиэтилен
Температура эксплуатации	0°C - 100°C (+150°C краткосрочно)
Сила адгезии	5,0 Н / 25 мм
Толщина	0,055 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
GF2510	250 мм	100 м	зеленый	12 шт	5407004562728
GF5010	500 мм	100 м	зеленый	6 шт	5407004562742
GF1001	1000 мм	100 м	зеленый	6 шт	5407004562766

■ ЛЕНТА-СЕРПЯНКА ДЛЯ ШВОВ И ТРЕЩИН DRYWALL



- Прочная, эластичная самоклеящаяся лента для укрепления швов и устранения трещин на потолке и стенах перед отделкой
- Подходит для гипсокартона, ГКЛ, ОСБ и ДСП, бетонных и оштукатуренных поверхностей
- Подходит для примыканий оконных и дверных коробок к стенам
- Предотвращает трещины
- Очень сильная, но тонкая
- Проста в применении
- Быстрый и идеальный результат

Носитель	стеклоткань
Толщина	0,26 мм
Предел прочности:	продольная 260 Н / 2,54 см, поперечная 550 Н / 2,54 см

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
FT4845	48 мм	45 мм	белый	54 шт	5407004560137
FT5090	50 мм	90 мм	белый	24 шт	5407004560151
FT10090	100 мм	90 мм	белый	12 шт	5407004560175

■ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА UNIVERSAL 1900



- Армированная клейкая лента широкого назначения (в т.ч. временный ремонт и фиксация, сращивание пленок, пленок, сантехнический ремонт, упаковка тяжелых грузов)
- Отличная адгезия к тканям, пластику, стеклу, пленкам, керамике, металлу
- Устойчива к влаге
- Для внутренних и наружных работ

Тип клея	синтетический каучук
Носитель	ткань из хлопка/полиэстера
Температура эксплуатации	-10 - 60 °C (+75°C краткосрочно)
Сила адгезии	20 Н / 25 мм
Толщина	0,17 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
PE5025	48 мм	25 мм	серебряный	20 шт	5425014226973
DC5050	48 мм	50 мм	серебряный	24 шт	5425014223316

■ АРМИРОВАННАЯ РЕМОНТНАЯ ЛЕНТА HPX 6200



- Очень прочная лента с высокой адгезией для временного и постоянного ремонта, бандажа или крепления поверхностей
- Отличная адгезия к тканям, пластикам, стеклу, пленкам, керамике, металлу
- Подходит для тяжелых нагрузок, не рвется и не растягивается при натяжении
- Водонепроницаема, устойчива к влаге, погодным условиям, ржавчине, физическим нагрузкам и трению
- Для внутренних и наружных работ

Тип клея	смесь натурального каучука и синтетической смолы
Носитель	ткань из хлопка / полиэстера с полиэтиленовым покрытием
Температура эксплуатации	0 °C - 60 °C (+80°C краткосрочно)
Сила адгезии	10 Н / 25 мм
Толщина	0,3 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
CB1910	19 мм	10 м	черный	20 шт	5425014222517
CS5005	50 мм	5 м	черный	24 шт	8711347125944
CB5005	50 мм	5 м	серебряный	24 шт	8711347179695
CF5005	50 мм	5 м	белый	24 шт	5425014222944
CS5010	50 мм	10 м	серебряный	12 шт	5425014220537
CB5010	50 мм	10 м	черный	12 шт	5425014220513
CS5025	50 мм	25 м	серебряный	30 шт	8711347114610
CB5025	50 мм	25 м	черный	30 шт	8711347114573
CW5025	50 мм	25 м	белый	30 шт	5425014220018
CY5025	50 мм	25 м	желтый	30 шт	5425014220674
CR5025	50 мм	25 м	красный	30 шт	5425014220681
CL5025	50 мм	25 м	голубой	30 шт	5425014220698
CD5025	50 мм	25 м	синий	30 шт	5425014220704
CG5025	50 мм	25 м	зеленый	30 шт	5425014220711
CS5050	50 мм	50 м	серебряный	18 шт	8711347114634
CB5050	50 мм	50 м	черный	18 шт	8711347114597

■ ВЫСОКОПРОЧНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ ЛЕНТА MAXPOWER



- Лента с очень высокой адгезией для монтажа всех типов объектов
- Отличная адгезия к металлам, стеклу и большинству пластиков
- Для гладких и шероховатых поверхностей
- Подходит для тяжелых нагрузок. Заменяет саморезы, заклепки, "жидкие гвозди"
- Высокая стойкость к УФ, воде и химикатам
- Для внутренних и наружных работ

Тип клея	акриловый
Носитель	вспененный акрил
Температура эксплуатации	-40°C - 93 °C (+150°C краткосрочно)
Сила адгезии	29 Н / 25 мм
Сила сопротивления сдвигу	5 кг/см ²
Толщина	1,0 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
HT0605	6 мм	5 м	прозрачный	10 шт	542501422829
HT0905	9 мм	5 м	прозрачный	10 шт	542501422830
HT1205	12 мм	5 м	прозрачный	10 шт	5425014228311
HT1902	19 мм	2 м	прозрачный	10 шт	5425014224627
HT1905	19 мм	5 м	прозрачный	10 шт	5425014228328

■ ТОНКАЯ ПРОЗРАЧНАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА ULTRAMOUNT



- Лента с высокой адгезией для незаметных соединений
- Идеальна для монтажа шильдов на авто, мебельных профилей, рекламных конструкций, светодиодной ленты
- Отличная адгезия к металлам, стеклу, пластикам (в т.ч. ПЭ и ПП), ПВХ тканям, картону, обработанному дереву
- Только для гладких поверхностей
- Подходит для тяжелых нагрузок
- Высокая стойкость к УФ, воде и химикатам
- Для внутренних и наружных работ

Тип клея	акриловый растворитель
Носитель	ПЭТ пленка
Температура эксплуатации	-40°C - 100 °C (+200°C краткосрочно)
Сила адгезии	24 Н / 25 мм
Сила сопротивления сдвигу	10 кг/см ²
Толщина	0,20 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
UM0610	6 мм	10 м	прозрачный	10 шт	5425014228335
UM0910	9 мм	10 м	прозрачный	10 шт	5425014228342
UM1510	15 мм	10 м	прозрачный	10 шт	5425014228359
ZC10	19 мм	1,5 м	прозрачный	20 шт	8711347100002
UM1950	19 мм	50 м	прозрачный	10 шт	5425014220247

■ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ЗЕРКАЛ MIRROW MOUNTING



- Белая вспененная лента с высокой адгезией для монтажа зеркал, крючков, картин, кабель каналов и др. элементов
- Отличная адгезия к металлам, стеклу, пластикам, дереву, ламинату, плитке, ДСП
- Для гладких и шероховатых поверхностей
- Высокая стойкость к УФ, воде и химикатам
- Для внутренних и наружных работ. Может использоваться в помещениях с повышенной влажностью

Тип клея	акриловый
Носитель	вспененный полиэтилен
Температура эксплуатации	-40 °C - 120 °C
Сила адгезии	19,6 Н / 25 мм
Сила сопротивления сдвигу	6 кг/см ²
Толщина	1,1 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
DS1905	19 мм	5 м	белый	10 шт	5425014220124
DS1925	19 мм	25 м	белый	10 шт	5425014222531

■ УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА “БЕСШУМНАЯ”



- Очень прочная
- Абсолютно бесшумно разматывается
- Не теряет прочности при попадании на мороз

Тип клея	акриловый на водной основе
Носитель	полипропиленовая пленка БОПП
Сила адгезии	6 Н / 25 мм
Прочность на разрыв:	150 Н / 25 мм
Температура эксплуатации:	до 60°C
Толщина	0,06 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
VB5066	50 мм	66 м	коричневый	36 шт	5425014224276
VT5066	48 мм	66 м	прозрачный	36 шт	5425014224290

■ БУМАЖНАЯ УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА HPRX ЕСО



- Экологически чистая упаковочная лента из бумаги
- Не содержит растворителей

Тип клея	синтетический каучуковый
Носитель	крафт-бумага
Сила адгезии	21 Н / 25 мм
Прочность на разрыв:	112 Н / 25 мм
Температура эксплуатации:	до 60°C
Толщина	0,11 мм

Артикулы	Ширина	Намотка	Цвет	В коробке	Штрихкод
VE4850	48 мм	50 мм	коричневый	36 шт	5407004563350

■ ШПАТЕЛИ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ



- В наборе 4 шпателя
- Ширины: 48мм, 80мм, 98мм, 120мм

Артикул	Упаковка	В коробке	Штрихкод
335924	блистер	10 шт.	8711347125043

■ РЕЗИНОВЫЙ РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ШПАТЕЛЬ



Резиновый разглаживающий шпатель для разглаживания наполнителя и отделочного покрытия

Артикул	Упаковка	В коробке	Штрихкод
335956	блистер	10 шт.	8711347172290
335959	пакет	24 шт.	5425014222371

■ КИСТИ



Кисти с синтетическим ворсом для покраски и обезжиривания

Артикул	Длина ворса	В коробке	Штрихкод
335934	50 мм	12 шт.	8711347125234
335936	30 мм	12 шт.	8711347125272

■ НЕЙЛОНОВАЯ КИСТЬ



Профессиональная и долговечная кисть с нейлоновым ворсом для герметика

Артикул	Длина ворса	В коробке	Штрихкод
335939	Nylon - 30 mm	12 шт.	3177801172308

■ НАБОР КИСТЕЙ ДЛЯ ДЕКОРА



Набор из трех кистей

Артикул	Упаковка	В коробке	Штрихкод
335958	блистер	20 шт.	8711347172351



■ DISP019



■ TT0001



■ DP0039



■ HT1902



■ ВИДЕОРАМКИ



■ DISPLAY14050



■ DISPLAY20050



■ DP0070



■ D09960



■ D0016



WWW.HPX.EU