



VINTAGE VINTAGE White

велатура сілоксанова

Фінішне захисно-декоративне покриття для зовнішніх і внутрішніх робіт, на основі акрил-сілоксанових полімерів з додаванням допоміжних субстанцій. Може наноситися як на гладку, так і на фактурну поверхню. Завдяки застосуванню спецдомішок, цей фінішний склад забезпечує ефективний захист проти агресивного атмосферного впливу, а також створює водонепроникний бар'єр.

ОСОБЛИВОСТІ

- Має хороший показник паропроникності
- Має відмінні водовідштовхувальні властивості
- Захищає від негативних атмосферних впливів
- Тонується універсальними барвниками в пастельні тони
- Має високу зміцнюючу здатність
- Має хорошу адгезію
- Не містить органічних розчинників

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Оброблювана поверхня повинна бути очищена від бруду, пилу і повністю висушена. Додаткова обробка ґрунтами не потрібна. Перед застосуванням матеріал слід ретельно перемішати. При необхідності додати до 10% води. Тонується універсальними барвниками або за комп'ютерною системою кольорування для надання ефекту «легкої патіни». Наносити на підготовлену поверхню пензлем, валиком, малярським рукавичкою або губкою у відповідності з бажаним ефектом. Інструменти одразу після використання промити водою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата: 8-12 м²/л залежно від способу нанесення і фактури (для захисту вапняних покриттів - 4-6 л/м²)

Упаковка: 1л, 5л, 10л

Зберігання: зберігати в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C

Термін зберігання: 18 місяців від дати виготовлення

Клас: акрил-сілоксанова емульсія

Структура: гладка

Ступінь блиску: шовковисто-матовий

Колір: молочна рідина

Пігмент: відсутній (VINTAGE WHITE - білий)

Питома вага: 1,0 кг/л

Час висихання: 6-10 год. до ступеня 3

Повне висихання: 24 години

Рекомендована робоча t°: від +5°C до +25°C

Розведення: водою до 10%