



ШПАКЛІВКА Д 60

- Легко і рівномірно наноситься
- Не жовтіє
- Добре шліфується
- Має добру адгезію до різних типів основ
- Не містить органічних розчинників
- Екологічно чиста

Фінішна шпаклівка Д 60 використовується для внутрішніх оздоблювальних робіт: вирівнювання цементних, цементно-вапняних, бетонних поверхонь, а також плит з гіпсокартону, ДСП, ДВП, OSB. Дозволяє отримати ідеально білу, гладку поверхню, що легко шліфується, та готова до фарбування.

Технологія нанесення. Оброблювана поверхня повинна бути сухою і очищеною від пилу, жиру, старих покриттів, попередньо оброблена зміцнювальним ґрунтом Д 09 або Д 11. Перед застосуванням ретельно перемішати. Шпаклівку наносити на поверхню товщиною шару до 2 мм. У випадку, якщо є значні нерівності – наносити Д 60 декількома шарами. Час висихання одного шару: 3 год. Рекомендована мінімальна робоча температура: +5°C. Наноситься металевим шпателем. Після закінчення робіт інструмент вимити водою.

Зовнішній вигляд:

однорідна густа в'язка маса білого кольору

Склад: суміш наповнювачів і різних допоміжних речовин у водних дисперсіях синтетичних сополімерів

Термін та умови зберігання: 18 місяців від дати виготовлення, вказаної на кришці, в герметичній поліетиленовій тарі при температурі від +5°C до +30°C

Питома вага	1,95 г/см ³
Розчинник	вода
Розведення	до 5%
Витрата	500 г/м ²
Час висихання	3-4 год.
ω нелетких речовин	70 ± 5%

Фасування, кг	1,5	4	8	17	27	34
---------------	-----	---	---	----	----	----