



# DECOR PRIMER

грунт-фарба

DECOR PRIMER застосовується для внутрішніх та зовнішніх робіт, призначений для підготовки основи під тонкошарові декоративні штукатурки і фарби, такі як SAHARA, MURANO, MIRAGE, ILLUSION, тощо. Застосування DECOR PRIMER дозволяє зменшити витрату даних декоративних матеріалів на 20-30%. Збільшується адгезія, поверхня стає більш зручною для подальшої роботи. Являє собою суміш спеціальних високоякісних водних дисперсій, акрилових смол і наповнювачів. Наноситься на основи з бетону, цегли, цементно-вапняні та гіпсові поверхні, гіпсокартонні плити, а також на поверхні, покриті гіпсовими шпаклівками.

## ОСОБЛИВОСТІ

- Кольорується універсальними барвниками
- Не містить органічних розчинників
- Екологічно чистий
- Створює еластичне надміцне покриття
- Має відмінну адгезію до різних типів основ

## ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Перед нанесенням поверхню необхідно очистити від пилу, бруду, старого матеріалу, масляних плям та інших забруднень. Основа повинна бути сухою, міцною і не мати явних руйнувань і напливів. Місця уражені пліснявою або мохом повинні бути механічно очищені і оброблені грунтом Д 07 (ТМ «ЭЛЬФ») або іншими спеціальних засобами. Перед застосуванням ретельно перемішати. Наносити пензлем, щіткою або валиком. Інструменти після використання промити водою.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Витрата:** 10-14 м<sup>2</sup>/л (в залежності від пористості і ступеня підготовки поверхні)

**Упаковка:** 1 л, 5 л

**Зберігання:** в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C.

**Термін зберігання:** 18 місяців від дати виготовлення

**Структура:** гладка

**Ступінь блиску:** матовий

**Пігмент:** білий

**Питома вага:** 1,5 кг/л

**Час висихання:** 4-5 ч до ступеня 3

**Рекомендована робоча t°:** +10°C...+25°C (при відносній вологості до 80%)

**Розведення:** до 10 водою%