



QUARTZ PRIMER

QUARTZ PRIMER NERO

SILOXANE

кварц-грунт

QUARTZ PRIMER застосовується для внутрішніх і зовнішніх робіт перед нанесенням декоративних фарб і штукатурок в якості ґрунтовального шару для поліпшення адгезії. Являє собою суміш пігментів, наповнювачів і різних допоміжних речовин у водній дисперсії акрилових полімерів з додаванням меленого кварцового зерна (QUARTZ PRIMER NERO - із додаванням силан-силоксанового гідрофобізатора). Наноситься на гіпсокартонні та фібро-цементні плити, бетон, цеглу, цементні і вапняно-цементні штукатурки, а також зашпакльовані поверхні. QUARTZ PRIMER NERO можна використовувати як самостійне покриття.

ОСОБЛИВОСТІ

- Атмосферостійкий, паропроникний
- Кольорується універсальними барвниками
- Не містить органічних розчинників
- Екологічно чистий
- Відмінна криюча здатність
- Усуває колірну різницю основи
- Має відмінну адгезію
- Забезпечує високий рівень зчеплення кінцевого шару з основою

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

Перед застосуванням QUARTZ PRIMER ретельно перемішати. Залежно від пористості основи можна додати до 10% води. Наносити за допомогою валика або блокового пензля. Для підвищення криючої здатності можна наносити в два шари. Оброблювану поверхню слід очистити від бруду, висушити і знежирити.

Покриття використовується для підготовки основи перед нанесенням декоративних штукатурок. Інструменти після використання промити водою.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Витрата: 6-8 м²/л

Упаковка: 3 л, 5 л

Зберігання: в герметично закритій тарі при температурі від +5°C до +30°C

Термін зберігання: 18 місяців від дати виготовлення

Структура: шорстка

Ступінь блиску: матовий

Пігмент: білий

(QUARTZ PRIMER NERO - чорний)

Питома вага: 1,65 кг/л

Час висихання: 3 год

Рекомендована робоча t°:
+5°C ... +25°C

Розведення: водою до 10%