



Інструкція з експлуатації

Плита електрична

ПЕ-2

ПЕ-2В

ПЕ-4

ПЕ-6

ПЕ-4КР

ПЕ-6КР

УВАГА. Прочитайте інструкцію перед використанням виробу

м. Київ

7. ДАНІ ПРО ПРОДАЖ

Дата продажу _____

Серійний номер _____

Підпис продавця _____

- 4.4. Заміну пошкодженого кабелю живлення має проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал.
- 4.5. Залишена без нагляду установка може служити причиною пожежі.
- 4.6. У процесі роботи стінки корпусу значно нагріваються. Будьте обережні.
- 4.7. Очистку зовнішніх нержавіючих частин приладу проводити 0,5% розчином кальцинованої соди за температури 40-50 С, ополоснути гарячою водою, протерти вологою ганчіркою, просушити. Робочу поверхню виробу очищувати лише насухо без використання миючих засобів.
- 4.8. Встановлюйте пристрій на термостійку поверхню.
- 4.9. Відстань від стін приміщення та/або легкозаймистих речей до виробу має бути не менше 0,5 м.
- 4.10. Рекомендується засипати в піддон будь-який гігроскопічний матеріал (пісок, сіль) - це полегшить чистку піддону.

5. КОМПЛЕКТАЦІЯ

- | | |
|-----------------------------|-------|
| • Плита електрична | 1 шт. |
| • Піддон | 1 шт. |
| • Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| • Упаковка | 1 шт. |

6. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- 6.1. Гарантійний термін роботи установки - 12 місяців з дня продажу. Протягом гарантійного терміну несправності, що виникли з вини виробника, усуваються за його рахунок. Гарантійна майстерня знаходиться за адресом: м Київ, вул. Гарматна, 6.
Доставка виробу в гарантійну майстерню здійснюється споживачем і за його рахунок.
- 6.2. Претензії не приймаються:
 - на некомплектність і механічні пошкодження установки після її продажу;
 - при порушенні правил експлуатації, зазначених у інструкції з експлуатації;
 - при ремонті установки споживачем.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Плита є промисловим обладнанням і призначена для приготування страв методом термічної обробки.
- 1.2. Пристрій відповідає вимогам ТУ У 27.5-25288344-015:2017.
- 1.3. При експлуатації пристрою необхідно додатково керуватися «Правилами технічної експлуатації електроустановок».
- 1.4. У конструкцію можуть бути внесені незначні удосконалення, які не відображені в даній інструкції.
- 1.5. Обладнання має зберігатись при відносній вологості повітря не більше 60% в закритих приміщеннях з природньою вентиляцією. Рекомендована температура для зберігання від +5°C до +30°C
- 1.6. Після транспортування при температурі оточуючого середовища менше +10°C перед підключенням обладнання до електромережі потрібно протримати апарат не менше 6 годин при кімнатній температурі. Дозволяється використовувати обладнання три температури від +10°C до +32°C і вологості повітря не вище 75%.
- 1.7. Забороняється:
 - експлуатувати установку без заземлення;
 - залишати ввімкнену установку без нагляду;
 - проводити ремонт під напругою;
 - торкатися гарячих поверхонь приладу;
 - допускати дітей до пристрою;
 - мити прилад струменем води, проливати рідину на гарячу конфорку, залишати олію в піддоні;
 - залишати на тривалий час включену плиту без посуду;
 - ставити об'ємний посуд на розпечену конфорку з холодною рідиною (ставиться на холодну конфорку і тільки тоді включається нагрів);
 - підключати виріб до мережі через диференціальний автомат.

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

	ПЕ-2	ПЕ-2В	ПЕ-4	ПЕ-6	ПЕ-4КР	ПЕ-6КР
Напруга, В	400	400	400	400	400	400
Потужність, кВт	6	6	12	18	10,4	15,6
Кількість конфорок, шт	2	2	4	6	4	6
Довжина	690	560	930	1350	830	970
Ширина	520	700	700	700	680	775
Висота	850	850	850	850	850	850
Маса, кг	56	56	88	132	45	55
Придбаний виріб (відмітка)						


3. СКЛАД ТА ПОРЯДОК РОБОТИ

- 3.1. Плита (рис.1) складається з корпусу (1), конфорок (2), панелі управління (3) і підставки з полицею (4). Під панеллю управління передбачений піддон (5) для видалення пролитих залишків і санітарної обробки верхньої частини плити.
- 3.2. Перед початком роботи зняти захисну плівку з поверхні металу.
- 3.3. Після зняття захисної плівки з нержавіючої поверхні ретельно помийте харчовою содою залишки клею, який може викликати окислення поверхні, що зовні нагадує іржу (що не є браком).
- 3.4. Увімкнення конфорок плити проводиться перемикачами на панелі управління (3). Передбачено поетапне регулювання потужності нагрівальних елементів (рис.2), режими роботи яких відображений в таблиці.
- 3.5. Обов'язково перед першою експлуатацією плиту просмажити 30-60 хвилин.



Рис. 1 Плита ПЕ-4

1 – корпус; 2 – конфорки; 3 - панель управління; 4 – підставка з полицею; 5- піддон



Положення ТПКП	Режим роботи конфорки (ТЕНів духовки)
0	Вимкнено
I	25% від номінальної
II	50% від номінальної
III	100% номінальної

Рис. 2. Робота перемикача конфорки.

4. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ І ВИМОГИ ЩОДО ДОТРИМАННЯ НОРМ САНІТАРІЇ

- 4.1. Параметри Вашої електромережі повинні відповідати потужності виробу. Виріб сконструйовано для підключення до мережі змінного струму з заземленим (третім) проводом. З метою Вашої безпеки підключайте виріб тільки до електромережі із захисним заземленням. Якщо Ваша розетка не обладнана захисним заземленням, зверніться до кваліфікованого фахівця. При підключенні до мережі без захисного заземлення можлива поразка струмом. З метою дотримання норм протипожежної безпеки повинен бути встановлений автоматичний вимикач і знаходитись поруч з обладнанням у легкодоступному місці. Підключення і відключення штепсельної вилки проводити тільки при вимкнених перемикачах. При порушенні цієї вимоги можливе дугове перекриття контактів вилки або отримання травми працівником.
- 4.2. Не переробляйте штепсельну вилку і не використовуйте перехідні пристрої.
- 4.3. Не допускається попадання вологи на струмоведучі частини виробу.