

IKN36 IPX4 Профессиональная

- Класс защиты IPX4 – позволяет лампе работать на улице во время дождя
- Прочная конструкция из металла и огнестойкого пластика ABS
- Напряжение разряда на сетке: 2000 – 2500 V
- Возможность поставить или повесить
- Шнур питания 1,8 м (источник питания 220-240 V)
- Размеры: 51 x 13,5 x 31 см

120 м²
ПЛОЩАДЬ
ДЕЙСТВИЯ

50 000
ВРЕМЯ РАБОТЫ
В ЧАСАХ

36 Вт
МОЩНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ
ВНУТРЕННЯЯ / ВНЕШНЯЯ



IKN45 IPX4 Профессиональная

- Класс защиты IPX4 – позволяет лампе работать на улице во время дождя
- Прочная конструкция из металла и огнестойкого пластика ABS
- Напряжение разряда на сетке: 2000 – 2500 V
- Возможность поставить или повесить
- Шнур питания 1,8 м (источник питания 220-240 V)
- Размеры: 68 x 13,5 x 31 см

180 м²
ПЛОЩАДЬ
ДЕЙСТВИЯ

50 000
ВРЕМЯ РАБОТЫ
В ЧАСАХ

45 Вт
МОЩНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ
ВНУТРЕННЯЯ / ВНЕШНЯЯ



IKN11

- Прочная конструкция из металла и огнестойкого пластика ABS
- Напряжение разряда на сетке: 800 – 1000 V
- Возможность поставить или повесить
- Шнур питания 1,8 м (источник питания 220-240 V)
- Размеры: 14 x 10 x 34 см

80 м²
ПЛОЩАДЬ
ДЕЙСТВИЯ

8 000
ВРЕМЯ РАБОТЫ
В ЧАСАХ

11 Вт
МОЩНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ
ВНУТРЕННЯЯ



IKN15 Липкий вкладыш

- Эстетичный корпус, насекомые скрыты от взора
- Прочная конструкция из металла и огнестойкого пластика ABS
- **Специальный липкий вкладыш для облегчения отлова насекомых**
Подходит для пищеблоков
- Настенное крепление
- Шнур питания 1,8 м (источник питания 220-240 V)
- Размеры: 37,5 x 14 x 19,6 см

80 м²
ПЛОЩАДЬ
ДЕЙСТВИЯ

8 000
ВРЕМЯ РАБОТЫ
В ЧАСАХ

18 Вт
МОЩНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ
ВНУТРЕННЯЯ



N'OVEEN

Лампы инсектицидные

IKN5 IPX4 Профессиональная

- Класс защиты IPX4 – позволяет лампе работать на улице во время дождя
- Прочная конструкция из металла и огнестойкого пластика ABS
- Напряжение разряда на сетке: 800 – 1000 V
- Возможность поставить или повесить
- Шнур питания 1,8 м (источник питания 220-240 V)
- Размеры: 15 x 15 x 21,5 см

40 м²
ПЛОЩАДЬ
ДЕЙСТВИЯ

8 000
ВРЕМЯ РАБОТЫ
В ЧАСАХ

5 Вт
МОЩНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ
ВНУТРЕННЯЯ / ВНЕШНЯЯ



IKN7 IPX4 Профессиональная

- Класс защиты IPX4 – позволяет лампе работать на улице во время дождя
- Прочная конструкция из металла и огнестойкого пластика ABS
- Напряжение разряда на сетке: 900 – 1000 V
- Возможность поставить или повесить
- Шнур питания 1,8 м (источник питания 220-240 V)
- Размеры: 16,2 x 16,2 x 25,5 см

55 м²
ПЛОЩАДЬ
ДЕЙСТВИЯ

26 000
ВРЕМЯ РАБОТЫ
В ЧАСАХ

7 Вт
МОЩНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ
ВНУТРЕННЯЯ / ВНЕШНЯЯ



IKN18 IPX4 Профессиональная

- Класс защиты IPX4 – позволяет лампе работать на улице во время дождя
- Прочная конструкция из металла и огнестойкого пластика ABS
- Напряжение разряда на сетке: 1700 – 1800 V
- Возможность поставить или повесить
- Шнур питания 1,8 м (источник питания 220-240 V)
- Размеры: 17,5 x 17,5 x 33 см

100 м²
ПЛОЩАДЬ
ДЕЙСТВИЯ

26 000
ВРЕМЯ РАБОТЫ
В ЧАСАХ

18 Вт
МОЩНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ
ВНУТРЕННЯЯ / ВНЕШНЯЯ



IKN22 IPX4 Профессиональная

- Класс защиты IPX4 – позволяет лампе работать на улице во время дождя
- Прочная конструкция из металла и огнестойкого пластика ABS
- Напряжение разряда на сетке: 1600 – 1800 V
- Возможность поставить или повесить
- Шнур питания 1,8 м (источник питания 220-240 V)
- Размеры: 25 x 25 x 30,5 см

130 м²
ПЛОЩАДЬ
ДЕЙСТВИЯ

8 000
ВРЕМЯ РАБОТЫ
В ЧАСАХ

22 Вт
МОЩНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ
ВНУТРЕННЯЯ / ВНЕШНЯЯ



IKN12

- Прочная конструкция из металла и огнестойкого пластика ABS
- Доступен в двух цветах: **серый или черный**
- Напряжение разряда на сетке: 4000 V
- Возможность поставить или повесить
- Шнур питания 1,8 м (источник питания 220-240 V)
- Размеры: 31,6 x 10 x 26,5 см

40 м²
ПЛОЩАДЬ
ДЕЙСТВИЯ

40 000
ВРЕМЯ РАБОТЫ
В ЧАСАХ

12 Вт
МОЩНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ
ВНУТРЕННЯЯ



IKN24 IP24 Профессиональная

- Класс защиты IPX4 – позволяет лампе работать на улице во время дождя
- Прочная конструкция из металла и огнестойкого пластика ABS
- Напряжение разряда на сетке: 4000 V
- Возможность поставить или повесить
- Шнур питания 1,8 м (источник питания 220-240 V)
- Размеры: 23 x 23 x 46 см

150 м²
ПЛОЩАДЬ
ДЕЙСТВИЯ

8 000
ВРЕМЯ РАБОТЫ
В ЧАСАХ

24 Вт
МОЩНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ
ВНУТРЕННЯЯ / ВНЕШНЯЯ



IKN20

- Прочная конструкция из металла и огнестойкого пластика ABS
- Доступен в двух цветах: **серый или черный**
- Напряжение разряда на сетке: 4000 V
- Возможность поставить или повесить
- Шнур питания 1,8 м (источник питания 220-240 V)
- Размеры: 43,7 x 10 x 26,5 см

100 м²
ПЛОЩАДЬ
ДЕЙСТВИЯ

40 000
ВРЕМЯ РАБОТЫ
В ЧАСАХ

20 Вт
МОЩНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ
ВНУТРЕННЯЯ



IKN4

- Прочная конструкция из металла и огнестойкого пластика ABS
- Напряжение разряда на сетке: 800 – 1000 V
- Возможность поставить или повесить
- Шнур питания 1,2 м (источник питания 220-240 V)
- Размеры: 12 x 12 x 24,5 см

30 м²
ПЛОЩАДЬ
ДЕЙСТВИЯ

26 000
ВРЕМЯ РАБОТЫ
В ЧАСАХ

6,5 Вт
МОЩНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ
ВНУТРЕННЯЯ



IKN30

- Прочная конструкция из металла и огнестойкого пластика ABS
- Доступен в двух цветах: **серый или черный**
- Напряжение разряда на сетке: 4000 V
- Возможность поставить или повесить
- Шнур питания 1,8 м (источник питания 220-240 V)
- Размеры: 54 x 10 x 26,5 см

120 м²
ПЛОЩАДЬ
ДЕЙСТВИЯ

40 000
ВРЕМЯ РАБОТЫ
В ЧАСАХ

30 Вт
МОЩНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ
ВНУТРЕННЯЯ



IKN6 Lampion

- Прочная конструкция из металла и огнестойкого пластика ABS
- Напряжение разряда на сетке: 800 – 1000 V
- Возможность поставить или повесить
- Шнур питания 1,8 м (источник питания 220-240 V)
- Размеры: 12 x 12 x 30 см

50 м²
ПЛОЩАДЬ
ДЕЙСТВИЯ

8 000
ВРЕМЯ РАБОТЫ
В ЧАСАХ

6 Вт
МОЩНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ
ВНУТРЕННЯЯ



IKN40

- Прочная конструкция из металла и огнестойкого пластика ABS
- Доступен в двух цветах: **серый или черный**
- Напряжение разряда на сетке: 4000 V
- Возможность поставить или повесить
- Шнур питания 1,8 м (источник питания 220-240 V)
- Размеры: 69,6 x 10 x 26,5 см

180 м²
ПЛОЩАДЬ
ДЕЙСТВИЯ

40 000
ВРЕМЯ РАБОТЫ
В ЧАСАХ

40 Вт
МОЩНОСТЬ

ПРИМЕНЕНИЕ
ВНУТРЕННЯЯ

