

Фильтроэлементы MF к фильтрам MPF MP FILTRI (Италия)



Рабочая температура: -25°C... +95°C

Рабочая среда: масло гидравлическое на минеральной основе HLP (DIN 51524) или HM (ISO 6743/4), прочие среды по запросу

Макс. рабочее давление: 3 бара (на корпусе)

Давление обратного клапана.: 1,7 бар

Наименование	Ном. расход л/мин	Тонкость фильтрации	Наличие	Цена
8MF0301P10NBP01	40	10	17	864
8MF0301P25NBP01	40	25	11	692
8MF1001P10NBP01	81	10	14	907
8MF1001P25NBP01	81	25	7	820
8MF1002P10NBP01	100	10	20	990
8MF1002P25NBP01	100	25	82	974
8MF1801P10NBP01	214	10	15	1 590
8MF1801P25NBP01	214	25	5	1 590
8MF4001P10NBP01	276	10	22	1 987
8MF4001P25NBP01	300	25	9	1 891
8MF4002P10NBP01	319	10	8	2 269
8MF4002P25NBP01	350	25	0	2 269

Наименование	Ном. расход л/мин	Тонкость фильтрации	Наличие	Цена
8MF4003A10HBP01	380	10	0	0
8MF4003A25HBP01	500	25	7	9 975

Данные по наличию и ценам актуальны на 05.08.2020 г.

Несмотря на тщательную проверку, не исключены ошибки в описании товара!