

Технические характеристики для ARC 100

Диапазон напряжения/ частота в сети	100 - 260 В /50 - 60 Гц
Частота на выходе	500 кГц
Ток сети/ Сетевой предохранитель	1,6 - 0,7 А / Т 3,15 А
Потребляемая мощность standby /макс.	30/160 ВА
Ширина x высота x глубина	280 x 114 x 310 мм
Масса	5,6 кг
Классификация согласно Директиве ЕС 93 /42 / ЕЕС	II b
Класс защиты согласно EN 60601-1/ тип	I / CF
Маркировка	CE0123
Monopolar CUT	100 Вт
Monopolar COAG	100 Вт
Bipolar COAG	100 Вт
Настройка мощности	10 ступеней
Подключения	2 инструмента (1 x монополярный, 1 x биполярный)
Мониторинг нейтральных электродов	EASY автоматическое распознавание и мониторинг разделённых и цельных нейтральных электродов
Регулировка громкости	бесступенчатая, с помощью поворотного регулятора
Ножной переключатель	ножной переключатель с одной педалью для всех режимов
Виды тока для резания	Pure CUT - для чистого разреза без гемостаза Dry CUT - разрез с сильным гемостатическим действием
Виды тока при коагуляции	- Умеренная коагуляция - мягкое рассечение ткани - Форсированная коагуляция - фульгурация ткани
Bipolar COAG	- Биполярная коагуляция с помощью биполярных инструментов, напр., пинцета
ARC 100	900-100
Набор принадлежностей (без ARC 100)	901-126