

Техническая информация об аппарате ARC 250

| Обзор технических параметров | ARC 250 |
|--|-------------------------------------|
| Напряжение питания | 100-120 В / 220 - 240 В |
| Частота сети | 50 / 60 Гц |
| Потребляемый ток | макс. 8 А / 4 А |
| Сетевой предохранитель | 2 x T 8 АН 250 В / 2 x T 4 АН 250 В |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 65 в ^Ф а |
| Макс. потребляемая мощность | 810 в*а |
| Ширина x Высота x Глубина | 430x150x400 мм |
| Вес | 10 кг |
| Классификация согласно Директиве ЕС 93 / 42/ ЕЭС | II б |
| Класс защиты по EN 60601-1 | I |
| Тип в соответствии с EN 60601-1 | CF |
| Маркировка | CE0123 |
| Артикул | 900-250 |
| Краткая инструкция, системная информация для ARC 250 / 303 | 900-450 |
| Держатель кабеля для ARC 250 / 303 | 900-451 |
| Опция "ARGON / GastroCut" | 900-392 |
| Опция "Europe*" для ARC 250 (Erbe / Martin через адаптер) | 900-398 |
| Макс. мощность MONOPOLAR | 250 Вт |
| Макс. мощность BIPOLAR | 120 Вт |
| Частота на выходе | 330 кГц / 1 МГц |