



КИСЛОСОДЕРЖАЩИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



ОПИСАНИЕ

Litoclean EVO - это концентрированное кислотосодержащее моющее средство для финишной уборки керамических поверхностей. Для эффективного удаления остатков цементных затирок, высолов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Малоагрессивен по отношению к цементной затирке.
- Не меняет цвет шва.
- Действует немедленно и не образует токсичные и ядовитые испарения.
- Инновационная формула позволяет избежать рисков при транспортировке.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для быстрого удаления остатков цемента и цементных затирок, солевых и известковых отложений, температуры, извести с поверхности керамической плитки, керамогранита, стеклянной мозаики, терракоты, мрамора и др. как в помещении, так и на улице, на полах и стенах. Продукт, при правильном использовании, не повреждает шов, выполненный традиционными цементными составами, и способен удалять любые высолы, которые могут образоваться на поверхности, восстанавливая однородный цвет затирки.

НАНЕСЕНИЕ

Продукт почти всегда используется в разбавленном виде. Разбавьте продукт в соотношении от 1:1 до 1:10 холодной водой в зависимости от материала и удаляемого загрязнения.

Нанесите жидкость на очищаемую поверхность и равномерно распределите ее. Оставьте на 5-10 минут, а затем приступайте к работе с помощью белого войлока (арт. 109 GBNC), чтобы удалить остатки. Удалите остатки жидкости с поверхности ветошью, прорезиненными скребком или моющим пылесосом. В конце тщательно промойте водой и тщательно высушите.

ВНИМАНИЕ

- Не используйте слишком концентрированный продукт
- В случае свежесделанных полов желательно подождать не менее 7 дней после затирания, прежде чем мыть Litoclean EVO.
- В случае поверхностей из мрамора, разбавьте продукт водой в соотношении 1:10, в то время как в случае состаренного мрамора, разведите продукт водой в соотношении 1:3.
- Не используйте продукт на поверхностях из мрамора или других полированных известняковых материалах, так как они могут потерять свой блеск.
- Сделайте пробу на невидимом участке, если материал неизвестен или есть какие-либо сомнения относительно его устойчивости к химическим веществам.
- При работе с продуктом надевайте соответствующую защитную одежду (резиновые перчатки, маску и защитные очки). Следуйте инструкциям в паспорте безопасности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Голубой
Запах	Слегка ароматный
pH (5% раствора)	2,5 ± 0,4
Температура эксплуатации	От +5°C до +35°C
Время воздействия продукта	Около 5 - 10 минут
Расход	1 л на 10-15 м ² в зависимости от разбавления и типа материала
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	24 месяца в оригинальной закрытой упаковке, в сухом и прохладном месте. Бойится мороза
УПАКОВКА	Флакон 1 литр