

GSM Шлюз OpenVox VS-GW2120v2



Шлюз доступен в следующих GSM конфигурациях:

- VS-GW2120v2 - **\$450** (Пустое шасси без SIM карт, расширяется с помощью модулей VS-GWM420G)
- VS-GW2120v2-4G - **\$850** (4 SIM)
- VS-GW2120v2-8G - **\$1250** (8 SIM)
- VS-GW2120v2-12G - **\$1650** (12 SIM)
- VS-GW2120v2-16G - **\$2050** (16 SIM)
- VS-GW2120v2-20G - **\$2450** (20 SIM)
- VS-GW2120v2-24G - **\$2850** (24 SIM)
- VS-GW2120v2-28G - **\$3250** (28 SIM)
- VS-GW2120v2-32G - **\$3650** (32 SIM)
- VS-GW2120v2-36G - **\$4050** (36 SIM)
- VS-GW2120v2-40G - **\$4450** (40 SIM)
- VS-GW2120v2-44G - **\$4850** (44 SIM)

Доступны UMTS модули VS-GWM420W с поддержкой 3G сетей:

- VS-GW2120v2 - **\$450** (Пустое шасси без SIM карт, расширяется с помощью модулей VS-GWM420W)
- VS-GW2120v2-4W - **\$950** (4 SIM в сети 3G)
- VS-GW2120v2-8W - **\$1450** (8 SIM в сети 3G)
- VS-GW2120v2-12W - **\$1950** (12 SIM в сети 3G)
- VS-GW2120v2-16W - **\$2450** (16 SIM в сети 3G)
- VS-GW2120v2-20W - **\$2950** (20 SIM в сети 3G)
- VS-GW2120v2-24W - **\$3450** (24 SIM в сети 3G)
- VS-GW2120v2-28W - **\$3950** (28 SIM в сети 3G)
- VS-GW2120v2-32W - **\$4450** (32 SIM в сети 3G)
- VS-GW2120v2-36W - **\$4950** (36 SIM в сети 3G)
- VS-GW2120v2-40W - **\$5450** (40 SIM в сети 3G)
- VS-GW2120v2-44W - **\$5950** (44 SIM в сети 3G)

OpenVox VS-GW2120v2 – это обновленное шасси оснащённое новым сетевым модулем NET3000v2 с встроенным четырёхъядерным процессором. Обновленное шасси позволяет использовать новые GSM, 3G, FXO, FXS модуля.

OpenVox VS-GW2120v2 – это самый многофункциональный и надежный шлюз на сегодняшний день, в котором есть возможность использовать до одиннадцати модулей GSM, FXS, FXO, E1, а также интегрировать контроллер UCP-HDD500 с процессорным модулем CPU2930. Система разработана для объединения большого числа кодеков и протоколов сигнализации, включая G.711A, G.711U, G.729, G.722, G.726, GSM & SIP, чтобы максимально сократить расходы на связь. Благодаря уникальному модульному дизайну шлюза, пользователи могут легко менять, добавлять модули и SIM-карты. Лёгкая настройка шлюза со встроенным Asterisk позволит сэкономить на покупке АТС для построения телефонии. Шлюз поддерживает отправку и получение SMS, массовую SMS рассылку и преобразование SMS в email. Шлюзы на 100% совместимы с Asterisk, Elastix, Trixbox, 3CX и FreeSWITCH sip server.

Для улучшения качества GSM приёма можно опционально использовать антенну OpenVox ACC1003Plus.













OpenVox VS-GW2120v2 поддерживает расширения в различных комбинациях:




- До 88 аналоговых портов (FXS/FXO)
- До 44 каналов GSM/3G
- До 1320 одновременных звонков по телефонной линии PRI (11 модулей ET2004)
- До 600 одновременных звонков и 1000 пользователей с использованием процессорного модуля CPU2930

Ключевые особенности VS-GW2120v2:




- 11 слотов для модулей
- Четырёхъядерный процессор 1,33 GHz
- 1 Gb оперативной памяти
- от 4 до 44 GSM каналов
- 1 SIM карта на 1 GSM канал
- 2 LAN порта
- 1 USB порт
- Quad-Band GSM/GPRS 850/ 900/1800/1900 MHz
- Горячая замена модулей и SIM-карт
- Поддержка отправки/получения SMS, массовая рассылка
- Поддержка преобразование SMS в email
- Поддержка определения номера
- Поддержка SIP1.0/2.0, расширенные SIP функции
- Установка быстрого набора
- Идентификация по PIN
- Диапазон температур при хранении: -20 - 70°C
- Рабочий диапазон температур: 0 - 40°C
- Источник питания: 100-240V/2-3A
- Максимально потребляемая мощность: 88W
- Размеры: 48,3см × 8.8см × 33,1см
- Вес: 6,144 Кг

Модули совместимые с OpenVox VS-GW2120v2:





	GSM модуль	Описание	Цена \$
	VS-GWM420G	4 GSM канала, 4 SIM	400
	VS-GWM420W	4 3G канала, 4 SIM	500
	VS-GWM420L	4 LTE канала, 4 SIM	845
	E1 модуль	Описание	Цена \$
	ET2001	1 поток, 30 звонков Наличие модуля V100	1280
	ET2001L	1 поток, 30 звонков	640
	ET2002	2 потока, 60 звонков Наличие модуля V100	1780
	ET2002L	2 потока, 60 звонков	980
	ET2004	4 потока, 120 звонков Наличие модуля V100	2380
	FXS/FXO модуль	Описание	Цена \$
	VS-GWM8000	8 FXO каналов	Уточняйте
	VS-GWM800S	8 FXS каналов	Уточняйте
	VS-GWM800OS	4 FXO, 4FXS канала	Уточняйте
	VS-GWM820-O	8 FXO каналов	310








	VS-GWM820-S	8 FXS каналов	195
	VS-GWM820-OS	4 FXO, 4FXS канала	290
	CPU модуль	Описание	Цена \$
	CPU2930	IP - ATC	790

Шлюзы OpenVox:

	Модель	Цена \$
	SWG-2008	100
	VS-GW1600v2	150
	VS-GW2120v2	450

Шлюз доступен в следующих GSM конфигурациях:

Фото	Модель	Цена \$
	VS-GW2120v2-4G	850
	VS-GW2120v2-8G	1250
	VS-GW2120v2-12G	1650
	VS-GW2120v2-16G	2050

	VS-GW2120v2-20G	2450
	VS-GW2120v2-24G	2850
	VS-GW2120v2-28G	3250
	VS-GW2120v2-32G	3650
	VS-GW2120v2-36G	4050
	VS-GW2120v2-40G	4450
	VS-GW2120v2-44G	4850