



## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОМОТОР АДГЕЗИИ ДЛЯ ГЛАДКИХ И НЕВПИТЫВАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



### ОПИСАНИЕ

Тиксотропная паста готовая к применению, на основе специальных синтетических полимеров на водной основе и наполнителя отборной фракции.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая адгезия даже на гладких и невпитывающих основаниях
- Делает поверхность шероховатой и плотной
- Темный серый цвет материала облегчает определение уже обработанных участков

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для улучшения адгезии и обеспечения сцепления между основанием и последующим покрытием.

- Гарантирует адгезию клеевых и самовыравнивающих цементных составов на гладкие и невпитывающие основания
- Гарантирует адгезию цементных штукатурок на бетон и старые поверхности из керамики

Подходит для внутренних полов и стен на любые основания, используемые в строительстве:

- керамика, мозаика, натуральный камень
- дерево
- бетон
- металл
- стеклоцемент
- линолеум, ПВХ
- полистирол, полиуретан
- стекловата
- пробка

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ

Основания должны быть плотными, чистыми, без масла, жира, старой краски, ржавчины, плесени и всего, что может препятствовать адгезии. Цементные основания должны быть выдержаны, стабильны, сухие без восходящей влаги.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Продукт готов к применению и не требует дополнительной подготовки. Только в случае длительного хранения, перед применением, необходимо перемешать.

### НАНЕСЕНИЕ

Нанести однородным слоем на всю поверхность с помощью кисти или валика с длинным ворсом.

Дождаться полного высыхания (около 3-4 часов) перед нанесением последующих покрытий.

Последующие покрытия на Prepara Fondo можно наносить даже по истечению длительного времени с момента его высыхания.

### ВНИМАНИЕ

- Наносить при температуре от +5 °С до +35 °С и относительной влажности 10-70 %. Не наносить при других атмосферных параметрах.
- Не наносить продукт на влажные основания.
- Не наносить на основания, подверженные эффекту восходящей влаги.
- Не наносить продукт на недостаточно выдержанные или неподготовленные поверхности.
- Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внешний вид	Густая тиксотропная паста
Цвет	Серый
Удельный вес	1,24 ± 0,05 г/см <sup>3</sup>
Нанесение	Кисть, валик с длинным ворсом
Температура нанесения	От +5°С до +35°С при относительной влажности 10-70 %
Время высыхания	Около 3-4 часов при Т +23°С и относительной влажности 60%
Устойчивость к влажности	Водонепроницаем
Устойчивость к кислотам	Отличная
Устойчивость к растворам щелочей	Отличная
Устойчивость к перепадам температур	Отличная
Устойчивость к старению	Отличная
Устойчивость к растворителям и маслам	Нормальная
Расход	0,3 кг/м <sup>2</sup>
СРОК И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	12 месяцев в оригинальной упаковке в прохладном месте. Боится мороза
УПАКОВКА	Ведро 10 кг