Предлагаем к поставке полуприцеп из стали ST52.
Страна-производитель Турция.
Производитель, новый полуприцеп 2018 г.

Шасси

- Оси полуприцепатурецкие;
- Грузоподъемность осей **3 х 9000 кг**,
- Высота ССУ - 1250 мм;
- Количество осей –3 шт;
- Первая ось – подъемная (подымается пневматически);
- Z- образные параболические рессоры, расстояние между осями 1320 мм;
- Шасси изготовлено из сверхпрочной стали с вертикальными усилителями лонжеронов;
- Шасси сварено робототехнической системой;
- ШквореньØ2” (50.8 мм)международного типа SAE / DIN, из металла (42 CrMo 4)
- Конструкция опорно-поворотного механизма полуприцепа позволяет производить его демонтаж и замену при необходимости.

Шины и диски

- Барабанные, бескамерные **6+1 колес**, вылет ET-0;
- Шины, марки Bridgestone или аналог, размерности 385/65 R22,5 – **6+1 шт**.;
- Стальные колесные диски 11,75х22,5 – **6+1шт**.;

Грузовой отсек

- кузов изготовлен из стали ST52
    - пол 5 мм;
    - стенки 4 мм.
- лестничная площадка на передней стене,
- задний затвор – откидной борт/двери/откидной борт-двери (в зависимости от модели)

Параметры грузового отсека:

Объем кузова 24 м куб.
Длина 7500 см
Ширина 2300 см
Высота 1700 см

Гидравлическая Система:

- ГидроцилиндрGHS 175-5-5500CHidromas(35-40 тг/п)

Электрооборудование:

- Электросистема полуприцепа имеет напряжение 24 Вт.
-7-контактый электрический разъем установлен в передней части полуприцепа (в защищенном месте).
-Все проводаи электрические компоненты электрической системы полуприцепа полностью соответствуют всем требованиям пожарной безопасности.
-Вся электрическая система полуприцепа соответствует Европейским требованиям безопасности

Стандартное оборудование:

- Кронштейное крепление запасного колеса

-Противооткатный упор 1 шт

Общий вес полуприцепа 7800 кг.