
















LEO LIGHTMAN	Код	Назва виробу	Примітки	Матер.	Артикул	Опис обладнання	Посилання на сайт	Пакування коробка/ящик	Од.	Platinum, грн з ПДВ	Gold, грн з ПДВ	Silver, грн з ПДВ	Client, грн з ПДВ			
Група Н - Тримачі																
	H01/8	Тримач Clip сірий	M8	PA	301 089	Для кріплення дроту D08 мм. Спеціальна защібка проти виривання дроту. Матеріал поліамід; температурна стійкість, захист від ультрафіолету.	weblink	50/250	шт.				9,50			
	H01/6		M6		301 069								9,50			
	H01/81	Тримач Clip під мідь	M8	PA	301 819	Для кріплення дроту D08 мм. Спеціальна защібка проти виривання дроту. Матеріал поліамід; температурна стійкість, захист від ультрафіолету.	weblink	50/250	шт.				9,50			
	H01/61		M6		301 619								9,50			
	H01/07	Тримач Clip сірий з шпилькою	L70	PA	301 079	В комплект входить тримач Clip, шпилька M8 та дюбель 12x60 мм. Спеціальна защібка проти виривання дроту. Матеріал поліамід; температурна стійкість, захист від ультрафіолету.	weblink	100/250	шт.				14,50			
	H01/10		L100		301 109								16,50			
	H01/16		L160		301 169								18,50			
	H01/20		L200		301 209								20,50			
	H01/25		L250		301 259								23,50			
	H01/35		4,8x35		301 359								11,40			
	H01/45	Тримач Clip сірий з саморізом	4,8x45	PA	301 459	Спеціальна защібка проти виривання дроту. Матеріал поліамід; температурна стійкість, захист від ультрафіолету.	weblink	100/200	шт.				11,70			
	H02/13	Тримач Niro	без саморізу		302 133	Для кріплення дроту D08 мм по скату даху. Сталь нержавіюча. Різьба M6. В комплект входять саморізи з прорезиною шайбою.	weblink	50/200	шт.				23,10			
	H02/35	Тримач Niro з саморізом	4,8x35	Ni	302 359								250	шт.	25,00	
	H02/45		4,8x45	302 459	200								шт.	25,30		
	H03/1	Тримач гаковий	з Clip	Ni/PA	303 013	Для кріплення дроту D08 мм по скату даху, фасаду. Сталь нерж. Різьба M6. Нержавіючі метизи.	weblink	20/100	шт.				37,90			
	H03/13		з Niro		303 133								weblink	шт.	51,49	
	H04/1	Тримач на півкруглий гребінь даху	з Clip	Ni/PA	304 013	Для кріплення дроту по гребню даху. Регулювання кріплення під розмір гребню. Сталь нержавіюча харчова, мідь. Колір: коричневий RAL 8017, червоний - RAL 3011, рудий RAL 8004. Нержавіючі метизи	weblink	50	шт.				55,80			
	H04/10		з Clip		Ni/C/PA								304 108	98,50		
	H04/14		з Clip		Cu/PA								304 144	176,50		
	H04/13		з Niro		Ni								304 133	weblink	шт.	69,40
	H06/1		з Clip		Ni/PA								306 013			шт.
	H06/10	Тримач на кутовий гребінь даху	з Clip	Ni/C/PA	306 108	Для кріплення дроту по кутовому гребню даху. Матеріал: сталь нержавіюча, мідь. Колір: коричневий - RAL 8017, червоний -	weblink	40	шт.				68,59			



H06/14	Тримач під черепицю	з Clip	Cu/PA	306 144	Колір: коричневий - RAL 8017, червоний - RAL 3011, рудий - RAL - 8004. Нержавіючі метизи				95,10
H06/13		з Niro	Ni	306 133		weblink			54,10
H08/1		з Clip	Ni/PA	308 013					41,90
H08/10	Тримач під черепицю	з Clip	Ni/C/PA	308 108	Для кріплення дроту по скату даху. Монтується під черепицю. Сталь нержавіюча харчова, мідь. Довжина 300 мм. Колір: коричневий - RAL 8017, червоний - RAL 3011, рудий - RAL 8004.	weblink	50	шт.	64,20
H08/14		з Clip	Cu/PA	308 144					127,99
H08/13		з Niro	Ni	308 133		weblink			55,50
H10/1	Тримач Fix	без шпильки		310 011					34,50
H10/07		L70		310 071	Для кріплення дроту D06 - D10 по стіні. Внутр. різьба під шпильку M8.				39,50
H10/10	Тримач Fix з шпилькою	L100	St/Zn	310 101	Нержавіючі метизи, Гаряче цинкування. Швидкість за зручність в монтажі завдяки гаку на пластині.	weblink	20/200	шт.	41,50
H10/16		L160		310 161					43,50
H10/22		L200		310 221					45,50
H10/25		L250		310 251					48,50
H10/14	Тримач Fix мідний	без шпильки	Cu	310 144	Матеріал - мідь. Нержавіючі метизи. В супутніх товарах можна вибрати оміднені шпильки з дюбелем довжиною від 70 до 250 мм. Швидкість за зручність в монтажі завдяки гаку на пластині.		20/200	шт.	106,50
H12/1	Тримач щогли Fix	без шпильки		312 011					45,00
H12/07		L70		312 071	Для кріплення щогли D16 мм. Внутр. різьба під шпильку M8. Два болти M6 під викрутку (+). Нержавіючі метизи, гаряче цинкування. Для кріплення блискавкоприймачів 1,5 - 3 м рекомендується використовувати 2 шт, 3,5-4 м - 3 шт.	weblink	10/100	шт.	50,00
H12/10	Тримач щогли Fix з шпилькою	L100	St/Zn	312 101					52,00
H12/16		L160		312 161					54,00
H12/20		L200		312 201					55,99
H12/25		L250		312 251					58,99
H14/1	Тримач смуги Fix 30	без шпильки		314 011					32,00
H14/07		L70		314 071	Для кріплення смуги шириною до 30 мм. Внутр. різьба під шпильку M8.	weblink	20/200	шт.	37,00
H14/10	Тримач смуги Fix 30 з шпилькою	L100	St/Zn	314 101	Нержавіючі метизи, гаряче цинкування.				39,00
H14/16		L160		314 161					41,00
H14/20		L200		314 201					43,00
H14/25		L250		314 251					46,00
H15/1	Тримач смуги Fix 40	без шпильки		315 011	Для кріплення смуги шириною до 40 мм. Внутр. різьба під шпильку M8.				38,00
H15/07	Тримач смуги Fix 40 з шпилькою	L70	St/Zn	315 071	Нержавіючі метизи, гаряче цинкування. Швидкість в монтажі завдяки гаку на пластині. Додаткове тиснення для пластині з гаком для зручності відкривання.	weblink	20/200	шт.	43,00
H15/10		L100		315 101					45,00
H09/1		D06 - D10		309 011	Для кріплення кабелю/дроту D06 - D10 мм. Гаряче цинкування.		50/400	шт.	9,90
H09/2	Пластина Fix	D14-D16	St/Zn	309 021	Для кріплення кабелю/труби D14-D16 мм. Гаряче цинкування.	weblink	50/300	шт.	10,60



H09/3		B30		309 031	Для кріплення смуги шириною до 30 мм. Гаряче цинкування.		50/400	шт.	7,90
H16/1	Тримач фальцевий	з Fix	St/Zn	316 011	Для кріплення дроту чи смуги до фальцу на даху. Ширина фальцу до 20 мм. Нержавіючі метизи, гаряче цинкування. Швидкість за зручність в монтажі завдяки гаку на пластині.	weblink	10/100	шт.	83,80
H16/2		з Clip	St/Zn/PA	316 021					63,79
H16/14	Тримач фальцевий	з Fix	Cu	316 144	Для кріплення дроту D08 мм до фальцу на даху. Ширина фальцу до 20 мм. Нержавіючі метизи, мідь. Швидкість за зручність в монтажі завдяки гаку на пластині.	weblink		шт.	284,99
H16/24		з Clip	Cu/PA	316 244					214,99
H16/3	Тримач фальцевий Max	з Fix	St/Zn	316 031	Для кріплення дроту чи смуги до фальцу на даху. Ширина фальцу до 34 мм. Нержавіючі метизи, гаряче цинкування.	weblink	10/50	шт.	99,79
H16/4		з Clip	St/Zn/PA	316 041					76,90
H18/2	Тримач L100	без саморізів		318 021	Для кріплення дроту чи смуги по брандмауєру, по скату даху. Нержавіючі метизи, гаряче цинкування. В комплект входять саморізи з прорезиновою шайбою. Швидкість за зручність в монтажі завдяки гаку на пластині.	weblink	50/250	шт.	39,50
H18/35	Тримач L100 з саморізами	4,8x35 мм	St/Zn	318 351					47,18
H18/45		4,8x45 мм		318 451					48,30
H20/13	Універсальний хомут	Ø120	Ni	320 133	Універсальне кріплення дроту до будь-якої труби водостоку діаметром до 600мм. Підходить до прямокутних труб. Для більшого діаметру до H20/10 вибирають стрічку H27/30. Нержавіючі метизи, нержавіюча сталь, мідь	weblink	5/50	шт.	46,50
H20/18		Ø120 колір	Ni/C	320 188					86,89
H20/23		Ø200	Ni	320 233					74,10
H20/33		Ø300	Ni	320 333					81,00
H20/10		Ø600	Ni	320 013					178,00
H20/14		Ø120	Cu	320 144					178,00
H24/1	Ізоляційна штанга D8/D16	L500		324 019	Для дотримання безпечної ізоляційної відстані. Матеріал - склопластик. Алюмінієві кінцевики з різьбою M8 та M16. В комплект входить тримач Fix під Ø8 і Ø16 мм.	weblink	1/2	шт.	595,01
H24/2		L750	GFK/Al	324 029					675,01
H24/3		L1000		324 039					770,02
H25/3	Ізоляційна штанга D16 регульована	L1000-1700		325 039	Для дотримання безпечної ізоляційної відстані. Матеріал - склопластик. Алюмінієві кінцевики з різьбою M8 та M16. В комплект входить тримач Fix під Ø8 і Ø16 мм.	weblink	1/2	шт.	995,02
H26/13	Хомут подвійний	Ø120		326 133	Для кріплення ізоляційної штанги до будь-яких конструкцій. В комплект входить болт M16. Ізоляційна штанга серії H24/H25 замовляється окремо.	weblink	1/2	шт.	214,99
H26/23		Ø200	St/Zn/Ni	326 233					244,99
H26/33		Ø300		326 333					258,98
H26/10		без стрічки		326 103					135,00
H27/30	Стрічка бандажна Inox	50 м	Ni	327 303	Використовується для хомути універсального H20/13 або подвійного H26/10. Довжина стрічки 30 метрів	weblink	1	шт.	2075,04
H30/1	Тримач ізоляційної штанги до стіни	180x60 мм	Ni	330 011	Для кріплення ізоляційної штанги до стіни. В комплект входить болт M16. Ізоляційна штанга серії H24/H25 замовляється окремо.	weblink	1/50	шт.	145,00

	H32/1	Тримач ізоляційної штанги з бетонною основою	17 кг	BET	332 019	Для забезпечення ізоляційної відстані на поверхні даху. В комплект входить болт М16. Ізоляційна штанга серії H24/H25 замовляється окремо.	weblink	1 шт (45 шт на палеті)	шт.	381,98
	H34/1	Бойок натяжний L400		St/Zn	334 011	Для кріплення алюмінієвого дроту або тросу по стіні будівлі. Довжина 400 мм. Зовнішній діаметр круга 20 мм. Діаметр отвору 10,5 мм.	weblink	2/10	шт.	193,99
	H34/3	З'єднувач натяжний		St/Zn	334 031	Для кріплення алюмінієвого дроту або тросу по стіні будівлі. Різьба М10. Довжина різьби 140 мм.	weblink	2/10	шт.	157,99
	H36/1	Тримач Pyramida	з бетоном	PE/PP/BET	336 019	Універсальний тримач дроту 8 мм на плоскому даху. Стейкий до атмосферних коливань та ультрафіолету. Матеріал: поліетилен, поліпропілен	weblink	12 шт (792 шт на палеті, 950 кг)	шт.	34,50
	H36/2	Тримач Pyramida	без бетону	PE/PP	336 029	Універсальний тримач дроту 8 мм на плоскому даху. Стейкий до атмосферних коливань та ультрафіолету. Матеріал: поліетилен, поліпропілен	weblink	50 шт (1000 шт на палеті)	шт.	22,00
	H38/1	Тримач на ПВХ мембрані		PE	338 019	Для кріплення дроту 8 мм до ПВХ мембрани. Стейкий до атмосферних коливань та ультрафіолету	weblink	20/50	шт.	65,10
Група С - З'єднувачі										
	C01/1	З'єднувач Vario		St/Zn	201 011	Призначений для хрестового, паралельного або Т-подібного з'єднання дроту Ø8-10 мм. Зручність монтажу завдяки відсутності гайки та закручування болта М10х30 ключем зверху. Додаткова хвиляста шайба проти послаблення контакту.	weblink	20/100		29,50
	C01/13		2 пласт.	Ni	201 133			10/100	шт.	48,90
	C01/14			Cu	201 144				96,00	
	C10/1	З'єднувач Duos D08	2 пласт.	St/Zn	210 011	Для з'єднання дроту Ø8-10 мм зі смугою шириною до 40 мм. Швидкий монтаж одним ключем завдяки відсутності гайок. Додаткові ребра жорсткості для надійного з'єднання.	weblink			46,80
	C10/13		3 пласт.	Cu/Ni	210 133			5/50	шт.	118,00
	C10/14		2 пласт.	Cu	210 144				155,99	
	C11/1	З'єднувач Duos D16	2 пласт.	St/Zn	211 011	Для з'єднання блискавкоприймача Ø16 мм з дротом Ø8-10 мм. Швидкий монтаж одним ключем завдяки відсутності гайок. Додаткові ребра жорсткості для надійного з'єднання.	weblink			52,00
	C11/13		3 пласт.	Cu/Ni	211 133			5/50	шт.	129,00
	C11/14		2 пласт.	Cu	211 144				164,99	
	C02/1	З'єднувач Cross	2 пласт.	St/Zn	202 011	Для хрестового з'єднання дроту Ø8-10 мм між собою.	weblink	5/50	шт.	51,60
	C02/2	З'єднувач Cross для смуги	2 пласт.	St/Zn	202 021	Для з'єднання смуги між собою шириною до 30 мм.	weblink	5/50	шт.	46,60
	C03/1		2 пласт.	St/Zn	203 011					49,40

ціна залежить від курсу Євро



C03/13	З'єднувач Contra	3 пласт.	Ni	203 133	Для з'єднання дроту Ø8-10 мм зі смугою шириною до 30 мм. Матеріал: гарячецинкована сталь, нержавіюча сталь, мідь. Нержавіючі метизи.	weblink	5/50	шт.	82,90
C03/24		3 пласт.	Cu/Ni	203 244					122,50
C03/14		2 пласт.	Cu	203 144					148,00
C04/1	З'єднувач Quadro	2 пласт.	St/Zn	204 011	Для з'єднання блискавоприймача Ø16 мм з дротом Ø8-10 мм. Матеріал: гарячецинкована сталь, нержавіюча сталь, мідь.	weblink	5/50	шт.	53,89
C04/2		3 пласт.	St/Zn	204 211					67,60
C04/13		3 пласт.	Ni	204 133					91,99
C05/1	З'єднувач Cant D20	3 пласт.	St/Zn	205 011	Для з'єднання стержня D20 мм зі смугою шириною до 40 мм або дротом Ø8-12 мм. Швидкий монтаж одним ключем завдяки грибовому болту і квадратним отворами.	weblink	5/50	шт.	75,60
C05/11	З'єднувач Cant D16	3 пласт.	St/Zn	205 111	Для з'єднання стержня D16 мм зі смугою шириною до 40 мм або дротом Ø8-12 мм. Швидкий монтаж одним ключем завдяки грибовому болту і квадратним отворами.	weblink	5/50	шт.	75,60
C05/2	З'єднувач Cant дрiт/смуга	2 пласт.	St/Zn	205 021	Для з'єднання дроту Ø08-12 мм зі смугою шириною до 60 мм. Швидкий монтаж одним ключем завдяки грибовому болту і квадратним отворами.	weblink	5/50	шт.	59,20
C05/3	З'єднувач Cant для смуги	3 пласт.	St/Zn	205 031	Для з'єднання смуги між собою шириною до 60 мм. Швидкий монтаж одним ключем завдяки грибовому болту і квадратним отворами.	weblink	5/50	шт.	67,90
C09/1	З'єднувач трубчастий		St/Zn	209 011	Для поздовжнього з'єднання дроту Ø08-10мм. Нержавіючі метизи, гаряче цинкування.	weblink	5/100	шт.	73,60
C16/1	З'єднувач до труби	D30-40	St/Zn	216 011	Для з'єднання труби D25-50 з дротом Ø08-10мм.	weblink	1/50	шт.	127,99
C16/2		D50-60	St/Zn	216 021					1/40
C21/1	Клемний з'єднувач		St/Zn	221 011	Приєднання дроту Ø08-10мм до металевих конструкцій	weblink	20/100	шт.	21,90
C21/13			Ni	221 133					10/100
C24/1	Компенсатор		Al	224 016	Для компенсації зміни довжини провідників, викликані змінами температури	weblink	5/50	шт.	51,50
C28/1	Клема до жолобу		St/Zn	228 011	Для кріплення дроту до водостічного жолобу, до борту будь-якої товщини. Гаряче цинкування.	weblink	5/50	шт.	86,88
C28/14			Cu	228 144					шт.
Група М - Блискавоприймачі									
M01/15		L1500		401 156					275,00

ціна залежить від курсу Євро



M01/20		L2000		401 206						335,00					
M01/25	Блискавкоприймач	L2500	AI	401 256	Основа щогли- труба 16x3,5 мм. Верх - круг D=10 мм. З'єднання методом запресування. З'єднання з дротом за допомогою затискача C11/1або C04/1	weblink	1/10	шт.		415,01					
M01/30		L3000		401 306					475,01						
M01/35		L3500		401 356					655,01						
M01/40		L4000		401 406					715,02						
M05/40		L4000		405 406					1615,03						
M05/50	Блискавкоприймач 4-14 метрів	L5000		405 506	Основа - труба Ø50/40/30 мм. Верх - круг Ø16/10 мм. Монтується в триногу або до стіни 2 тримачами щогли M16/1. Стійкість в 4 вітрових зонах. Довжина секцій до 3 метрів. Збирання на місці монтажу.	weblink	1/2	шт.		2055,04					
M05/60		L6000		405 606					2535,05						
M05/70		L7000		405 706					3625,07						
M05/80		L8000		405 806					4065,08						
M05/90		L9000	AI	405 906					6315,13						
M05/10		L10000		405 106					7215,14						
M05/11		L11000		405 116					7565,15						
M05/12		L12000		405 126					10475,21						
M05/13		L13000		405 136					12615,25						
M05/14		L14000		407 146					13495,27						
M07/15	Блискавкоприймач з бетонною основою	L1500		407 156	Щогла фіксується трубчастим затискачем в отвір бетонної основи. На висоту 1,5 - 2,5 м. потрібно одна бетонна основа. В комплект входить 1 гумовий коврик і зеднувач з дротом	weblink	1 шт (на палеті 40 шт)	шт.		755,02					
M07/20		L2000	AI/BET	407 206					885,01						
M07/25		L2500		407 256					935,02						
M07/30		L3000		407 306					1265,03						
M07/35		L3500	AI/BET	407 356					1465,03						
M07/40	L4000		407 406	1525,03											
M08/40	Блискавкоприймач з триногою	L4000		408 406	Тринога мала В1000, бетонні основи 3x17 кг, 3 коврики, зеднувач з дротом	weblink	1 шт (12 шт на палеті)	шт.		5735,11					
M08/50		L5000		408 506					6895,14						
M08/60		L6000	AI/NI/BET	408 606					7615,15						
M08/70		L7000		408 706					9115,19						
M08/80		L8000		408 806					9655,19						
M08/90		L9000		408 906					14994,40						
M08/10		Блискавкоприймач з чотириногою	L10000	AI/NI/BET					408 106	Чотиринога В2400, бетонні основи 12x17 кг, 4 гумові коврики, зеднувач з дротом	weblink	1 шт (3 шт на палеті)	шт.		15695,32
M08/11			L11000						408 116					17395,34	
M08/12	Блискавкоприймач з шестиногою	L12000		408 126	Шестинога В2400, бетонні основи 16x17 кг, 4 гумові коврики, зеднувач з дротом	weblink	1 шт (3 шт на палеті)	шт.		28555,57					
M08/13		L13000	AI/NI/BET	408 136					30715,62						
M08/14		L14000		408 146					31385,63						



M14/1	Блискавоприймач на півкруглий гребінь даху	L1500	Ni/Al	414 013	Для захисту дахових надбудов, антен, сонячних батарей, колекторів, витяжок, вентканалів та ін. В комплект входить клемний з'єднувач до дроту D08мм. Матеріал - нержавіюча сталь, нержавіючі метизи. Кріпиться до гребню даху без сверління за допомогою 4 пластин з гаками.	weblink	1/5	шт.	790,02
M14/12		L2000		414 123					840,01
M14/2		L1500		414 023	Для захисту дахових надбудов, антен, сонячних батарей, колекторів, витяжок, вентканалів та ін. В комплект входить клемний з'єднувач до дроту D08мм. Матеріал - нержавіюча сталь, нержавіючі метизи. Кріпиться до гребню даху без сверління за допомогою 4 пластин з гаками.	weblink	1/5	шт.	830,02
M14/22	Блискавоприймач на кутовий гребінь даху	L2000	Ni/Al	414 223	Для захисту дахових надбудов, антен, сонячних батарей, колекторів, витяжок, вентканалів та ін. В комплект входить клемний з'єднувач до дроту D08мм. Матеріал - нержавіюча сталь, нержавіючі метизи. Кріпиться до гребню даху без сверління за допомогою 4 пластин з гаками.	weblink	1/5	шт.	880,02
M14/32		L3000		414 323					1150,02
M15/1	Тримач щогли L300			415 013	Для кріплення блискавоприймачів D16 мм. Відстань від стіни 300 мм. Нерж. метизи, нержавіюча сталь.	weblink	2/10	шт.	244,99
M15/2	Тримач щогли L300 до стіни без утеплення	D16	Ni	415 023	Для кріплення блискавоприймачів D16 мм. Шпильки L100 з дюбелями	weblink	2/10	шт.	284,99
M15/3	Тримач щогли L300 до стіни з утепленням			415 033	Для кріплення блискавоприймачів D16 мм. Шпильки L200 з дюбелями				314,99
M16/1	Тримач щогли L450			416 013	Відстань до стіни 450 мм. Матеріал - нержавіюча сталь, нержавіючі метизи. На блискавоприймач 4-8м потрібно - 2 шт, 9-12 м - 3 шт для кріплення.	weblink	2/4	шт.	659,98
M16/2	Тримач щогли L450 до стіни без утеплення	D30-50	Ni	416 023	Відстань до стіни 450 мм. Матеріал - нержавіюча сталь, нержавіючі метизи. На блискавоприймач 4-8м потрібно - 2 шт, 9-12 м - 3 шт для кріплення.	weblink	2/4	шт.	719,98
M16/3	Тримач щогли L450 до стіни з утепленням			416 033					759,97
M24/1	Наконечник дроту	D6-10	St/AlZn	424 011	Вловлює струми блискавки, додатковий захист від корозії. Нержавіючі метизи	weblink	5/200	шт.	33,90

Група Е - Заземлення безмуфтове



E20/30	Заземлювач D20	3 метри	St/AlZn	120 301	Склад: 2 стержні по 1,5 м	weblink	1	шт.	628,02
E20/38	Комплект до заземлювача D20 універсальний			120 381	Склад комплекту: наконечник D20, з'єднувач Cant D20				106,80
E20/45	Заземлювач D20	4,5 метрів	St/AlZn	120 451	Склад: 3 стержні по 1,5 м	weblink	1	шт.	942,02
E20/38	Комплект до заземлювача D20 універсальний			120 381	Склад комплекту: наконечник D20, з'єднувач Cant D20				106,80
E20/60	Заземлювач D20	6 метрів	St/AlZn	120 601	Склад: 4 стержні по 1,5 м	weblink	1	шт.	1256,03
E20/38	Комплект до заземлювача D20 універсальний			120 381	Склад комплекту: наконечник D20, з'єднувач Cant D20				106,80
E20/75	Заземлювач D20	7,5 метрів	St/AlZn	120 751	Склад: 5 стержнів по 1,5 м	weblink	1	шт.	1570,04
E20/38	Комплект до заземлювача D20 універсальний			120 381	Склад комплекту: наконечник D20, з'єднувач Cant D20				106,80
E20/90	Заземлювач D20	9 метрів	St/AlZn	120 901	Склад: 6 стержнів по 1,5 м	weblink	1	шт.	1884,05
E20/38	Комплект до заземлювача D20 універсальний			120 381	Склад комплекту: наконечник D20, з'єднувач Cant D20				106,80





E20/1	Стержень D20 1,5 м	St/Zn	120 011	Гаряче цинкування 80-110 мкм. Діаметр 20 мм. Вага 3,65 кг	weblink	5 шт (250 шт на палеті)	шт.	314,00
E20/2	Наконечник D20	St/Zn	120 021	Сталь підвищеної міцності, гаряче цинкування.	weblink	5/200	шт.	31,20
E20/5	Насадка ручна	St/gZn	120 055	Сталь підвищеної міцності, гартована	weblink	1/5/30	шт.	205,00
E20/6	Насадка SDS Max	St/gZn	120 065	Сталь підвищеної міцності, гартована	weblink	1/5/20	шт.	744,97
E20/61	Насадка суцільна SDS Max MTB L260	St	120 615	Сталь інструментальна, підвищеної міцності, гартована. Для довготривалого монтажу.	weblink	1/5/30	шт.	2974,88

Група Е - Заземлення різьбове



E16/30	Заземлювач D16		116 301	Склад: 2 стержні по 1,5 м.				476,00	
E16/38	Комплект до заземлювача D16 з Cant	3 метри	St/Zn	116 381	Комплект під смугу 25-40 мм. 2 муфти, наконечник, з'єднувач Cant	weblink	1	шт.	262,80
E16/39	Комплект до заземлювача D16 з Quadro			116 391	Комплект під смугу 25-30 мм. 2 муфти, наконечник, з'єднувач Quadro			254,81	
E16/45	Заземлювач D16			116 451	Склад: 3 стержні по 1,5 м.			714,01	
E16/48	Комплект до заземлювача D16 з Cant	4,5 метрів	St/Zn	116 481	Комплект під смугу 25-40 мм. 3 муфти, наконечник, з'єднувач Cant	weblink	1	шт.	330,41
E16/49	Комплект до заземлювача D16 з Quadro			116 491	Комплект під смугу 25-30 мм. 3 муфти, наконечник, з'єднувач Quadro			322,40	
E16/60	Заземлювач D16			116 601	Склад: 4 стержні по 1,5 м.			952,03	
E16/68	Комплект до заземлювача D16 з Cant	6 метрів	St/Zn	116 681	Комплект під смугу 25-40 мм. 4 муфти наконечник, з'єднувач Cant	weblink	1	шт.	398,00
E16/69	Комплект до заземлювача D16 з Quadro			116 691	Комплект під смугу 25-30 мм. 4 муфти, наконечник, з'єднувач Quadro			390,01	
E16/90	Заземлювач D16			116 901	Склад: 6 стержнів по 1,5 м.			1428,04	
E16/98	Комплект до заземлювача D16 з Cant	9 метрів	St/Zn	116 981	Комплект під смугу 25-40 мм. 6 муфт, наконечник, з'єднувач Cant	weblink	1	шт.	533,21
E16/99	Комплект до заземлювача D16 з Quadro			116 991	Комплект під смугу 25-30 мм. 6 муфт, наконечник, з'єднувач Quadro			525,22	
E16/15	Заземлювач D16			116 151	Склад: 10 стержнів по 1,5 м.			2380,07	
E16/18	Комплект до заземлювача D16 з Cant	15 метрів	St/Zn	116 181	Комплект під смугу 25-40 мм. 10 муфт, наконечник, з'єднувач Cant	weblink	1	шт.	803,62
E16/19	Комплект до заземлювача D16 з Quadro			116 191	Комплект під смугу 25-30 мм. 10 муфт, наконечник, з'єднувач Quadro			795,61	
E16/1	Стержень різьбовий D16	1,5 м	St/Zn	116 011	Гаряче цинкування 80-110 мкм. Діаметр стержня 16 мм. Довжина різьби 35 мм.	weblink	10 шт (350 шт на палеті)	шт.	238,01
E16/13	Стержень різьбовий D16	1,5 м	Ni	116 133	Нержавіюча сталь. Діаметр стержня 16 мм. Довжина різьби 35 мм.		5 шт	шт.	під замовлення
E16/2	Муфта D16		St/Zn	116 021	Для з'єднання стрижнів заземлення. Гаряче цинкування.	weblink	5/150	шт.	67,60
E16/24			CuZn37	116 244	Для з'єднання стрижнів заземлення. Матеріал - латунь.				під замовлення
E16/3	Наконечник D16		St/Zn	116 031	Для зачеплення стержня в грунт	weblink	5/200	шт.	52,00

	E16/33	Труба ПВХ D16		Ni	116 333	Для занурення стрижня в ґрунт.	weblink	0/200	шт.	під замовлення	
	E16/4	Гвинт ударний D16		St	116 041	Для занурення стрижня в ґрунт	weblink	5/50/200	шт.	34,90	
	E16/7	Хвостовик SDS-Max		St	116 071	Насадка для електричного молота. Сталь підвищеної міцності, гартована	weblink	1/5/30	шт.	474,98	
	E16/81	Струмопровідна паста	500 мл.		116 810	Для додаткового захисту від корозії різьбових з'єднань, для зменшення перехідного опору	weblink	1/10	шт.	1075,03	
	E16/8		50 мл.		116 080		1/40		175,00		
Група А - Інші комплектуючі, аксесуари											
	A01/1	Стрічка водоблокуюча	10 м.	-	901 010	Для запобігання доступу вологи в місці з'єднання стрижня і смуги в землі. Ширина 50 мм. Нетканний матеріал з вазеліновим покриттям.	weblink	1/10	шт.	278,40	ціна залежить від курсу Євро
	A03/1	Шина зрівнювання потенціалів в ПВХ оболонці	9 підкл.	ZnCu/PI	903 010	Для підключення провідників в спільну систему заземлення та вирівнювання потенціалів	weblink	1/10	шт.	300,96	ціна залежить від курсу Євро
	A05/1	Колодязь ревізійний	300x300x300 мм	PI	905 019	Для огляду та ревізії контрольного з'єднання провідників в землі	weblink	1 шт (72 шт на палеті)	шт.	525,01	
	A05/2		250x250x150 мм	Ni	905 023		1	шт.	2780,00		
	A06/2	Коробка фасадна зовнішня	117x117x58 мм	PI	906 029	Для огляду та ревізії контрольного з'єднання дроту струмовідводу зі смугою заземлення	weblink	1/18	шт.	115,01	
	A06/1		165x165x70 мм		906 019		1/7	шт.	190,01		
	A07/1	Ізоляційна труба жорстка (3 метри)	D16 мм	PI	907 019	Для прокладання струмовідводу по стіні. Довжина 3м. Діаметр Ø16 мм. Висока механічна стійкість, стійкість до ультрафіолету та перепадів температур	weblink	1/10	шт.	61,60	
	A10/07	Шпилька М8 з дюбелем	L70		910 075	Двогвинтова шпилька з різьбою М8 мм довжиною від 70 мм до 250 мм. Дюбель 12x60 мм. Матеріал - сталь гальванічного цинкування	weblink	20/100	шт.	5,00	
	A10/10		L100		910 105		7,00				
	A10/16		L160	St/gZn	910 165		9,00				
	A10/20		L200		910 205		10/100	шт.	11,00		
	A10/25		L250		910 255		14,00				
	A11/07	Шпилька М8 з дюбелем	L70		911 075	Двогвинтова шпилька з різьбою М8 мм довжиною від 70 мм до 250 мм. Дюбель 12x60 мм. Матеріал - сталь оміднена з попереднім нікелюванням. Виготовляється під замовлення	weblink	20/100	шт.	35,00	
	A11/10		L100		911 105		40,00				
	A11/16		L160	StCu	911 165		45,00				
	A11/20		L200		911 205		10/100	шт.	50,00		
	A11/25		L250		911 255		55,00				
	A12/2	Саморізи з підкладкою	4,8x35 мм		912 025	Для кріплення тримачів дроту і смуги. Мінімальне замовлення - коробка 100 і 250 шт.	weblink	250	шт.	480,01	
	A12/3		4,8x45 мм	St/gZn	912 035		100	шт.	220,01		
	A24/1	Пристрій для вирівнювання дроту		St/Zn	924 011	Пристрій для вигинання та вирівнювання дроту і смуги.	weblink	1	шт.	480,01	



A26/1	Станок для вирівнювання дроту		St/gZn	926 015	Пристрій для ручного вирівнювання дроту 6-10 мм. 9 роликів.	weblink	1	шт.	19400,00
A30/1	Спрей для цинкування	400 мл	Zn	930 015	Цинкове покриття для обробки поверхонь і гострих країв	weblink	1/8	шт.	336,01
A22/1	Ізольований кабель	D23мм	Cu	922 011	Для безпечної роздільної відстані між системою блискавкозахисту і електричним обладнанням	weblink	1	м.	Під замовлення
A23/1	З'єднувач ІК	D23мм	Ni	923 011	З'єднувач для ізолюваного кабелю	weblink	1	шт.	Під замовлення
Група W - Провідники									
W02/08	Дріт алюмінієвий Ø8 мм		Al	502 086	Вага бухти 20 кг. В бухті - 148 м. (1 м = 0,135 кг). Вироблено в Україні	weblink	20 кг	м.	23,94
							(на палеті 500 кг)	кг	177,33
W02/10	Дріт алюмінієвий Ø9,5 мм			502 106	Вага бухти 50 кг. В бухті - 238 м. м = 0,21 кг. Вироблено в Україні	weblink	50 кг.	м.	36,43
							Під замовлення.	кг.	173,48
W01/08	Дріт оцинкований Ø8мм.		St/Zn	501 081	Вага бухти 25 кг. В бухті - 64 м. (1 м = 0,39 кг). Мін замовлення - 1 бухта.	weblink	25кг	м.	26,86
							(на палеті 800 кг)	кг.	68,87
W01/10	Дріт оцинкований Ø10 мм.			501 101	Вага бухти 25 кг. В бухті - 40,3 м. (1 м = 0,62 кг)	weblink	25кг.	м.	42,70
							Під замовлення.	кг.	68,87
W04/25	Смуга оцинкована 25x4 мм			504 251	Вага бухти 25 кг. В бухті - 31 м. (1 м = 0,8 кг). Мін замовлення - 1 бухта.	weblink	25 кг	м.	55,10
							(на палеті 1000 кг)	кг.	68,87
W04/35	Смуга оцинкована 30x3,5 мм		St/Zn	504 351	Вага бухти 25 кг. В бухті - 30 м. (1 м = 0,84 кг). Мін замовлення - 1 бухта.	weblink	25 кг	м.	57,85
							(на палеті 1000 кг)	кг.	68,87
W04/40	Смуга оцинкована 40x4 мм			504 401	Вага бухти 25 кг. В бухті - 20 м. (1 м = 1,285 кг). Мін замовлення - 1 бухта.	weblink	25 кг	м.	88,50
							(на палеті 1000 кг)	кг.	68,87
W03/08	Дріт мідний Ø8 мм.		Cu	503 084	1 м = 0,45 кг. Метраж під замовлення. Вироблено в Україні	weblink	50 кг. Під замовлення.	м.	218,00
							кг.	кг.	440,00
W05/30	Смуга мідна 20x3 мм.		Cu	505 304	1м = 0,54 кг. Метраж під замовлення. Вироблено в Україні	weblink	50 кг. Під замовлення.	м.	261,60
							кг.	кг.	484,44
W05/40	Смуга мідна 20x4 мм.			505 404	1 м = 0,71 кг. Метраж під замовлення. Вироблено в Україні	weblink	50 кг. Під замовлення.	м.	342,01
							кг.	кг.	450,70
БЛИСКАВИЧНІ РІШЕННЯ!									

ціна залежить від курсу Євро

ціна залежить від курсу Євро