



▪ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Світильники LRC-HGT призначені для освітлення вулиць, доріг, промислових і виробничих приміщень. Широка область використання світильників забезпечується захистом IP66, універсальним корпусним рішенням, світлодіодними модулями з різними кутами вторинної оптики та трьома варіантами кронштейнів. Світильники опціонально можуть бути укомплектовані драйверами з функцією димінгу, керуванням по WiFi тощо.

▪ МОДЕЛЬНИЙ РЯД

	25W	40W	60W	90W	120W
Найменування	LRC-HGT-25W	LRC-HGT-40W	LRC-HGT-60W	LRC-HGT-90W	LRC-HGT-120W
Напруги живлення	170-295 В, АС				
Потужність	25 Вт	40 Вт	60 Вт	90 Вт	120 Вт
Коефіцієнт потужності	cosφ > 0,97				
Світловий потік	3000 Лм	4800 Лм	7200 Лм	10800 Лм	14400 Лм
Колірна температура	4000/5000К				
Індекс кольоропередачі	стандартно CRI > 70, опціонально CRI > 80				
Коефіцієнт пульсацій	1%				
Марка світлодіодів	SAMSUNG				
Вторинна оптика	стандартні кути 30°, 60°, 90°, 55x135°, 80x150°				
Ступінь захисту	IP66				
Кліматичні умови	-40 ÷ + 50 °С				
Розміри	85x125x155 мм	85x125x245 мм	85x125x295 мм	85x125x595 мм	85x125x755 мм
Вага	0,8 кг	1,8 кг	2,5 кг	3,5 кг	4,5 кг
Типи кронштейнів	ПКР1, ПКР2	ПКР1, ПКР2, УКР1	ПКР1, ПКР2, УКР1	ПКР1, УКР1	ПКР1, УКР1
Строк служби	50 000 годин				
Гарантія	стандартно 3 роки, опціонально 5 років				

▪ ТИПИ КРОНШТЕЙНІВ

