

ECO HEAT 5/6/7/8/10 CA II PLUS

ЧАВУННИЙ КОТЕЛ З ЕЛЕКТРОННОЮ ПАНЕЛЛЮ КЕРУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕПЛОНОСІЯ



Панель керування відображає та включає такі функції:



- Поточна температура води на виході
- Налаштування температури води на виході
- Режим роботи вентилятора та регулювання його швидкості
- Автоматичне вимикання за відсутності палива
- Енергозберігаючі режими «Нічний» та ECO
- Можливість під'єднання до кімнатного термостата
- Індикація роботи циркуляційного насоса
- Індикація попереджень і відмов
- Налаштування параметрів роботи у вкладених меню

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CE ДИРЕКТИВА ЄС PED (97/23/ЄС)

Модель	Тип	ECO HEAT PLUS						
		4 CA II	5 CA II	6 CA II	7 CA II	8 CA II	9 CA II	10 CA II
Опис котла		"Ручне завантаження, чавунні секційні котли для твердого палива з двохпрохідною системою димохідних газів"						
Кількість секцій теплообмінника	шт	4	5	6	7	8	9	10
Вихідна потужність	(Вугілля) кВт	22-26	28-32	34-38	40-46	48-54	56-62	64-70
	(Деревина) кВт	18-22	24-28	30-34	36-42	44-48	50-56	58-64
Об'єм води в котлі	літри	27,5	33,5	39,5	45,5	51,5	57,5	63,5
Вага нетто	кг	206	239	273	307	340	369	401
Необхідна тяга у димарі	Pa	10-12			11-14		12-16	
	мБар	0,10-0,12			0,11-0,14		0,12-0,16	
Контрольований діапазон температур теплоносія	°C	50 - 90						
Максимальна температура теплоносія	°C	100						
Максимальний тиск	Бар	4						
Підключення подача/обратка (D)	G	1 1/2"						
"Підключення наповнення/спорожнення системи"	G	1/2"						
Зовнішні габаритні розміри	мм	625	725	825	925	1025	1125	1225
L1	мм	495	595	695	795	895	995	1095
Діаметр виходу у димар (D)	мм	160						175
Напруга живлення	G	230 V - 50 Hz						
Споживання електроенергії	Вт	40						

gorenje

Представництво компанії Gorenje d.d. в Україні
 0 800 300 024 (дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні)
 info@gorenje.ua | www.gorenje.ua

