



ІННОВАЦІЙНІ
СВІТЛОДІОДНІ
РІШЕННЯ



2020

ТОВ "НВО "ІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ"

ledium.com.ua



90 Lm/W
**Лампи світлодіодні
A55/A60/A65 серія Standart**

Тип колби	Потужність	Цоколь	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
A55	6	E27	540	4100-6500
A60	8	E27	720	4100-6500
A60	10	E27	900	4100-6500
A60 SENSOR	10	E27	900	6500
A60	12	E27	1080	4100-6500
A60	15	E27	1350	4100-6500
A65	20	E27	1800	4100-6500

 Кут розсіювання 220-270°
  Тип цоколя E27
  Напруга 170-250 В
  Частота 50-60 Гц


100 Lm/W
**Лампи світлодіодні T80/T100/
T125/T140/T140L серія Profi**

Тип колби	Потужність	Цоколь	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
T80	25	E27	2500	6500
T100	30	E27	3000	6500
T125	50	E27	5000	6500
T140	50	E40	5000	6500
T140L	70	E40	7000	6500
T140L	100	E40	10000	6500

 Кут розсіювання 270°
  Цоколь E27/E40
  Напруга 165-265 В
  Частота 50-60 Гц


100 Lm/W
**Лампи світлодіодні
A60/A65 серія Standart PRO**

Тип колби	Потужність	Цоколь	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
A60	8	E27	800	3000-6500
A60	10	E27	1000	3000-6500
A60	12	E27	1200	3000-6500
A60	15	E27	1500	3000-6500
A65	20	E27	2000	3000-6500

 Кут розсіювання 220-270°
  Тип цоколя E27
  Напруга 165-265 В
  Частота 50-60 Гц


100 Lm/W
**Лампи світлодіодні
A60 серія Low Voltage**

Тип колби	Потужність	Цоколь	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
A60	12	E27	1200	4100

 Кут розсіювання 270°
  Цоколь E27
  Напруга 12/36/12-48 В
  Частота 50-60 Гц


90 Lm/W
**Лампи світлодіодні
C37/G45/G4/G9 серія Decor**

Тип колби	Потужність	Цоколь	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
C37	5	E14/E27	450	4100
C37	10	E14/E27	900	4100
G45	3	E27	270	3000
G45	5	E14/E27	450	4100
G45	10	E14/E27	900	4100
Капсула	3	G4	270	4500
Капсула	5	G4	450	4500
Капсула	5	G9	450	4500

 Кут розсіюв. 270-360°
  Тип цоколя E14/E27/G4/G9
  Напруга 170-250/12/220 В
  Частота 50-60 Гц


100 Lm/W
**Лампи світлодіодні
T8 серія Tubular**

Тип колби	Потужність	Цоколь	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
T8	9	G13	900	4100-6500
T8	18	G13	1800	4100-6500
T8	24	G13	2200	4100-6500

 Кут розсіювання 270°
  Цоколь G13
  Напруга 165-265 В
  Частота 50-60 Гц


**Лампи світлодіодні
T8 серія Tubular NEW**

Тип колби	Потужність	Цоколь	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
T8	9	G13	900	6500
T8	18	G13	1800	6500

 Кут розсіювання 220°
  Цоколь G13
  Напруга 165-265 В
  Частота 50-60 Гц


90 Lm/W
**Лампи світлодіодні R39/
R50/R63/R80 серія Reflector**

Тип колби	Потужність	Цоколь	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
R39	5	E14	450	4100
R50	7	E14	540	4100
R63	9	E27	810	4100
R80	12	E27	900	4100

 Кут розсіювання 180°
  Тип цоколя E14/E27
  Напруга 170-250 В
  Частота 50-60 Гц


**Лампи світлодіодні T8 серія
бактерицидні TUV БЕЗОЗОНОВІ**

Тип колби	Потужність	Цоколь	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
T8	15	G13		
T8	30	G13		

 Кут розсіювання 220°
  Цоколь G13
  Напруга 110/220 В
  Частота 50-60 Гц


**Лампи світлодіодні
A60/A70/A80/R125 серія Spec**

Тип колби	Потужність	Цоколь	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
A70 Battery	11	E27	1000	4100
A60 FITO fil	11	E27	17μmol/s	4100
A80 FITO	18	E27	27μmol/s	4100
FLOWER	50	E27	5000	6500
R125	175	E27	2275	3000
R125	250	E27	3250	3000

 Кут розсіювання 220/360/120-360°
  Цоколь E27
  Напруга 100-250/200-240/170-270/170-260/230 В
  Частота 50-60 Гц


ПЕРЕВАГИ ПРОДУКЦІЇ

Гарантія на світлодіодні лампи від 12 до 24 місяців
 Покращений світловий потік
 IC-драйвер
 Кристали світлодіодів SANAN
 Лампи не діміруємі

Світлодіодні лінійні світильники адмін.-побутові T5 FINE

Тип колби	Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
T5	6	540	6500
	10	900	6500
T5	14	1260	6500
	18	1620	6500

А Кут розсіювання 120° Ш Кут розсіювання 120° В Ступінь захисту IP20 Г Напруга 175-240 В Частота 50-60 Гц

Світлодіодні лінійні світильники адмін.-побутові T4 JUST

Тип колби	Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
T4	7	630	6500
	10	900	6500
T4	13	1170	6500

А Кут розсіювання 120° Ш Кут розсіювання 120° В Ступінь захисту IP65 Г Напруга 185-265 В Частота 50-60 Гц

Світлодіодні лінійні світильники адмін.-побутові SKI IP20

Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
18	1440	6500
36	2880	6500
48	3840	6500

Світлодіодні лінійні світильники адмін.-побутові SKI 2 IP20

Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
18	1440	6500
36	2880	6500

А Кут розсіювання 120° Ш Кут розсіювання 120° В Ступінь захисту IP20 Г Напруга 185-265 В Частота 50-60 Гц

Світлодіодні лінійні світильники адмін.-побутові PROTECT IP65

Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
18	1400	6500
36	2800	6500

А Кут розсіювання 120° Ш Кут розсіювання 120° В Ступінь захисту IP65 Г Напруга 185-265 В Частота 50-60 Гц

Світлодіодні лінійні світильники адмін.-побутові PROTECT PRO IP65

Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
18	1800	6500
36	3600	6500

А Кут розсіювання 120° Ш Кут розсіювання 120° В Ступінь захисту IP65 Г Напруга 220-240 В Частота 50-60 Гц

Світильники бактерицидні TUV БЕЗОЗОНОВІ

Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
15		
30		

А Кут розсіювання 220° Ш Кут розсіювання 220° В Ступінь захисту IP20 Г Напруга 110-220 В Частота 50-60 Гц

Світильники NATURAL

Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
24	1920	5000
36	2880	5000

А Кут розсіювання 120° Ш Кут розсіювання 120° В Ступінь захисту IP20 Г Напруга 170-250 В Частота 50-60 Гц

Світильники PILL

Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
12	1200	5000
18	1800	5000

А Кут розсіювання 120° Ш Кут розсіювання 120° В Ступінь захисту IP65 Г Напруга 170-250 В Частота 50-60 Гц

LED PANEL

	Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
UNIVERSAL	36	1820	6500
UNIVERSAL	40	2022	6500
INSERT	36	2214	6500
INSERT	40	2460	6500
INSERT	48	2950	6500

А Кут розс. 120° Ш Кут розс. 120° В Ступінь захисту IP44 Г Напруга 165-265/200-240 В Частота 50-60 Гц

Table Lamp FACTORY

MAX 40

А Кут розсіювання 120° Ш Тип цоколя E27 В Напруга 100-240 В Частота 50-60 Гц

Table Lamp UNIVER з нічником

Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
11	550	3000-6000

А Кут розсіювання 120° В Напруга 100-240 В Частота 50-60 Гц

Table Lamp SCHOOL

Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
10	470	6500

А Кут розсіювання 120° В Напруга 100-240 В Частота 50-60 Гц

Table Lamp VINTAGE

Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
7	380	4500

А Кут розсіювання 120° В Напруга 100-240 В Частота 50-60 Гц

Table Lamp RAINBOW

Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
9	550	2700-6500

А Кут розсіювання 120° В Напруга 100-240 В Частота 50-60 Гц

Прожектори серії Excellent

Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
10	1000	6500
20	2000	6500
30	3000	6500
50	5000	6500
100	10000	6500

А Кут розсіювання 120° Ш Штупінь захисту IP65 Напруга 185-265 В Частота 50-60 Гц



Світлодіодні світильники для високих прольотів (HighBay) PRO серії Zenith

Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
100	10000	6500
150	15000	6500
200	20000	6500

А Кут розсіювання 120° Ш Штупінь захисту IP65 Напруга 100-265 В Частота 50-60 Гц



Прожектори PRO серії Legat

Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
100	11000	6500
150	16500	6500
200	22000	6500
300	33000	6500
400	44000	6500
500	55000	6500

А Кут розсіювання 120° Ш Штупінь захисту IP65 Напруга 100-277 В Частота 50-60 Гц



Світлодіодні світильники для високих прольотів (HighBay) PRO серії Zenith2

Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
100	12000	6500
150	18000	6500
200	24000	6500
250	30000	6500
300	36000	6500

А Кут розсіювання 120° Ш Штупінь захисту IP65 Напруга 85-265 В Частота 50-60 Гц



Прожектори PRO серії Goliath

Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
550	71500	6500
1100	143000	6500

А Кут розсіювання 90° Ш Штупінь захисту IP65 Напруга 85-277 В Частота 50-60 Гц



Світлодіодні світильники консольні PRO серії Pharos

Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
30	3000	6500
50	5000	6500
100	10000	6500
150	15000	6500

А Кут розсіювання 120° Ш Штупінь захисту IP65 Напруга 100-265 В Частота 50-60 Гц



Колодки для подовжувачів

Тип колодки	Кількість гнізд
Колодка б/з	2
Колодка б/з	3
Колодка б/з	4
Колодка б/з	5
Колодка б/з	6
Колодка б/з з кн	2
Колодка б/з з кн	3
Колодка б/з з кн	4
Колодка б/з з кн	5

Матеріал корпусу ABC Матеріал контакт. групи Латунь Напруга 16 А Ел. навантаж. 2,8 кВт



Світлодіодні світильники консольні PRO серії Pharos 2

Потужність	Світловий потік, Lm	Кольорова температура, K
60	7200	6500
100	12000	6500

А Кут розсіювання 120° Ш Штупінь захисту IP65 Напруга 85-265 В Частота 50-60 Гц



Подовжувачі професійні

Тип колодки	Кількість гнізд	Товщина дроту (мм²)	Довжина дроту (М)
Колодка б/з	4	1,5	25
Колодка б/з	4	1,5	50
Колодка с/з	4	1,5	25
Колодка с/з	4	1,5	50

Матеріал корпусу ABC Матеріал контакт. групи Латунь Напруга 16 А Ел. навантаж. 4 кВт



Подовжувачі побутові

Тип колодки	Кількість гнізд	Довжина дроту (М)
Колодка б/з	2	2
Колодка б/з	2	3
Колодка б/з	2	5
Колодка б/з	3	2
Колодка б/з	3	3
Колодка б/з	3	5
Колодка б/з	3	10
Колодка б/з	5	3
Колодка б/з	5	5

Матеріал корпусу ABC Матеріал контакт. групи Латунь Напруга 16 А Ел. навантаж. 2,8 кВт



Мережеві фільтри

Тип колодки	Кількість гнізд	Довжина дроту (М)
Колодка с/з та кн	3	1,8
Колодка с/з та кн	3	3
Колодка с/з та кн	3	4,5
Колодка с/з та кн	5	1,8
Колодка с/з та кн	5	3
Колодка с/з та кн	5	4,5

Матеріал корпусу ABC Матеріал контакт. групи Латунь Напруга 16 А Ел. навантаж. 2,2 кВт

