

## LAME'

### Техническая спецификация

**НАЗВАНИЕ:**

**LAME'**

**ГРУППА:**

декоративное финишное покрытие

**ОБЛАСТЬ**

декоративная отделка внутренних помещений с красками на водной основе

**ПРИМЕНЕНИЯ:**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**удельный вес:**

$1000 \pm 30$  г/л при 20°C

**вязкость:**

====

**расход:**

1 л на 16-20 м<sup>2</sup> при нанесении одного слоя (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)

1 л на 35-40 м<sup>2</sup> при нанесении одного слоя (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)

**эстетический**

глянцевый

**эффект:**

**цвета:**

цвета по каталогу

**упаковка:**

0,250 л - 1 л

**на поверхности:**

2-3 часа при 20°C

**при нанесении в** 6-8 часов при 20°C

**качестве второго**

**слоя:**

**на глубине:** 48 часов при 20°C

декоративное финишное покрытие, предназначенное для нанесения на поверхности, ранее декорированные покрытием Meteore 8.

Удалите старую краску, если она отслаивается или шелушится, и вымойте основание подходящим моющим средством. Затем нанесите подходящий фиксатор или один слой грунтовки Primer 400, разведенный в воде на 50 %. Примерно через 4 часа при температуре 20°C нанесите один слой покрытия Meteore 8, используя метод, предусмотренный для получения нужного эстетического эффекта.

**разведение:**

продукт готов к использованию

**тип:**

шпателем из нержавеющей стали

**кол-во слоев:**

2

**Эффект затирки:** По истечении примерно 4 часов при температуре 20°C после нанесения Meteore 8 разгладьте шлифовальной шкуркой зернистостью 220/260 для удаления комочеков и неровностей. Затем нанесите два слоя покрытия Lame' разных цветов. Между нанесением первого и второго слоев Lame' подождите минимум 2 часа при температуре 20°C. Lame' также следует наносить шпателем PV 43 во всех направлениях таким образом, чтобы на основании оставалось минимальное количество материала.

**Расход:** примерно 1 л на 16-20 кв. м (один слой на один цвет в зависимости от толщины нанесенного покрытия Meteore 8).

**ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:**

**ПОДГОТОВКА**

**ОСНОВАНИЯ:**

**ПОДГОТОВКА**

**ПРОДУКТА:**

**НАНЕСЕНИЕ:**

**ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ:**

**Эффект с прожилками (вертикальными, горизонтальными, косыми):**  
По истечении примерно 4 часов при температуре 20°C после нанесения Meteore 8 разгладьте стеклянной шлифовальной шкуркой зернистостью 220/260 для удаления комочеков и неровностей. Затем нанесите два слоя покрытия Lame' разных цветов. Между нанесением первого и второго слоев Lame' подождите минимум 2 часа при температуре 20°C. Lame' также следует наносить шпателем PV 43, следуя направлению полос таким образом, чтобы на основании оставалось минимальное количество материала.

**Расход:** примерно 1 л на 16-20 кв. м (один слой на один цвет в зависимости от толщины нанесенного покрытия Meteore 8).

**Эффект «Цветочный узор»:** Примерно через 4 часа при температуре 20°C разгладьте стеклянной шлифовальной шкуркой зернистостью 220/260 для удаления комочеков и неровностей. Затем нанесите два слоя покрытия Lame' разных цветов. Между нанесением первого и второго слоев Lame' подождите минимум 2 часа при температуре 20°C. Lame' также следует наносить шпателем PV 43 во всех направлениях таким образом, чтобы на основании оставалось минимальное количество материала.

**Расход:** примерно 1 л на 16-20 кв. м (один слой на один цвет в зависимости от толщины нанесенного покрытия Meteore 8).

**Гладкий эффект:** Примерно через 4 часа при температуре 20°C зачистите стеклянной шлифовальной шкуркой зернистостью 220/260 только для удаления комочеков и неровностей, затем нанесите два слоя Lame' разных цветов. Между нанесением первого и второго слоев Lame' подождите минимум 2 часа при температуре 20°C. Lame' также следует наносить шпателем PV 43 во всех направлениях таким образом, чтобы на основании оставалось минимальное количество материала.

**Расход:** примерно 1 л на 35-40 кв. м (один слой на каждый цвет в зависимости от толщины ранее нанесенного покрытия).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для светлых оттенков (при использовании неокрашенного покрытия METEORE 8) рекомендуется наносить LAME' пластиковым шпателем PV 91.

**Температура нанесения:** от +5°C до +30°C.

**Хранение:** в плотно закрытой банке, в том числе после использования, при температуре выше +10°C и ниже +30°C.

**Стабильность:** примерно 2 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках.

## ПРИМЕЧАНИЯ:

Перед использованием тщательно перемешать деревянной или металлической палочкой.

Температура нанесения должна находиться в пределах от +5°C до +30°C. Сразу же после использования инструменты следует вымыть водой с мылом.

## Спецификация № SC 00241, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 1

Сентябрь 2013 г.

страница. 2 из 2

VALPAINT TUNISIE S.A. Zone Industrielle Zaghouan 1100 Zaghouan - TUNISIE Tel. +216 71 940 134 / +216 72 681 051 Fax +216 71 940 138 / +216 72 681 071 E-mail: info@valpaint.tn	2° Stabilimento 43, Rue Des Entrepreneurs 2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE Blue Bay Tower, Office 1314-1414 - Al Abri Street Business Bay P.O. Box 191940 - DUBAI - UAE Tel. +971 4 366 1005 - Fax +971 4 558 4380 E-mail: info@valpaintme.tn	VALPAINT ME DECORATION MATERIALS & PARTITIONS TRADING LLC. 2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE Blue Bay Tower, Office 1314-1414 - Al Abri Street Business Bay P.O. Box 191940 - DUBAI - UAE Tel. +971 4 366 1005 - Fax +971 4 558 4380 E-mail: info@valpaintme.ae	VALPAINT MAROC S.A.R.L Rue Kaid El Achart, 7 20100 MAARIF CASABLANCA - MAROC Tel. +212 5 22 25 10 24 Fax +212 5 22 23 19 65 E-mail: info@valpaint.ma	VALPAINT ESPAÑA S.L Calle Magdalenes, 25 3º 08002 BARCELONA - ESPAÑA Tel. +34 93 6382645 Fax +34 93 6382735 E-mail: info@valpaint.es	VALPAINT DESIGN D.O.O. Dobrinjska do, 27 71000 SARAJEVO BOSNIA E HERZEGOVINA Tel. +387 33 626134 Fax +387 33 761115 E-mail: valpaint@bih.net.ba	Altro Punto Vendita: V Proleterske Brigade, 255 81000 PODGORICA - MONTENEGRO Tel. +382 20 656938 Fax +382 20 656938 E-mail: info@valpaint-design.com	Altro Punto Vendita: Medvedgradska, 5 10000 ZAGREB - CROATIA Tel. +385 1 3794 918 Fax +385 1 3794 918 E-mail: info@valpaintdesign.hr
---	--	--	--	---	---	---	---