

Размер | Size **560/60R22.5**



Модель | Model **DN-109**

Тип обода рекомендуемый/допускаемый Rim designation recommended/assumed	Наружный диаметр ±1.5% (mm) Overall diameter ±1.5% (mm)	Ширина профиля не более (mm) Section width not more (mm)	Длина окружности качения (mm) R.C. (mm)	Статический радиус (mm) Static radius (mm)	Индекс нагрузки символ скорости Load index speed symbol	Масса не более (kg) Weight not more (kg)	Давление кгс/см ² Pressure kg/sm ²	Рекомендуемая нагрузка (кг), при скорости (км\ч) Recommended load (kg) at speed (km/h)								
								Статическое положение* Static position	10 (для комбайнов)* 10 (for harvesters)	10*	20	30	40	50	65	70
RIM	D	B _w	R.C.	R'	PR	Kg	Bar	A(st)	A2'	A2	A4	A6	A8	B	D	E
AG16.00/ 16.00 17.00 AG20.00	1 244	543	3 648	533	161D●	100	1,0	4 760	4 065	3 725	3 415	3 125	2 815	2 505	2 070	1 885
							1,4	5 865	5 010	4 590	4 205	3 850	3 465	3 085	2 550	2 320
							1,8	6 970	5 955	5 455	5 000	4 575	4 120	3 665	3 030	2 755
							2,2	7 980	6 820	6 145	5 725	5 240	4 720	4 200	3 470	3 160
							2,6	9 015	7 705	7 055	6 470	5 920	5 330	4 745	3 920	3 565
							3,0	9 475	8 095	7 415	6 800	6 220	5 605	4 985	4 120	3 750
							3,2	9 705	8 295	7 595	6 965	6 370	5 740	5 105	4 220	3 840
							3,6	10 165	8 688	7 955	7 295	6 675	6 010	5 350	4 420	4 020
							4,0	10 635	9 090	8 325	7 630	6 985	6 290	5 595	4 625	4 210

Размер | Size **16/70-20 (400/70-20)**



Модель | Model **Д-50**

RIM	D	B _w	R.C.	R'	PR	Kg	Bar	A(st)	A2'	A2	A4	A6	A8	B	D	F(80)
13.00-20	1 090	410	3 223	498	147F●	60	2,0	4 435	3 770	3 325	2 660	2 215	2 040	1 985	1 910	1 775
							2,5	5 060	4 300	3 795	3 035	2 530	2 325	2 265	2 175	2 025
							3,0	5 685	4 830	4 265	3 410	2 845	2 615	2 545	2 445	2 275
							3,5	6 310	5 365	4 735	3 785	3 156	2 905	2 825	2 715	2 525
							4,0	7 000	5 950	5 250	4 200	3 500	3 220	3 135	3 010	2 800
							4,6	7 685	6 530	5 765	4 610	3 840	3 535	3 445	3 305	3 075

● - для ведущих и несущих колес (универсальное применение)/for driving and for supporting wheels (universal use)