

Комплектація стелажа Елегант-1

| Найменування деталей | Кількість деталей на комплект |
|----------------------|-------------------------------|
| Стойка нижня обжата | 4 шт. |
| Стойка верхня | 4 шт. |
| Полиця | 5 шт. |
| Кутник | 8 шт. |
| Гвинт М6 | 56 шт. |
| Гайка М6 | 56 шт. |
| Підп'ятник | 8 шт. |

Умови експлуатації та гарантії:

- Допустиме навантаження на полицю гарантована:
 - при рівномірному розподіленні вантажу на всю поверхню полиці;
 - за умови кріплення нижньої полиці не вище ніж 30 мм від підлоги;
 - за умови обов'язкового монтажу верхньої частини стелажа до стіни за допомогою кріпильних метизів;
 - при правильній збірці стелажа згідно інструкції;
 - за умови рівної поверхні підлоги.
- При одночасній установці двох або більше стелажів один біля одного, конструкцією передбачено болтове з'єднання стелажів через круглі отвори у *стійках*, що робить конструкцію стійкішою.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗБОРЦІ СТЕЛАЖУ Елегант-1 (1840x950x340 мм)

допустиме навантаження на полицю: до 50 кг

- Розпочати зборку нижньої частини стелажа, поклавши на підлогу паралельно одна одній на відстані 940 мм з одного краю обжати нижні вертикальні стійки - 2 шт. (Обжаті кінці стійок призначені для з'єднання з верхніми вертикальними стійками).
- До внутрішньої сторони лівої вертикальної стійки в другий отвір знизу кутиком та гвинтами з гайками прикріпити нижню полицю.
- Прикріпити інший край нижньої полиці до внутрішньої сторони правої вертикальної стійки в другий отвір знизу за допомогою гвинтів - 2шт., гайок - 2 шт.
- Взяти другу полицю і на відстані 450 мм від нижньої прикріпити її до вертикальних стійок елементами кріплення згідно схеми.
- Взяти дві інші з одного краю обжати нижні вертикальні стійки та прикріпити їх елементами кріплення згідно схеми до вже зібраної конструкції з полицями.
- Розпочати зборку верхньої частини стелажа, поклавши на підлогу паралельно одна одній на відстані 940 мм верхні вертикальні стійки - 2 шт. Увага! Відстань від верхнього краю стійки до круглого отвору складає 50 мм, а від нижнього краю (що буде накладатись на нижню стійку) - 70 мм.
- Елементами кріплення згідно схеми прикріпити верхню полицю до внутрішньої сторони вертикальних стійок в перший отвір зверху.
- Взяти слідуєщу полицю і на відстані 450 мм від верхньої прикріпити її до вертикальних стійок елементами кріплення згідно схеми.
- Взяти дві останні верхні вертикальні стійки та прикріпити їх елементами кріплення згідно схеми до вже зібраної конструкції з полицями.
- Взяти останню полицю та вставити її між стійками нижньої конструкції так, щоб останній отвір обжатої частини стійок співпадав з отвором на полиці.
- Накласти вертикальні стійки верхньої конструкції стелажа на обжаті вертикальні стійки нижньої конструкції з вставленою в неї полицюю.
- Гвинтами та гайками з'єднати між собою складену в п.11 конструкцію.
- Провести затяжку всіх гвинтів на зібраному стелажі, на кінці вертикальних стійок надягнути підп'ятники та підняти зібраний стелаж.

