



## **Воронка кровельная (110x600 мм) с прижимным фланцем из нержавеющей стали и листоуловителем**

Кровельная воронка с увеличенным корпусом для большего прилегания гидро-, пароизоляционных материалов к воронке, а её основания к плоскости кровли, с прижимным фланцем из нержавеющей стали, листоуловителем, вертикальным выходом, диаметром 110, высотой 100 и 600 мм.

Современная кровля - это сложная конструкция, представляет собой многослойный пирог, состоящий из многих компонентов: пароизоляции, утеплителя, ветрозащиты, гидроизоляции, кровельного покрытия и др.

Вертикальная полипропиленовая воронка с нержавеющей фланцем - это самый оптимальный способ отвода дождевых и талых вод с поверхности плоской кровли. Воронки могут применяться как при строительстве, так и при ремонте плоских кровель, с любыми гидро и пароизоляционными материалами.

Корпус воронки с нержавеющей фланцем плотно прилегает к поверхности, а листоуловитель служит для предотвращения попадания в водосточную систему различного мусора.

- диаметр приемной трубы (DN) - 110 мм
- высота трубы — 100,600 мм
- прижимной фланец - нержавеющая сталь
- эксплуатационные условия -  $t -50^{\circ}\text{C} +90^{\circ}\text{C}$
- пропускная способность - 8л/с
- срок службы - 50 лет
- теплоотдача кабеля - 30 Вт/м

### **Особенности монтажа:**

1. Корпус воронки жестко прикрепляется к несущей конструкции.
2. Шары гидроизоляции и пароизоляции - мембранный материал (EPDM или ПВХ мембрана), полимер битумный материал клеится или наплавляется на корпус принимающей воронки, потом зажимается с помощью профилированного фланца и гайки - барашков.
3. Выпускной патрубок воронки предназначен для соединения с любой канализационной трубой из ПВХ или ПП. Если для ливневой канализации применяются стальная или чугунная труба, необходимо применить ремонтный переход.
4. После окончания монтажных работ в корпус воронки устанавливается листоуловитель.