


ASPECT® 200

Лидирующая технология сварки TIG AC/DC с удобным интерфейсом и инновационной системой удаленного контроля с горелки

ОДНОФАЗНАЯ СВАРКА TIG AC/DC

Aspect® 200 имеет расширенные TIG AC & DC функции (четыре формы волны, импульсный режим, регулируемый баланс и смещение) делают его идеальным для TIG сварки на переменном или постоянном токах. Он предлагает простую панель управления с ярким цифровым дисплеем и инновационную систему управления с горелки. Его можно просто дополнить водяным охлаждением, добавив блок охлаждения COOL ARC® 24



Процессы

Ручная дуговая сварка, TIG Pulse, TIG HF, LIFT TIG

ВАХ



ПИТАНИЕ



Почему ASPECT® 200 ?

- » **Превосходная производительность дуги:** 65/5000 отличное ВЧ зажигание, стабильная дуга, минимальный ток 2А
- » **Продвинутые TIG AC & DC функции:** Четыре формы волны, импульсный режим, регулируемый баланс и смещение, инновационная система управления, AC автоматические установки
- » **Совместим с генератором** идеален для применения на объекте
- » **Возможность сварки целлюлозным электродом**
- » **Яркий цифровой экран** легкая настройка, 9 ячеек памяти, управление с TIG горелки
- » **Энергоэффективный:** 1-фазная схема повышения напряжения
- » **Прочная конструкция** герметичные печатные платы, True HD дизайн
- » **Наилучшая сварка алюминия**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Первичное напряжение (50-60 Гц)	Диапазон силы тока (А)	Номинальная мощность	Номинальный предохранитель (А)	Фактическое энергопотребление (А)	O.C.V (V DC)	Вес (кг)	Габаритные размеры ВхШхГ (мм)	Класс защиты
K14189-1	115/230V/1Ph +/- 15%	2-200	200A@35% 130A@100%	16А	16	107	23	419 x 246 x 506	IP23

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



- 1 Отображение напряжения и силы тока / Параметры / Оповещения
- 2 Входное напряжение/ Перегрев / Удаленный контроль/ Индикатор VRD
- 3 Полярность / Процессы / Режим триггера / режим AC
- 4 Отображение памяти / Кнопки для сохранения и вызова программ (9 ячеек
- 5 памяти) Датчик обратной связи для установки значений
- 6 Цикловой контроллер TIG / Pulsed TIG / Прогвинутые меню

ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение	Артикул
ASPECT® 200	K14189-1
KIT 35C50	W000011139
PROTIG NGS 30 EB C5B-S - 200A@35% - 5м	W000278398-2
PROTIG NGS 30 EB C5B-S - 200A@35% - 8м	W000278399-2
PROTIG NGS 10W EB C5B-S - 220A@100% - 5м	W000278402-2
PROTIG NGS 10W EB C5B-S - 220A@100% - 8м	W000278403-2
педаль-регулятор Amptrol	K870
Кабель пульты ДУ(15 м)	K14147-1
Удлинительный кабель пульты ДУ (15 м)	K14148-1
Cool Arc 24	K14190-1
Coolant FREEZCOOL	W000010167
Cart 24	K14191-1



CART 24

- Устойчивость
- Большие колеса
- Низкая полка для баллона
- Присоединение модулей без инструментов
- Зажим для коробок электродов
- Устойчивость на рампе благодаря доп. кронштейнам тормоза



Отдел для хранения небольших зап.частей и инструментов

COOL ARC 24



- Индикатор уровня
- Легкий модульный дизайн
- Мощный насос
- Низкий уровень шума

FREEZCOOL


Специально разработан для охлаждения сварочных горелок



9.6 литров

- Высокое электросопротивление
- Защита от замерзания до -27 °C
- Защита от коррозии и биообрастания

ВЫБЕРИТЕ



PULSE



100m (4-6mm²)