

# GSM Шлюз OpenVox SWG-2008



## Шлюз доступен в следующих GSM конфигурациях:

- SWG-2008 - **\$100** (Пустое шасси без SIM карт, расширяется с помощью модулей VS-GWM420G)
- SWG-2008-4G - **\$500** (4 SIM)
- SWG-2008-8G - **\$900** (8 SIM)

## Доступны UMTS модули VS-GWM420W с поддержкой 3G сетей:

- SWG-2008 - **\$100** (Пустое шасси без SIM карт, расширяется с помощью модулей VS-GWM420W)
- SWG-2008-4W - **\$600** (4 SIM в сети 3G)
- SWG-2008-8W - **\$1100** (8 SIM в сети 3G)

**OpenVox SWG-2008** – обновлённый модульный шлюз с возможностью использовать до 8 каналов GSM / WCDMA / LTE. Шлюзы серии SWG-2008 имеют встроенный 4-ядерный процессор Intel и обладают невероятной вычислительной мощностью. Поддерживают отправку, получение, групповую отправку SMS-сообщений на E-mail. Шлюзы серии SWG-2008 на 100% совместимы с Asterisk, 3CX, FreePBX, SIP-сервером FreeSWITCH и операционной платформой VOS VoIP. Идеальное решение для сокращения расходов на телекоммуникацию и связь.

Для улучшения качества GSM приёма можно опционально использовать антенну OpenVox ACC1003Plus.







## OpenVox SWG-2008 поддерживает расширения в различных комбинациях:

- До 16 аналоговых портов (FXS/FXO)
- До 8 каналов GSM/3G
- До 240 одновременных звонков по телефонной линии PRI (2 модуля ET2004)
- До 600 одновременных звонков и 1000 пользователей с использованием процессорного модуля CPU2930

### Ключевые особенности SWG-2008:

- 2 слота под модули
- Четырёхъядерный процессор 1,33 GHz
- 4-8 GSM каналов
- 1 SIM карта на 1 GSM канал
- 1 WAN порт
- 1 USB порт
- Quad-Band GSM/GPRS 850/ 900/1800/1900 MHz
- Кодаки G.711A, G.711U, G.729, G.722, G.723,G.726,GSM
- Горячая замена модулей и SIM-карт
- Поддержка отправки/получения SMS, массовая рассылка
- Поддержка преобразование SMS в email
- Поддержка определения номера
- Поддержка SIP1.0/2.0, расширенные SIP функции
- Установка быстрого набора
- Идентификация по PIN
- Диапазон температур при хранении: -20 - 70°C
- Рабочий диапазон температур: 0 - 40°C
- Габариты 220x190x44
- Максимально потребляемая мощность: 46W
- **Online Demo**

### Модули совместимые с OpenVox SWG-2008:

	<b>GSM модуль</b>	<b>Описание</b>	<b>Цена \$</b>
	VS-GWM420G	4 GSM канала, 4 SIM	400
	VS-GWM420W	4 3G канала, 4 SIM	500
	VS-GWM420L	4 LTE канала, 4 SIM	845
	<b>E1 модуль</b>	<b>Описание</b>	<b>Цена \$</b>
	ET2001	1 поток, 30 звонков Наличие модуля V100	1280
	ET2001L	1 поток, 30 звонков	640
	ET2002	2 потока, 60 звонков Наличие модуля V100	1780

	ET2002L	2 потока, 60 звонков	980
	ET2004	4 потока, 120 звонков Наличие модуля V100	2380
	<b>FXS/FXO модуль</b>	<b>Описание</b>	<b>Цена \$</b>
	VS-GWM820-O	8 FXO каналов	310
	VS-GWM820-S	8 FXS каналов	195
	VS-GWM820-OS	4 FXO, 4FXS канала	290
	<b>CPU модуль</b>	<b>Описание</b>	<b>Цена \$</b>
	CPU2930	IP - АТС	790