

Индукционный нагреватель POWERDUCTION 39LG мгновенно обеспечивает интенсивный нагрев для устранения заедания, нагрева стали или алюминия. Благодаря жидкостному охлаждению он может нагреть металлические детали за несколько минут без перерыва.


Идеальный инструмент для механических цехов и ТО :

- Необходим для раскрепления продольной рулевой тяги (геометрия).
- Снятие свеч накаливания, заклинивших дворников, контейнеров запасных колес.
- Раскрепление болтов, шаровых пальцев рулевого управления, не повредив при этом пыльник.
- Раскрепление карданов, заклинивших во втулке.
- Разборка выхлопных систем легковых или грузовых автомобилей.



Но также и в кузовном ремонте :


- Отклевивание склеенных стальных и алюминиевых деталей.
- Выправка гнутых шасси (кроме сверхпрочных сталей).



Нагрев лонжеронов
(кроме сверхпрочных
сталей)



Раскрепление болтов



Раскрепления про-
дольной рулевой тяги



ПРЕИМУЩЕСТВА

• Мощность нагрева :

3700Вт, возможность выбора ступенями по 250Вт. Нагревает металл до глубины 6мм. Всего лишь за 1 секунду накаляет стальную деталь 8x13x5мм докрасна (примерно 800°C).

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• Безопасность и экономия времени :

Неменделенный нагрев определенной зоны без пламени позволяет работать вблизи кабелей, труб и любых других деталей, чувствительных к нагреванию, не разбирая их.

• Удобное использование :

3-метровый индукционный кабель, позволяющий работать на высоте.



- Усиленная защита для работы от мобильных электрогенераторов и против постоянного перенапряжения до 400 В.



- Оснащен технологией PFC, питание от 165 В до 265 В.

- Поставляется с индуктором в форме полумесяца (арт. 056862).
- Необходимо регулярно менять охлаждающую жидкость аппарата арт.052246 (поставляется отдельно).



Индукторы и аксессуары :



Ref. 056862



Ref. 053823



Ref. 056909



Ref. 056879



Ref. 053823



Ref. 056909



Ref. 056886



Ref. 053458



Ref. 056916

	50 Hz	A	W	Freq. kHz	емкость резервуара для охлаждающей жидкости			cm	kg	m	m
					37LG	39LG	50LG				
	230V 1~	16	3700	30-50	1,5 l	7 l		70 x 53 x 37	50	2	3