




HUSQVARNA 120 II

Легка у використанні, універсальна бензопила для домовласників. Завдяки достатній для хобі класу продуктивності різання, пила робить легкою роботу по спилуванню гілок, розпилюванню дров та інших робіт по господарству. Характеризується технологією двигуна X-Torq®, що забезпечує підвищений крутний момент у широкому діапазоні обертів, та Air injection™, яка підвищує ресурс двигуна та зменшує циклічність очищення повітряного фільтра.



Одноважільне управління бензопилою

Комбіноване управління старт/стоп та дросельною заслінкою мінімізують ймовірність "заливання" двигуна.




X-Torq®

Забезпечують знижене споживання палива та рівень шкідливих вихлопних газів у відповідності з найсуворішими світовими стандартами.

Air Injection

Центробіжна система попередньої очистки повітря збільшує інтервали між обслуговуванням повітряного фільтра та забезпечує його довговічність.



Принцип двох мас

Антивібраційна система ізолює двигун від рукоятки за допомогою сталевих пружин.



FEATURES

- Air Injection забезпечує довші інтервали між чистками повітряного фільтра
- Двигу X-Torq® з пониженим рівнем вихлопу та споживання палива
- Комбіноване управління зупинкою двигуна та дросельною заслінкою
- LowVib® оберігає руки користувача від шкідливого впливу вібрації
- Ручний паливний насос для швидкого запуску
- Ланцюгове гальмо, що активується силою інерції

Technical Specifications

CAPACITY

Швидкість ланцюга складає 133% максимального числа обертів двигуна Chain speed at 133% of maximum engine power speed	22.3 м/с
Швидкість ланцюга в робочому режимі	16.8 м/с
Швидкість включення зчеплення	4250 об/хв
Швидкість холостого ходу	3000 об/хв
Верхня межа холостого ходу	3200 об/хв
Зазор магнето	0.25 мм
Максимальна робоча швидкість двигуна	9000 об/хв
Потужність	1.4 кВт
Нижня межа прискорення	11200 об/хв

РОЗМІРИ

Вага брутто	7800 г
Вага нетто	6500 г
Bar length	14"
Довжина шини	355 мм
Вага (без ріжучого обладнання)	4.85 кг

ДВИГУН

Діаметр поршня	39 мм
Об'єм циліндра	38.2 см ³
Хід поршня	32 мм
Зазор свічки запалювання	0.5 мм
Зазор магнето	0.25 мм
Свічка запалювання	Champion RCJ7Y

ОБЛАДНАННЯ

Хвостовик шини	A041
Тип ланцюга	H37
Generic Chainsaw SubGroups	Occasional use chainsaws
Тип ручки	Стандартна
Крок	3/8" mini
Тип зірочки	Шип 6

МАСТИЛО

Споживання палива (г/кВт-год)	428 г/кВт-ч
Об'єм паливного бака	0.28 л
Тип мастила	Husqvarna 2-тактний або екв. при 50:1
Тип маслососа	Автоматичний
Об'єм бака для мастила	0.15 л
Тип палива	Бензин

PACKAGING

Висота упаковки	333 мм
Довжина упаковки	495 мм
Об'єм упаковки	46.98 дм ³
Ширина упаковки	285 мм
Quantity in Master pack	1

ЗВУК І ШУМ

Гарантований рівень потужності звуку, LWA	113 дБ(A)
Рівень шуму	100.7 дБ(A)
Рівень звукового тиску на вухо оператора	100.7 дБ(A)

ВІБРАЦІЯ

Еквівалент вібраційного навантаження за день (ahv, eq) передня / задня рукоятка	2.1 м/с ²
Еквівалент вібраційного навантаження за день (ahv, eq) передня / задня рукоятка	2.7 м/с ²